

# Fiche Produit

Spécifications



## Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 120V, (24) 5-20

AP7532

### Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

### Principal

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| couleur            | Noir                                                                              |
| fonction produit   | PDU                                                                               |
| Type du PDU        | De base                                                                           |
| Cord length        | 3,05 m                                                                            |
| nombre de câbles   | 1                                                                                 |
| équipement fournis | Guide d'installation<br>Supports de montage en rack<br>Kit de montage sans outils |

### Complémentaire

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tension d'entrée principale  | 100 V<br>120 V |
| hauteur                      | 161,9 cm       |
| largeur                      | 5,6 cm         |
| Tension de sortie principale | 120 V          |
| profondeur                   | 4,4 cm         |
| poids                        | 5,57 kg        |
| emplacement de montage       | Côté           |
| Montage préconisé            | No preference  |
| Type de connexion entrée     | NEMA L5-30P    |
| mode d'installation          | Rack montée    |
| Rack units                   | 0U             |
| position de montage          | Vertical       |
| [In] courant nominal         | 24 A           |
| Limites du courant d'entrée  | 30 A           |
| Capacité de chargement       | 2880 VA        |
| fréquence réseau             | 50/60 Hz       |
| Outlet type and quantity     | 24 NEMA 5-20R  |

### Environnement

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| certifications du produit             | répertorié cUL<br>listé UL            |
| normes                                | CSA C22.2 N° 60950-1-03<br>UL 60950-1 |
| température de fonctionnement         | 0...45 °C                             |
| humidité relative                     | 0...95 %                              |
| altitude de fonctionnement            | 0...10000 ft                          |
| température ambiante pour le stockage | -25...65 °C                           |
| Humidité relative de stockage         | 0...95 %                              |
| altitude de stockage                  | 0,0000000000...15240,0000000000 m     |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 213,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,7 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,2 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 6,48 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Garantie | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique   Take-back   Transparence   RoHS/REACH

## Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

## Performances en matière de bien-être

 Sans Plomb

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)