

Fiche Produit

Spécifications



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 10A, 230V, C14 IN, 12 C13 OUT, 50/60Hz

AP4421A

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

Tension d'entrée principale	230 V c.a. monophasé
fonction produit	Interrupteur de transfert automatique
Tension de sortie principale	230 V AC monophasé
Type de connexion entrée	CEI 60320 C14 10 A 2P + E
nombre d'unité de rack	1U
équipement fournis	Matériel de montage Supports de montage en rack

Physique

couleur	Noir
hauteur	4,4 cm
largeur	43,2 cm
profondeur	23,6 cm
poids	3,93 kg
emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Rack montée
position de montage	Horizontal

Entrée

fréquence réseau	50/60 Hz
[In] courant nominal	10 A
Tension admissible	207...253 V
Courant de ligne max	10 A
Capacité de chargement	2000 VA

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	12 CEI 60320 C13 10 A 2P + E
nombre de prises d'alimentation	12
type de protection	Sans disjoncteur

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Conformité

certifications du produit	EN 55022 classe A FCC partie 15 classe A
normes	EN 55022 class A FCC partie 15 Classe A

Environnement

température de fonctionnement	-5...45 °C
humidité relative	5...95 %
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
altitude de stockage	0...15240 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,000 cm
Largeur de l'emballage 1	35,000 cm
Longueur de l'emballage 1	60,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,420 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	126,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	230,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)







Take-back

Transparence

RoHS/REACH

Performances des ressources



Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être



Sans Métaux Lourds Toxiques



Sans Plomb



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie