

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS SMT 750VA,
torn, 230V, LCD, SmartConnect,
in: (1) C14, ut: (6) C12

E-nummer:
5257425

SMT750IC

Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Levereras normal inom 2 veckor

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	500 W
märkeffekt i VA	750 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
output connection type	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
kabellängd	1,8 m
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	USB-kabel
produktområde	Externt Batteripaket

Teknisk data

kommunikationsport	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
mjukvarupaket	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
batterispänning	24 V
förlängd reservtid	0

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

batterikapacitet	7,0 Ah
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	3 h
antal utbytesbatterier	1
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	RBC48 
batteriladdningsström (watt)	49 W rated

Allmänt

antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	16,1 cm
bredd	13,8 cm
djup	36,9 cm
produktens vikt	11,8 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes

Ingång

ingångsspänningsgräns	151...302 V Justerbar 160...280 V
nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Utgång

harmonisk distorsion	Mindre än 5 %
maximal konfigurerbar effekt i VA	750 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	500 W
överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Sinusvåg
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC RCM VDE UK PSTI
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

ljudnivå	40 dBA
värmeavgivning under drift	90 Btu/h
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativ fuktighet	0...95 %
relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
nödstopp (EPO)	Tillval
lediga platser	1
stöd för kommunikationsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Åskskydd och filtrering

transientenergi	540 J
filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	49,911 cm
Förpackning 1 bredd	27,813 cm
Förpackning 1 djup	30,099 cm
Förpackning 1 vikt	14,197 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	6
Förpackning 2 höjd	42,000 cm
Förpackning 2 bredd	80,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	85,182 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Energieffektiv Produkt

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)