

# Fiche Produit

Spécifications



## APC Rack PDU, 2G, metered, 0U, 30A, 200V and 208V, 36 C13 and 6 C19 sockets

AP8841

### Présentation

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | APC Metered Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Real-time remote monitoring and user-defined alarms help prevent potential circuit overloads that can cause accidental power loss to critical equipment. Easily access, configure, and manage this metered PDU from remote locations. A network management interface provides standards-based management via Web, SNMP, and Command Line Interface. This Metered PDU from APC provides (36) IEC 60320 C13 and (6) IEC 60320 C19 outlets to supply power to rack equipment. Locking IEC receptacles enable locking power cord compatibility to reduce the probability of accidentally disconnecting cords and dropping loads. Volts, amps, real power (kW), and energy (kWh) data is provided to support energy management. An embedded log memory to reports historic metered data. Display details current, power, and voltage measurements and offers local user access. An environmental monitoring port for external temperature/humidity monitoring is available (sensor sold separately model AP9335T or AP9335TH). Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events and breakers are ultra-low profile. Packaging Includes PDU, Installation guide, Rack Mounting brackets, Safety guide, Serial configuration cable. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

### Principal

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| couleur            | Noir                                                                                                     |
| fonction produit   | PDU                                                                                                      |
| Type du PDU        | Mesuré                                                                                                   |
| Cord length        | 3,00 m                                                                                                   |
| nombre de câbles   | 1                                                                                                        |
| équipement fournis | Guide d'installation<br>Supports de montage en rack<br>Câble de configuration série<br>Guide de sécurité |

### Complémentaire

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tension d'entrée principale  | 200 V<br>208 V |
| hauteur                      | 179,1 cm       |
| largeur                      | 5,6 cm         |
| Tension de sortie principale | 200 V<br>208 V |
| profondeur                   | 4,4 cm         |
| poids                        | 6,84 kg        |
| emplacement de montage       | Côté           |
| Montage préconisé            | No preference  |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Type de connexion entrée    | NEMA L6-30P                         |
| mode d'installation         | Rack montée                         |
| Rack units                  | 0U                                  |
| Compatible USB              | No                                  |
| position de montage         | Vertical                            |
| [In] courant nominal        | 24 A                                |
| Tension admissible          | 200...240 V                         |
| Limites du courant d'entrée | 30 A                                |
| Capacité de chargement      | 4992 VA                             |
| fréquence réseau            | 50/60 Hz                            |
| Outlet type and quantity    | 36 CEI 60320 C13<br>6 CEI 60320 C19 |

## Environnement

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| certifications du produit             | METI Denan<br>PSE<br>VDE                      |
| normes                                | CSA C22.2 No 60950<br>CEI 60950<br>UL 60950-1 |
| température de fonctionnement         | -5...60 °C                                    |
| humidité relative                     | 5...95 %                                      |
| altitude de fonctionnement            | 0...10000 ft                                  |
| température ambiante pour le stockage | -25...65 °C                                   |
| Humidité relative de stockage         | 5...95 %                                      |
| altitude de stockage                  | 0,0000000000...15240,0000000000 m             |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 200 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 10,7 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 16,2 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 8,47 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Garantie | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique   Take-back   Transparence   RoHS/REACH

Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Plomb

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)