Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS RT de APC, 1500 VA y 120 V

SURTA1500XL

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	120 V
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Voltaje de salida principal	120 V
potencia nominal en W	1050 W
potencia nominal en VA	1500 VA
Tipo de conexión de entrada	NEMA 5-15p
tipo de conexión de salida	6 NEMA 5-15R
número de unidad de rack	2U
longitud de cable	1,8 m
número de cables	1
equipo proporcionado	CD con software CD de documentación Guía de instalación Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual de usuario Cable USB

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería de ácido sólido
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Potencia de carga de la batería (vatios)	144 W nominal
vida de la batería	3…5 año(s)
Duración prolongable	1

General

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Topología	Doble conversión en línea
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	43,2 cm
Ancho	8,5 cm
Profundidad	55,9 cm
peso del producto	27,5 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	Baja
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	Yes

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing ((*))
límites de tensión de entrada	90 ... 150 V

Salida

Máxima potencia configurable en VA	1500 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	1050 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal
Wave type	Onda senoidal
distorsión armónica	Menos que 3%
factor de cresta	3 : 1
tipo de derivación	Desviación incorporada

Conformidad

Certificaciones de Producto	BSMI CSA

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
humedad relativa	0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-20…50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0,0000000000…15240,0000000000 m

nivel acústico	45 DBA
Disipación térmica en línea	537 Btu/h
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

ranuras libres	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	540 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26 cm
Paquete 1 Ancho	73,7 cm
Paquete 1 Longitud	61 cm
Paquete 1 Peso	31,36 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >






Eficiencia energética | Take-back | Transparencia | RoHS/REACh

Rendimiento de recursos

Producto Eficiente En Materia Energética	
Take-Back Program Available	

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil