

Produktdatablad

Specifikationer



APC Back-UPS Pro for Gaming, 2200VA/1320W, Tower, 230V, 4x Schuko and 2x IEC C13 outlets, RGB Lights, Pure Sine Wave, Midnight (Black)

BGM2200B-GR

Översikt

LedtidVanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V AC 1 fas
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V 1 fas
märkeffekt i W	1320 W
märkeffekt i VA	2200 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko
output connection type	2 Schuko 2 IEC 60320 C13
kabellängd	1,5 m
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
installerade batterier	1
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	16 h
antal utbytesbatterier	1
batterispänning	24 V
DC-överströmsskydd	15 A
batteriladdningsström (watt)	12 W rated
batteri livslängd	3...5 year(s)

Allmänt

erhållen utrustningSäkerhetsguide
USB-kabel
kraftkabel

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

product web sub-family	Gaming performance
antal förinstallerad strömmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	292,1 mm
bredd	104,1 mm
djup	408,9 mm
produktens vikt	12,34 kg
montagefästen	Golv
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Vertikal

Ingång

nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz
stickpropps- uttagsstandard	Schuko
ingångsspänningsgräns	168...302 V
maximal strömstyrka in	12 A
brytförmåga	15 A
Ineffekt total harmonisk distortion	Mindre än 3% vid full last
ingång skyddstyp	Circuit breaker

Utgång

maximal konfigurerbar effekt (watt)	1320 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Sinusvåg
full belastningstid	00:00:30
halv belastningstid	00:05:30
maximal konfigurerbar effekt i VA	2200 VA
överföringstid	8ms typiskt : 10 ms max

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE CB
strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 150 000 US-dollar

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...40 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 %
lagringsaltitud	0,0000000000...3048,0000000000 m
ljudnivå	45 dBA
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

lediga platser	0
Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Åskskydd och filtrering

transientenergi	1080 J
filtrering	Fulltids, flerpolic ljudfiltrering: 5% av ieee:s genomsläpp av överspänning: svarstid för nollåsning: momentant

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	15,5 cm
Förpackning 1 bredd	35,5 cm
Förpackning 1 djup	48 cm
Förpackning 1 vikt	14,52 kg
Förpackningstyp 2	PAM
Antal i Förpackning 2	30
Förpackning 2 höjd	90,6 cm
Förpackning 2 bredd	100 cm
Förpackning 2 djup	120 cm
Förpackning 2 vikt	450,50 kg

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda



Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)