

EcoTank Pro ET-M16685



FICHE TECHNIQUE



Très rapide et riche en fonctionnalités, cette solution d'impression monochrome A3+ produit des impressions de haute qualité, à un coût total de possession ultra économique.

Imprimez jusqu'au format A3+, numérisez et copiez jusqu'au format A3 grâce à ce modèle EcoTank Pro Wi-Fi qui vous permet de bénéficier d'un coût par page exceptionnellement bas et de réduire votre consommation d'énergie grâce à la technologie Zéro Chaleur Epson. Avec des vitesses d'impression et de numérisation élevées, vos travaux A3 et A4 peuvent être réalisés rapidement. Grâce à la technologie Epson Open Platform, de nombreuses solutions logicielles Epson et tierces peuvent être aisément intégrées à votre infrastructure informatique existante pour améliorer votre productivité.

Économies à long terme

Réalisez des économies lors de chaque impression avec ce modèle EcoTank. Équipé d'un grand réservoir d'encre que vous remplissez avec des bouteilles d'encre économiques, son coût d'impression par page est incroyablement bas. Grâce à la technologie Zéro Chaleur PrecisionCore, ce modèle peu énergivore vous permet de réaliser des économies sur vos factures d'électricité.

Économies de temps

Le modèle ET-M16685 affiche un temps de sortie de la première page de seulement 5,5 secondes¹ et des vitesses d'impression pouvant atteindre 25 pages par minute. Le chargeur automatique de documents peut numériser jusqu'à 26 pages par minute.

Compatibilité avec une large gamme de solutions logicielles

De nombreuses solutions logicielles peuvent être intégrées à votre infrastructure informatique existante pour améliorer votre productivité. De plus, Epson fournit en standard son service Cloud de supervision et de gestion de parc, Epson Remote Services (ERS), qui permet d'obtenir à distance un diagnostic précis des systèmes d'impression professionnels Epson.

Simplicité d'utilisation et fiabilité

L'écran LCD tactile couleur vous permet de sélectionner facilement les fonctionnalités. Recharger le grand réservoir d'encre frontal est d'une grande simplicité avec les bouteilles d'encre refermables, anti-gouttes et intuitives.

Imprimez où que vous soyez

Le modèle ET-M16685 vous permet d'imprimer directement depuis votre téléphone mobile, votre tablette ou votre ordinateur portable en toute simplicité. Grâce aux fonctionnalités Wi-Fi et Wi-Fi Direct, imprimez vos documents à partir d'appareils mobiles à l'aide des applications Epson Smart Panel*. Prend également en charge Ethernet et PCL.

Moins d'interventions des utilisateurs

Devant rarement être rechargée en encre, cette solution d'impression EcoTank peut imprimer des milliers de pages avant de manquer d'encre, tandis que les deux bacs papier à chargement frontal offrent une capacité totale de 500 feuilles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression rapide pour gagner du temps**
Profitez de vitesses d'impression allant jusqu'à 25 ppm* en monochrome
- **Solution d'impression A3+ avec écran tactile et chargeur de documents**
Impression, copie et numérisation haute qualité dans un seul appareil, de grands bacs papier pour vous faire gagner du temps et compatibilité PCL
- **Les multiples options de connectivité vous permettent d'imprimer facilement**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et applications d'impression mobiles gratuites*
- **Un jeu de bouteilles d'encre de rechange permet d'imprimer jusqu'à 7 500 pages***
Il suffit d'ajouter du papier pour une impression avec intervention minimale !
- **1^{ère} marque d'imprimantes à réservoirs vendue au monde***
Plus de 100 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde*

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir
Taille de goutte minimale	3,8 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ ET
Résolution de l'impression	4.800 x 2.400 DPI (ppp)
Catégorie	Groupe de travail
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION

Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	21 pages A4/min. Monochrome
Temps de sortie de première page	Monochrome 5,5 Secondes
Cycle d'utilisation recommandé	5.800 pages par mois
Imprimez depuis Couleurs	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, PC (filaire), PC (sans fil), Appareil mobile (Wi-Fi Direct) Noir [Pigment]

NUMÉRISATION

Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	26 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	11,5 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	9 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	6 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier	3
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Chargeur automatique de documents	50 pages
Capacité du bac de sortie papier	125 Feuilles
Capacité des magasins papier	250 Feuilles Standard, 550 Feuilles maximale
Chemin papier arrière (médias spéciaux)	Oui
Poids de papier qui convient	64 - 255g/m² Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire)

EcoTank Pro ET-M16685

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Manuel d'installation / de sécurité
- Pilote et programmes d'aide
- Document de garantie
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	21 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 9,7 W Prêt, 0,15 W (éteindre), TEC 0,13 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	515 x 500 x 350 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	20,2 kg
Niveau sonore	6,7 B (A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM - 52 dB(A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 ou version ultérieure (Epson Scan uniquement), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure (nécessite de télécharger le pilote sur le site d'Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ou version ultérieure, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure, Windows XP Professionnel Édition x64, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Logiciels inclus	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Connexions	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Port USB
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,7 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :52 dB(A)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :52 dB(A)
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES PARAMÈTRES :	
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm
Cartes mémoire	N/D
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe en USB
Emulations	PCL5e, PCL6, PCL5c
Logiciels et solutions en option	Epson Device Admin (EDA), EpsonNet Config, Outil panneau distant
Sécurité	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

CONNECTIVITÉ	
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP

AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir
Taille de goutte minimale	3,8 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ ET
Résolution de l'impression	4.800 x 2.400 DPI (ppp)
Catégorie	Groupe de travail
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION	
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	21 pages A4/min. Monochrome
Temps de sortie de première page	Monochrome5,5 Secondes
Cycle d'utilisation recommandé	5.800 pages par mois
Imprimez depuis Couleurs	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, PC (filaire), PC (sans fil), Appareil mobile (Wi-Fi Direct) Noir [Pigment]

NUMÉRISATION	
Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	26 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique

Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	11,5 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	9 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	6 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier	3
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Chargeur automatique de documents	50 pages
Capacité du bac de sortie papier	125 Feuilles
Capacité des magasins papier	250 Feuilles Standard, 550 Feuilles maximale
Chemin papier arrière (médias spéciaux)	Oui
Poids de papier qui convient	64 - 255g/m²
Gestion des médias	Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire)

EcoTank Pro ET-M16685

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Manuel d'installation / de sécurité
- Pilote et programmes d'aide
- Document de garantie
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EcoTank Pro ET-M16685

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	21 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 9,7 W Prêt, 0,15 W (éteindre), TEC 0,13 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	515 x 500 x 350 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	20,2 kg
Niveau sonore	6,7 B (A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM - 52 dB(A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + ou version ultérieure, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 ou version ultérieure (Epson Scan uniquement), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure (nécessite de télécharger le pilote sur le site d'Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ou version ultérieure, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure, Windows XP Professionnel Édition x64, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Logiciels inclus	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Connexions	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Port USB
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,7 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :52 dB(A)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Puissance sonore	Fonctionnement (rouleau) :52 dB(A)
Alimentation électrique	220 V, 240V
AUTRES PARAMÈTRES :	
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm
Cartes mémoire	N/D
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe en USB
Emulations	PCL5e, PCL6, PCL5c
Logiciels et solutions en option	Epson Device Admin (EDA), EpsonNet Config, Outil panneau distant
Sécurité	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802
CONNECTIVITÉ	
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles



LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ41409
-------------------	------------

Code EAN	8715946734804
----------	---------------

Pays d'origine	Indonésie
----------------	-----------

Taille de palette	1 Pièces
-------------------	----------



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Pour plus de détails, voir epson.fr/ecotankfootnotes

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-04-23

EPSON®