ROLINE Cat.8 (Class I) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben

Artikelnummer	26.11.0381
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.11.0381
EAN (Einzelstück)	7630049611016







Hochwertiger Keystone für den Einsatz in 10 Gigabit Ethernet Netzwerken

• Anschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
• Kat.8.1, für 10 bis 40 GBit/s geeignet
• Keystones für AWG 22 - 24 Volldraht (AWG 23 - 26 Litzenkabel nur für Kat.6A)
• Voll geschirmt, 360°-Schirmkontaktierung
• Für Kabeldurchmesser 5,6 - 8,5 mm
• Aufgedruckte Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568
• Robustes Zinkdruckgussgehäuse, vernickelt
• Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0360 in schwarz oder 26.11.0359 in lichtgrau) mit Erdungsanschluss eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme 25.16.8579 zur Anschlussdose.

Kategorie 8, der Standard für Twisted-Pair-Verkabelungen der nächsten Generation, ermöglicht eine bis zu viermal schnellere Übertragung der Daten auf der gleichen Verkabelungsart und unterstützt 25GBASE-T- und 40GBASE-T-Anwendungen für kurze Distanzen. Unsere Kat. 8 Kabel sind nicht nur halogenfrei und schwer entflammbar (LSOH), sondern auch GHMT zertifiziert und damit auf ihre Qualität und Performance geprüft.

Wir empfehlen für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.8 Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0005 ROLINE S/FTP-(PiMF-)Kabel, Kat.8, Massivdraht, AWG22, LSOH, 24 m; 21.15.1853 ROLINE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel Kat.8, LSOH, Massivdraht,

gelb, 3 m; 21.15.1863 ROLINE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel Kat.8, LSOH, Litzendraht, gelb, 3 m; 26.11.0381 ROLINE Kat.8 Keystone, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, im 2 Connector Channel (30m), Kupfer, Class I up to 2 GHz gemessen. (Zertifikat Nr. z7794a-23).

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschlusstechnik TP
Produkttyp	RJ45 Keystone Jack
Farbe	silberfarben
Schirmungstyp	geschirmt
Übertragungsqualität	Cat8.1 / Class I
Anzahl Ports	1
Belegung	EIA/TIA 568A & 568B
Steckrichtung	gerade
Höhe	21 mm
Breite	12 mm
Tiefe	38 mm
Gewicht	29.4 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	20 mm
Verpackungstiefe	60 mm
Paketgewicht	0.025 kg