



APC Smart-ups 750 VA LCD RM 2
U 230 V

E-nummer:

5267944

SMT750RMI2U

⚠ Utgått den: 15 juli 2024

⚠ Service avslutas snart: 30 juni 2030

⚠ Begränsad försäljning för serviceändamål

Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	500 W
märkeffekt i VA	750 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
antal rackenhet	2HE
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	USB-kabel Dokumentations-CD Installationshandbok Stödskenor för rackmontering RS-232-kabel för smart UPS-signalering
produktområde	Extern Batteripacket

Teknisk data

kommunikationport	SmartSlot
-------------------	-----------

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

förlängd reservtid	0
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	3 h
antal utbytesbatterier	1
batteri livslängd	4...6 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBC123 
batteriladdningsström (watt)	56 W rated

Allmänt

antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	8,9 cm
bredd	43,2 cm
djup	40,6 cm
produktens vikt	17,27 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes

Ingång

ingångsspänningsgräns	151...302 V Justerbar 160...286 V
nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Utgång

harmonisk distorsion	Mindre än 5 % vid full last
maximal konfigurerbar effekt i VA	750 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	500 W
överföringstid	Typiskt värde 2ms
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Sinusvåg
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	47...53 Hz för 50 Hz nominellt nätsynkroniserad 57...63 Hz för 60 Hz nominellt nätsynkroniserad

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE CSA EAC RCM TÜV VDE
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

ljudnivå	42 dBA
värmeavgivning under drift	46 Btu/h
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativ fuktighet	0...95 %
relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
nödstopp (EPO)	Tillval
lediga platser	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Åskskydd och filtrering

transientenergi	459 J
filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	24,1 cm
Förpackning 1 bredd	54,6 cm
Förpackning 1 djup	58,4 cm
Förpackning 1 vikt	21,23 kg
Förpackningstyp 2	PAM
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	137 cm
Förpackning 2 bredd	100 cm
Förpackning 2 djup	120 cm
Förpackning 2 vikt	225 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)