

Baies NetShelter™ SX

Les racks IT et pour l'IA dont vous pouvez être sûr

Préparez-vous à l'IA en offrant à votre entreprise le savoir-faire d'un acteur mondial, avec une solution durable et d'une qualité inégalée.



SX pour l'IA

- Espace optimisé pour le refroidissement, la distribution d'énergie et le câblage.
- Modèles XL et XXL plus grands et plus robustes.



Tranquillité d'esprit

- Construction tout en acier.
- Sécurisé avec système de verrouillage à 3 points.
- Garantie de 5 ans.



Plus d'IT dans moins d'espace

- Racks informatiques de qualité conçus pour les applications IA et l'excellence au quotidien.
- Capacité de charge, circulation d'air et sécurité exceptionnelles.



Simplification des opérations

- Rendre l'exploitation au quotidien plus efficace.
- Nombreuses caractéristiques pour une meilleure installation à la fois plus rapide et plus facile.
- Espace utile important pour les équipements, le câblage et la maintenance.



	 NetShelter SX Emballage antichoc (original)	 NetShelter SX (nouvelle génération)	 NetShelter SX (original)
Charge statique	1705 kg*	1814 kg* NEW	1705 kg*
Charge dynamique	1020 kg*	1020 kg* NEW	1020 kg*
Charge de transport	907 kg	—	—
Emballage résistant aux chocs	✓	—	—
Rails de montage des équipements	19" EIA, réglage par incréments de 6 mm	19" EIA, réglage par incréments de 6 mm	19" EIA, réglage par incréments de 6 mm
Perforation de porte	69%	80%	69%
Porte avant pivotante	130°, réversible, avant incurvé	270°(180 baies côte à côte), réversible, av. incurvé	130°, réversible, avant incurvé
Porte arrière pivotante	130°, face avant plate	270°, face avant plate	130°, face avant plate
Panneaux latéraux	Fractionnés, verrouillables	Fractionnés, verrouillables	Fractionnés, verrouillables
Kit de montage	Inclus	Inclus	Inclus
Toit	5 entrées de câbles extra large (3 à l'av, 2 à l'ar.)	5 entrées de câbles extra large (3 à l'av, 2 à l'ar.)	5 entrées de câbles extra large (3 à l'av, 2 à l'ar.)
Plaque inférieure	En option	En option	En option
Verrouillage	Verrouillage à un seul point	Verrouillage à 3 points	Verrouillage à un seul point
Roulettes et pieds réglables	Inclus	Inclus	Inclus
Accessoire arrière	Canaux d'accessoires 0U pleine hauteur*	Canaux d'accessoires 0U pleine hauteur*	Canaux d'accessoires 0U pleine hauteur*
Poignées de porte**	Verrouillage par clé**	Verrouillage par clé**	Verrouillage par clé**
Montage sans outil	Portes, toit, goulotte de câbles (en option)	Portes, toit, goulotte de câbles (en option)	Portes, toit, goulotte de câbles (en option)
Certifications	UL, ISTA, RoHS, REACH	UL, ISTA, RoHS, REACH	UL, ISTA, RoHS, REACH
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans

*Spécifications en fonction de la référence produit.

**En option : serrures à code, accès par carte magnétique et serrures à cylindre unique.

NetShelter SX

Spécifications techniques

		Modèle (noir)	Modèle (blanc)	Unité de rack	Dimensions (mm)			Profondeur max de l'équip. (mm)	Charge statique (Kg)	Charge dynamique (Kg)	Charge de transp. rack équipé (Kg)	Canaux d'accessoires 0U	Portes & panneaux latéraux
					H	L	P						
NetShelter SX (nouvelle génération)	Racks serveurs	AR3100B2	-	42	1991	600	1070	915	1814	1020	—	2	✓
		AR3150B2	-	42	1991	750	1070	915	1814	1020	—	2	✓
		AR3300B2	AR3300W2	42	1991	600	1200	1048	1814	1020	—	4	✓
		AR3350B2	AR3350W2	42	1991	750	1200	1048	1814	1020	—	4	✓
		AR3180B2	—	42	1991	800	1070	915	1814	1020	—	2	✓
		AR3380B2	AR3380W2	42	1991	800	1200	1048	1814	1020	—	4	✓
		AR3105B2	-	45	2124	600	1070	915	1814	1020	—	2	✓
		AR3155B2	-	45	2124	750	1070	915	1814	1020	—	2	✓
		AR3305B2	-	45	2124	600	1200	1048	1814	1020	—	4	✓
		AR3355B2	-	45	2124	750	1200	1048	1814	1020	—	4	✓
		AR3107B2	—	48	2258	600	1070	915	1814	1020	—	2	✓
		AR3157B2	—	48	2258	750	1070	915	1814	1020	—	2	✓
		AR3307B2	AR3307W2	48	2258	600	1200	1048	1814	1020	—	4	✓
		AR3357B2	AR3357W2	48	2258	750	1200	1048	1814	1020	—	4	✓
		AR3387B2	AR3387W2	48	2258	800	1200	1048	1814	1020	—	4	✓
		AR3187B2	—	48	2258	800	1070	915	1814	1020	—	2	✓
		AR3308B2	AR3308W2	52	2436	600	1200	1048	1814	1020	—	2	✓
		AR3358B2	AR3358W2	52	2436	750	1200	1048	1814	1020	—	2	✓
		AR3388B2	AR3388W2	52	2436	800	1200	1048	1814	1020	—	4	✓
	Racks réseau	AR3140B2	—	42	1991	750	1070	915	1814	1020	—	2	✓
		AR3340B2	AR3340W2	42	1991	750	1200	1048	1814	1020	—	4	✓
		AR3347B2	—	48	2258	750	1200	1048	1814	1020	—	4	✓
	Colocation	AR3200B2	—	20 (x2)	1991	600	1070	915	1814	1020	—	0	✓
NetShelter SX (original)	Racks serveurs	AR3003	—	12	658	600	889	756	272	272	—	2	✓
		AR3103	—	12	658	600	1070	921	272	272	—	2	✓
		AR3006	—	18	925	600	889	756	408	408	—	2	✓
		AR3106	—	18	925	600	1070	921	408	408	—	2	✓
		AR3104	—	24	1198	600	1070	915	1360	1020	—	2	✓
		—	AR3107W	48	2258	600	1070	915	1701	1020	—	2	✓
	Racks serveurs	AR3100SP	—	42	1991	600	1070	915	1701	1020	907	2	✓
		AR3150SP	—	42	1991	750	1070	915	1701	1020	907	2	✓
		AR3300SP	—	42	1991	600	1200	1048	1701	1020	907	4	✓
		AR3350SP	—	42	1991	750	1200	1048	1701	1020	907	4	✓
		AR3105SP	—	45	2124	600	1070	915	1701	1020	907	2	✓
		AR3155SP	—	45	2124	750	1070	915	1701	1020	907	2	✓
		AR3305SP	—	45	2124	600	1200	1048	1701	1020	907	4	✓
		AR3355SP	—	45	2124	750	1200	1048	1701	1020	907	4	✓
		AR3107SP	—	48	2258	600	1070	915	1701	1020	907	2	✓
		AR3157SP	—	48	2258	750	1070	915	1701	1020	907	2	✓
		AR3307SP	—	48	2258	600	1200	1048	1701	1020	907	4	✓
		AR3357SP	—	48	2258	750	1200	1048	1701	1020	907	4	✓