

Téléphone IP Poly VVX 250 à 4 lignes et compatible PoE

Adapté aux bureaux d'aujourd'hui

La qualité de son est immuable avec le téléphone de bureau IP Poly VVX 250. Les jours où les appels se succèdent sans arrêt, vous apprécierez les fonctionnalités intelligentes, ainsi que l'écran couleur. C'est une solution gagnante pour les environnements de bureau d'aujourd'hui.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Restez concentré sur la conversation

Percevez la moindre nuance avec le téléphone de bureau IP Poly VVX 250 offrant une superbe qualité audio avec Poly HD Voice. Réduisez les bruits de fond gênants à la source grâce à la technologie Poly Acoustic Fence.

Protection intégrée¹

Vos téléphones restent propres plus longtemps avec la protection antimicrobienne Microban^{®1} intégrée, réduisant activement la prolifération des bactéries 24 h/24 et 7 j/7.

Téléphone IP Poly VVX 250 à 4 lignes et compatible PoE

Spécifications



Ecran

Résolution native: 320 x 240

Technologie de dalle: Écran LCD couleur

Taille de l'écran (diagonale, métrique): 71 cm

Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:

1 ports USB 2.0 Type-A (pour les supports multimédias, les applications de stockage, les micros-casques, les adaptateurs Wi-Fi en option)

2 ports RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)

Batterie

Caractéristiques de l'alimentation:

Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af (Classe 2) intégrée à détection automatique

4,5 W (maximum)³

Fonctions d'interface utilisateur

Langues:

Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Fonctions audio:

Poly HD Voice

Technologie Poly Acoustic Clarity pour les conversations en duplex intégral, la suppression d'écho et des bruits ambiants

Technologie Poly Acoustic Fence éliminant les bruits de fond lors de l'utilisation d'un combiné ou d'un micro-casque filaire

Application Poly Computer Audio Connector installée sur votre PC (Windows uniquement) permettant de sélectionner votre téléphone pour l'entrée/la sortie audio PC afin d'utiliser le combiné du téléphone, le micro-casque en option et le haut-parleur mains libres avec les applications PC

Réglages de volume distincts avec retours visuels pour chaque piste audio

Détection de la voix

Génération d'un confort sonore

Générateur DTMF (RFC 2833 et DTMF in-band)

Transmission de paquets audio à faible retard

Tampons d'instabilité dynamiques

Réponse en fréquence (microphone): 150 Hz à 7 kHz

Codecs audio:

G.711 (A-law et μ-law)

G.722

G.729AB

iLBC

OPUS

Environnementale

Certifications et conformités: Marquage RCM (Australie); Brésil ANATEL; CAN/CSA C22.2 N° 62368-114EN 60950-1; EN 60950-1 et EN 62368-1; EN55024; EN55032 Classe B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC Section 15 (CFR 47) Classe B; ICES-003 Classe B; CEI 60950-1 et CEI 62368-1; NZ Telepermit; Conformité ROHS; Corée du Sud KC; Afrique ICASA; Arabie Saoudite CITC; UAE TRA; UL 60950-1 et UL 62368-1; VCCI Classe B; Indonésie SDPP; ISPR32 Classe B; Corée KCC; LLDP-MED pour détection VLAN; Mexique NOM ANCE; Prise en charge RTP; Russie CU

Plage d'humidité de fonctionnement: 5 à 95%

Température de fonctionnement (Celsius) / Température de fonctionnement (Fahrenheit): 0 à 40°C /

Plage de températures en stockage (Celsius) / Plage de températures en stockage (Fahrenheit): -40 à 70°C /

Certification Energy Star: Certification ENERGY STAR®

Certifications

Fonctions spéciales:

Socle de bureau réglable (2 positions)

Prise en charge des caractères Unicode UTF-8²

Applications prises en charge

Logiciel d'administration:

Poly Lens

Approvisionnement Poly Zero Touch

Service de gestion des périphériques pour les prestataires de services Poly (PDMS-SP) avec gestion dans le cloud SDP

Fonctions d'affichage

Cadre photo numérique

Sécurité

Gestion de la sécurité:

Authentification 802.1X et cryptage multimédia EAPOL via SRTP

Authentification du dossier

Fichiers de configuration chiffrés

Approvisionnement sécurisé HTTPS

Connexion par mot de passe

Prise en charge de logiciels exécutables certifiés

Prise en charge de la syntaxe d'URL avec mot de passe

TLS (Transport Layer Security)

Cryptage multimédia SRTP avec AES 256 bits

Réseau

Protocoles réseau pris en charge:

10/100/1000 Base-TX sur les ports LAN et PC

Conforme à la norme IEEE 802.3-2005 (Clause 40) pour la connexion des médias physiques

Conforme à la norme IEEE 802.3-2002 (Clause 28) en matière de négociation automatique entre partenaires liés

Configuration réseau manuelle ou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Fonctions VoIP:

Jusqu'à 16 enregistrements de ligne SIP avec touche de pagination

IETF SIP (RFC 3261 et RFC associés)

Téléphone IP Poly VVX 250 à 4 lignes et compatible PoE

Spécifications



Compatibilité avec le micro-casque et le combiné

Ports casque:

- 1 port RJ-9
- 1 port de décroché électronique (EHS) pour adaptateur en option

Compatibilité avec le micro-casque et le combiné:

- Compatible avec les adaptateurs de télétype vendus dans le commerce
- Conforme à la section 508 de la loi ADA alinéa B 1194.23 (dans son ensemble)
- Normes ITU-TP:370 et TIA 504A de compatibilité avec les appareils auditifs
- Combiné compatible avec les appareils de correction auditive pour appariement magnétique

Fonctions de téléphonie et de gestion des appels

Fonctions de téléphonie et de gestion des appels:

- 4 touches de ligne
- Jusqu'à 16 affectations de touches pour les lignes, les contacts et les fonctions prises en charge
- Indicateur lumineux d'état de ligne
- Minuteur d'appel et indication d'appel en attente
- Transfert d'appel, mise en attente, renvoi d'appels, partage, décrochage
- Informations sur l'appelé, l'appelant et les parties connectées
- Identification de l'appelant (classifications RFC8225 : de confiance, inconnu, SPAM)
- Traitement des appels entrants distinct/mise en attente des appels
- Fonction Ne pas déranger
- Décroché électronique de combiné pris en charge
- Les touches de fonction améliorées permettent de créer des raccourcis utiles à des fonctions sur les touches de ligne ou les touches programmables

- Audioconférence à trois en local
- Carte numérique locale/plan de numérotation configurable
- Numérotation rapide à une touche, recomposition
- Notification à distance d'appel en absence
- Recherche de numéro inversée via LDAP
- Partage d'appels/fonction responsable-secrétaire
- Affichage de ligne flexible (une ou plusieurs touches de ligne peuvent être affectées à chaque extension de ligne)¹

Poids et dimensions

- Couleur principale du produit: Noir
- Dimensions de l'emballage (mesure métrique): 23,5 × 23,3 × 5,6 cm
- Poids de l'emballage (mesure métrique): 890 g
- Numéro UPC: 196188445471
- Référence du produit: 89B62AA

Garantie

- Un an de garantie Poly standard limitée

Contenu de l'emballage

- Console
- Socle de bureau/fixation murale
- Combiné avec cordon
- Câble réseau (LAN) CAT-5E
- Fiche de configuration

Bas de page Argument de vente clé

¹ La protection antimicrobienne Microban est un ingrédient actif intégré pour lutter contre la prolifération de microbes, bactéries et moisissures. La protection Microban renforce la propreté des produits pour plus d'hygiène et de durabilité que ceux sans traitement sur les surfaces.

Notes sur les spécifications techniques

¹ La plupart des fonctions compatibles avec les logiciels doivent être prises en charge par la plate-forme du fournisseur de services. Veuillez contacter le fournisseur de votre standard téléphonique IP ou de votre commutateur logiciel IP, ou votre fournisseur de services, pour connaître la liste des fonctionnalités prises en charge. ² Le kit de montage mural en option peut être acheté séparément. ³ Adaptateur secteur/CC universel externe, 5 V CC, 3 A, 15 W (vendu séparément).