

# CHERRY KC 1000 KB RSFLAT

Rapport qualité / prix parfait pour l'utilisation bureautique



Photo non contractuelle

CHERRY KC 1000 est doté de la technologie robuste de CHERRY à un prix exceptionnel. Design moderne et plat frappe douce et silencieuse - résistant durablement à l'usure. Universel, fiable et optimisé pour une utilisation professionnelle. En noir ou en gris.

## FONCTIONNALITÉS ET PERFORMANCES

- Clavier filaire plat standard avec pavé directionnel
- Frappe à effet de « chuchotement » - marquage des touches durable
- Jusqu'à 10 millions de frappes par touche
- 4 touches de raccourcis (calculatrice, e-mail, navigateur Internet, mode veille)
- Plug and play par connexion USB
- 3 LED d'état bleues
- Optimisé pour les exigences professionnelles lors de l'utilisation au bureau (certification GS)
- Récompensé par le label écologique « Blauer Engel »

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur:                                   | noir                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weight main product:                       | 530 g                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions du produit :                    | 458 mm x 170 mm x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weight of product incl. packaging:         | 725 g                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions produit:                        | 480 mm x 205 mm x 27 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Content of master carton (pieces):         | 6                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Weight of master carton incl. content:     | 5.250 g                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensions master carton:                  | 500 mm x 190 mm x 235 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cable-length:                              | 180 cm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Température de stockage:                   | -20 °C - 65 °C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Température de service :                   | 0 °C - 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Product approvals:                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Blauer Engel</li><li>• CE</li><li>• cULus</li><li>• FCC</li><li>• GS</li><li>• Windows Hardware Compatibility</li><li>• UKCA</li><li>• China RoHS</li><li>• RCM</li><li>• BSMI</li><li>• ICES-003 [Canada]</li></ul> |
| Configuration requise - matériel:          | USB-A                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Système d'exploitation:                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 7</li><li>• Windows 8</li><li>• Windows 10</li><li>• Windows 11</li></ul>                                                                                                                                    |
| Scope of delivery:                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mode d'emploi</li><li>• Clavier</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| Reliability:                               | MTBF [90] > 80.000 Stunden                                                                                                                                                                                                                                   |
| Software support:                          | CHERRY KEYS                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Service life per key (in million strokes): | 10 millions de frappes                                                                                                                                                                                                                                       |
| Switching characteristics:                 | standard                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Max. current consumption (mA) of keyboard: | 50 mA                          |
| Réduction de bruit:                        | Full-size (100%)               |
| Integrated metal plate:                    | non                            |
| Volume (dB) of keyboard:                   | 40,7 db                        |
| N-key rollover:                            | non spécifié                   |
| Anti-ghosting:                             | not specified                  |
| Key encryption:                            | non                            |
| Internal memory:                           | non                            |
| Actuating force (cN):                      | 55 cN                          |
| Actuating force tol.:                      | 10 cN                          |
| Forward travel:                            | 2,8 mm                         |
| Key labeling:                              | Marquage au laser              |
| Palm rest:                                 | Repose-poignets non disponible |
| USB hub:                                   | no                             |

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of keys:        | 105 + 4                                                                                                                           |
| Special key functions: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigateur</li> <li>• Messagerie</li> <li>• Calculatrice</li> <li>• Veille PC</li> </ul> |
| Illumination:          | non                                                                                                                               |
| Adjustable feet:       | intégré                                                                                                                           |
| Status LEDs:           | dans le boîtier                                                                                                                   |
| Key technology:        | Tapis à membrane                                                                                                                  |
| Keycap material:       | ABS                                                                                                                               |
| Numéro de modèle:      | JG-08                                                                                                                             |

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et possibilités de livraison. Les informations techniques se réfèrent uniquement à la spécification des produits. Les propriétés ne sont pas garanties.