Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC, 8 kVA/8 kW, torre, 208 V, 8x 5-20R+6x L6-20R+2x L6-30R+1x L14-30R NEMA, NMC+SmartSlot, con transformador de 208 V a 120 V, con Kit de raíles O

SRT8KXLT-5KTF

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	208 V
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	240 V
Voltaje de salida principal	120 V 208 V
Otro voltaje de salida	240 V
potencia nominal en W	8000 W
potencia nominal en VA	8000 VA
tipo de conexión de salida	8 NEMA 5-20R 6 NEMA "L6-20R" 2 NEMA "L6-30R" 1 NEMA "L14-30R"
Tipo de conector de salida	Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1
equipo proporcionado	CD con software CD de documentación Guía de instalación Sonda de temperatura Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería de ácido sólido
Baterías pre-instaladas	0
Tiempo típico de recarga	1,5 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
voltaje de batería	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Potencia de carga de la batería (vatios)	1136 W nominal
vida de la batería	3…5 año(s)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Batería de repuesto	APCRBC140
Duración prolongable	1

General

Topología	Doble conversión en línea
Subfamilia web de productos	High density
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	43,2 cm
Ancho	39,2 cm
Profundidad	71,5 cm
peso del producto	168,28 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Montaje en rack con kit
Dos postes montables	0
USB compatible	Yes
posición de montaje	Vertical

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*))
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)
límites de tensión de entrada	100 ... 275 V ajustable (media carga)

Salida

Máxima potencia configurable en VA	8000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	8000 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Wave type	Onda senoidal
distorsión armónica	Menos que 2%
factor de cresta	3 : 1
tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)

Conformidad

Certificaciones de Producto	Energy Star V2.0 (EE. UU.) FCC parte 15 clase A UL 1778

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
humedad relativa	0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-15…45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0,0000000000…15240,0000000000 m
nivel acústico	55 DBA
Disipación térmica en línea	1712 Btu/h
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

ranuras libres	1
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	480 J

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	80,8 cm
Paquete 1 Ancho	100 cm
Paquete 1 Longitud	60,3 cm
Paquete 1 Peso	190,06 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >






Eficiencia energética | Take-back | Transparencia | RoHS/REACh

Rendimiento de recursos

Producto Eficiente En Materia Energética	
Take-Back Program Available	

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones ambientales

Energy Star®	SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil