

Fiche technique du produit

Spécifications



NetShelter WX - Coffret à montage mural - monobloc 12U - 400 mm de profondeur

AR112SH4

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. This rack enclosure is wall mountable, ideal for areas with limited floor space, and is designed specifically for servers and network switches, and patch panels. The cabinet's door is reversible and is compatible with APC's Netbotx security upgrade to provide remote access, video surveillance, and environmental monitoring (sold separately). Optional 120V fan tray can be top or bottom mounted (sold separately) Both the top and bottom feature knockouts of 1/2U mounting space for accessories. And several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting 12U Wall mount cabinet, mounting depth range of 2.87 to 12.95 inches, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, ventilated with accessory integration options, 5 year APC warranty.
--------------	---

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	12U

Physique

Hauteur	62 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	40 cm
Poids net	14,88 kg
Couleur	Noir
Support de montage	Mural
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	32,89 cm
Profondeur de montage minimale	7,29 cm
Largeur du rack	19"
Charge permanente admissible	90,7 kg statique

Conformité

Normes	UL 2416 EIA-310E
--------	--------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	70 cm
Largeur de l'emballage 1	48,5 cm
Longueur de l'emballage 1	68,5 cm
Poids de l'emballage 1	18,01 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)