

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Smart-UPS 5000VA, 230V convertible Tour/Rack 5U



SUA5000RMI5U

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines

## Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Tension de sortie principale	230 V
Autre tension de sortie	220 V 240 V
Puissance nominale en W	4000 W
Puissance nominale en VA	5000 VA
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Type de connexion sortie	8 CEI 320 C13 4 CEI Jumpers 2 CEI 320 C19
Nombre d'unité de rack	5U
Type de batterie	VRLA
Equipement fournis	CD avec logiciel CD de documentation Guide d'installation Matériel de montage en rack Rails de support de montage en rack Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Manuel utilisateur Carte de gestion Web/SNMP
Gamme de produit	Smart-UPS

## Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	<a href="#">View Runtime Graph</a>
Informations complémentaires	Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Runtime étendu	0
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)

Batterie de remplacement	RBC55 
Puissance de charge de la batterie (Watts)	542 W nominal

## Généralités

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Redondance	No

## Physique

Couleur	Noir
Hauteur	22,2 cm
Largeur	48,3 cm
Profondeur	66 cm
Poids net	97,73 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

## Entrée

Limites de la tension d'entrée	151...302 V réglable 160...286 V
Nombre de connecteurs d'entrée	1 câblage sur bornier 3 fils
Fréquence du réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique

## Sortie

Facteur de crête	3:1
Distorsion harmonique	Moins de 5 % à pleine charge
Puissance configurable max. (VA)	5000 VA
Puissance configurable max. (Watts)	4000 W
Temps de transfert	2 ms typique : 4 ms au maximum
Type UPS	Line interactive
Wave type	Sinusoïde
Rendement	96 % (pleine charge)
Fréquence de sortie (sync à secteur)	47...53 Hz pour 50 Hz nominal synchronisation vers réseau

## Conformité

Certifications du produit	C-Tick CE GOST VDE
Marque	Marquage GS

<b>Normes</b>	EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018
---------------	---

## Environnement

Niveau acoustique	53 dBA
Dissipation thermique	430 Btu/h
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température de l'air ambiant en stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humidité relative	0...95 %
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Communication et gestion

Alarme	Alarmes sonores et visuelles : délais configurables
Emplacement disponible	0
Appareils pré-installées	Network management card
Panneau de contrôle	Voyant d'affichage de l'état sur ligne : sur batterie : remplacement batterie avec indicateurs surcharge

## Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	480 J
Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	63,5 cm
Largeur de l'emballage 1	61 cm
Longueur de l'emballage 1	76,2 cm
Poids de l'emballage 1	106,82 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	119 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	464 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

## Développement durable



Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparency RoHS/REACH

## Performances des ressources

Produit Économe En Énergie

Take-Back Program Available

## Performances en matière de bien-être

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE

Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)