

Fiche Produit

Spécifications



APC Back-UPS 850, Compact Tower, 850VA, 120V, AVR, LCD, 8 NEMA outlets (4 surge)

BX850M

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

Tension d'entrée principale	120 V
Tension de sortie principale	120 V
puissance nominale en W	510 W
puissance nominale en VA	850 VA
fonction produit	Onduleur (UPS)
Type de connexion entrée	NEMA
Type de connexion sortie	4 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R surtension
longueur de câble	1,8 m
nombre de câbles	1
type de batterie	Accumulateur au plomb

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	12 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
Puissance de charge de la batterie (Watts)	7 W nominal
durée de vie de la batterie	3...5 an
Batterie de remplacement	RBC17
Runtime étendu	0

Généralités

équipement fournis	manuel de l'utilisateur câble USB
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Redondance	No
Physique	
couleur	Noir
hauteur	19 cm
largeur	9,1 cm
profondeur	31 cm
poids	6,8 kg
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

Entrée

fréquence réseau	60 Hz +/- 3 Hz
limites de la tension d'entrée	88...139 V
Courant maximum actuel en entrée par phase	12 A
courant commuté	15 A

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	510 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)	60 Hz synchronisation vers réseau
Type UPS	Line interactive
Wave type	Sinusoïde approchée
courant maximum des sorties	15 A
Puissance configurable max. (VA)	850 VA
Temps de transfert	8 ms (standard) : 10 ms maximum

Conformité

certifications du produit	Chargeur de batterie California (CEC) ENERGY STAR V2.0 (USA) Certifié TUV C-US
Politique de protection des équipements	Durée de vie : 250 000 \$

Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
humidité relative	0...95 %
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
niveau acoustique	45 dBA

dissipation thermique	48,5 Btu/h
-----------------------	------------

Communication et gestion

fonction alarme	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	1103 J
Filtrage	Filtrage de bruit multipôle permanent : 5 % de tension résiduelle transitoire ieee : aucun temps de réponse au serrage : instantané
data line protection	Câble coaxial pour CATV/SATV/modem/audio-video

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	25,3 cm
Largeur de l'emballage 1	44,2 cm
Longueur de l'emballage 1	14,2 cm
Poids de l'emballage 1	7,6 kg
SCC14	10731304331794
Nombre de palettes	3

Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications environnementales

 Energy Star® ENERGY STAR UPS V2.0 (États-Unis)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)