



APC Back-UPS, 1050VA/600W
Floor/Wall Mount, 230V, 8x
French/Belgian outlets, USB Type
A+C Port, User Replaceable
Battery

BE1050G2-FR

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
märkeffekt i W	600 W
märkeffekt i VA	1050 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Fransk/belgisk
output connection type	6 Fransk/belgisk 2 Fransk/belgisk surge
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Användarmanual

Batterier & drifttid

Effektivitet	View Efficiency Graph
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	6 h

Allmänt

antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	12 cm
bredd	13 cm
djup	36,5 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
USB-kompatibel	Yes

Ingång

nätfrekvens	47...63 Hz
stickpropps- uttagsstandard	Fransk/belgisk
ingångsspänningsgräns	180...266 V
maximal strömstyrka in	6 A
brytförmåga	10 A

Utgång

maximal konfigurerbar effekt (watt)	600 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	47...63 Hz nätsynkroniserad 50/60 Hz +/- 1 Hz osynkroniserad
UPS typ	Standby
vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
effektivitet	80 % (full last)
graf startpunkt	40
maximal konfigurerbar effekt i VA	1050 VA
överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 100000 Euro

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...90 %
arbetshöjd över havet	0...3000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 %
lagringsaltitud	0,0000000000...4572,0000000000 m
ljudnivå	45 dBA

Kommunikation och hantering

control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Kontrollpanel	Statusdisplay med lysdioder visar laddning för batterier i form av stapeldiagram samt indikatorer som visar "nätdrift" : "batteridrift" : "byt batteri" : och "överbelastning"

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	19 cm
Förpackning 1 bredd	44,1 cm
Förpackning 1 djup	18,6 cm
Förpackning 1 vikt	4,4 kg
SCC14	10731304738289

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda



Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut