

USB-C-videoadapter med flera portar - 3-i-1 - 4K 30Hz - svart

Product ID: CDPVGDVHDBP



Denna USB-C™-videoadapter med flera portar erbjuder en bärbar lösning för anslutning av din bärbara dator med USB Type-C till en VGA-, DVI- eller HDMI®-skärm.

Allt-i-ett-videoanslutning, med resor i åtanke

Undvik besväret med att bära med dig olika adaptrar för olika skärmar med denna 3-i-1-USB-C-adapter. Med VGA-, DVI- och HDMI-utgångar kan du ansluta din bärbara dator till nästan vilken bildskärm som helst.

Häpnadsväckande bildkvalitet

HDMI-utgången på denna USB-C-videoadapter stöder UHD 4K-upplösning, vilket ger fyra gånger bättre bildkvalitet med hög upplösning på 1080p. Alla utgångar (HDMI, VGA, DVI) kan stödja HD-upplösningar på upp till 1920 x 1200.

Maximal bärbarhet

Den praktiska plug-and-play USB-C-dongeln är det perfekta resetillbehöret. Det är enkelt att få plats med USB-C-bildskärmsadaptern i din väska och den har tre videoutgångar. En idealisk lösning för dina BYOD-tillämpningar, vart du än är på väg.

CDPVGDVHDBP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kan anslutas till i stort sett vilken bildskärm som helst när du reser
- Anslut din bärbara BYOD-dator till en befintlig VGA-, DVI- eller HDMI-skärm på jobbet eller i skolan
- Anslut en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm till din USB-C-dator och använd den som en sekundär bildskärm

Funktioner

- Maximera din videokompatibilitet med en 3-i-1 USB-C-bildskärmsadapter: USB-C till VGA, DVI eller HDMI
- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K 30 Hz
- Thunderbolt™ 3 och USB Type-C™ med DP Alt-lägeskompatibilitet
- Enkel att installera, använda och förvara

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	AV-ingång	USB Type-C
	AV-utgång	DVI HDMI VGA
Prestanda	Allmänna specifikationer	Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
	Audio-specifikationer	HDMI-utgång - 7.1 surroundljud DVI-utgång - stereoaudio i 2 kanaler
	Maximal analog upplösning	1920 x 1200 @ 60Hz
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 30 Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona Output 1 - DVI-I (29-stifts) Hona Output 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	Förvaring: 5 %~90 % RH (icke-kondenserande) Drift: 10 %~85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	150 mm [5.9 in]
	Produktbredd	45 mm [1.8 in]
	Produkthöjd	15 mm [0.6 in]

	Produktlängd	85 mm [3.3 in]
	Produktvikt	51 g [1.8 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	55 g [1.9 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C-reseadapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.