

Epson LQ-690IIN

FICHE TECHNIQUE



Impression matricielle rapide et fiable avec l'Epson LQ-690IIN. Sa nature robuste et son design moderne s'intègrent parfaitement à tout environnement.

Conçue dans une optique de productivité, la LQ-690IIN est une imprimante matricielle extrêmement fiable avec un ruban bénéficiant d'une autonomie impressionnante. Rapide et compacte, elle est également robuste. Son design moderne permet une intégration sans effort dans n'importe quel environnement de travail, qu'il s'agisse d'un bureau ou d'un entrepôt.

Impression rapide :

Imprimez rapidement et de manière plus productive. La LQ-690IIN imprime l'original et six copies, et elle est capable d'imprimer à une vitesse remarquable pouvant atteindre 487 cps (10 cpi) en utilisant les polices résidentes.

Autonomie de ruban élevée :

Dans un environnement de travail exigeant et en constante évolution, il est essentiel de disposer d'une autonomie de ruban élevée. Avec une capacité de 10 millions de caractères par ruban, la LQ-690IIN se distingue sur le marché des imprimantes à plat. Économique, elle offre de longs cycles d'impression avant le remplacement du ruban, de faibles coûts d'exploitation et un faible coût total de possession. De plus, le ruban est transférable, ce qui signifie que vous pouvez utiliser les rubans de votre imprimante actuelle dans votre nouvelle imprimante, réduisant ainsi les coûts et le gaspillage.

Fiabilité :

Fiable et durable, ce modèle assure aux utilisateurs un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures. Le châssis robuste peut résister à des conditions d'humidité et de chaleur élevées, et ses fonctionnalités en réseau rendent la LQ-690IIN parfaite pour toutes vos exigences professionnelles. La productivité est augmentée et la maintenance est réduite, des caractéristiques essentielles pour la production de grandes quantités de documents et de données.

Design moderne :

Cette imprimante compacte et robuste a été conçue pour s'adapter à votre bureau. Avec son châssis moderne, noir et blanc, elle s'intègre parfaitement aux environnements de bureau et d'entrepôt.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Grande vitesse**
Vitesse d'impression impressionnante de 487 cps (10 cpi) avec 1 + 6 copies
- **Qualité**
Cette imprimante à impact 24 aiguilles et 106 colonnes est gage de meilleure qualité.
- **Fiabilité**
Tête d'impression durable et temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures
- **Design moderne**
Le châssis noir et blanc s'intègre facilement dans n'importe quel environnement de travail.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Nombre d'aiguilles	24 aiguilles
Nombre des colonnes	106 Colonnes
IMPRESSION	
Vitesse d'impression	Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 487 car./sec, 12 cpi: 529 car./sec, Mode brouillon: 10 cpi: 366 car./sec, 12 cpi: 396 car./sec, LQ: 10 cpi: 121 car./sec, 12 cpi: 132 car./sec
Codes-barres	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industriel 2 sur 5, Entrelacé 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Perforations	6 plus un original
Tables de caractères	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Romain 8, Italique
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0, Parallèle bidirectionnel, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
GESTION DU PAPIER	
Alimentation en papier	Feuille individuelle devant, Papier en continu derrière, Sortie papier devant
Formats de papier	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton
Epaisseur du papier en continu	0,065 mm - 0,49 mm
Epaisseur du papier des feuilles de base pour étiquettes	0,16 mm - 0,19 mm
Epaisseur du papier des étiquettes « total sheet »	0,16 mm - 0,19 mm
Epaisseur du papier Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Epaisseur du papier Single Sheet	0,065 mm - 0,15 mm
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	38 W, 3 W (en veille)
Dimensions du produit	480 x 301 x 211 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	6,8 kg
Température	fonctionnement 5°C - 35°C
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure
Logiciels inclus	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances)	20.000 Heures
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions d'impacts par aiguille
Pression acoustique	Fonctionnement :59 dB(A)- en veille:54 dB(A)
Mémoire	128 kO Incluse
Rendement du ruban	10000000 Caractères Noir Mode brouillon

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Nombre d'aiguilles	24 aiguilles
Nombre des colonnes	106 Colonnes
IMPRESSION	
Vitesse d'impression	Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 487 car./sec, 12 cpi: 529 car./sec, Mode brouillon: 10 cpi: 366 car./sec, 12 cpi: 396 car./sec, LQ: 10 cpi: 121 car./sec, 12 cpi: 132 car./sec
Codes-barres	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industriel 2 sur 5, Entrelacé 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Perforations	6 plus un original
Tables de caractères	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Romain 8, Italique
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB 2.0, Parallèle bidirectionnel, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
GESTION DU PAPIER	
Alimentation en papier	Feuille individuelle devant, Papier en continu derrière, Sortie papier devant
Formats de papier	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton
Epaisseur du papier en continu	0,065 mm - 0,49 mm
Epaisseur du papier des feuilles de base pour étiquettes	0,16 mm - 0,19 mm
Epaisseur du papier des étiquettes « total sheet »	0,16 mm - 0,19 mm

Epaisseur du papier Multi Part	
	0,12
	mm -
	0,49
	mm
Epaisseur du papier Single Sheet	
	0,065
	mm -
	0,15
	mm

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	38 W, 3 W (en veille)
Dimensions du produit	480 x 301 x 211 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	6,8 kg
Température	fonctionnement 5°C - 35°C
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure
Logiciels inclus	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances)	20.000 Heures
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions d'impacts par aiguille
Pression acoustique	Fonctionnement :59 dB(A)- en veille:54 dB(A)
Mémoire	128 kO Incluse
Rendement du ruban	10000000 Caractères Noir Mode brouillon

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ82403
Code EAN	8715946695983
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	4 Pièces

Epson LQ-690IIN

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide
- Logiciel (CD)
- Document de garantie
- Câble électrique
- Ruban

CONSOMMABLES

- Ruban noir LQ-690 (10 millions de caractères) (C13S015610)

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2023-04-25

EPSON®