

Armoire rack de profondeur moyenne 12U SmartRack

NUMÉRO DE MODÈLE : **SR12UB**



Idéal pour les centres de traitement de données et les environnements informatiques qui nécessitent une armoire rack sécurisée, robuste et à la profondeur moyenne capable de supporter jusqu'à 1 000 livres (453 kg) d'équipements dans un espace de rack 12U complet.

Présentation générale

L'armoire rack de profondeur moyenne 12U SmartRack de Tripp Lite est conçue pour simplifier l'installation des équipements en rack et la maintenance des équipements en rack. Compatible avec tous les équipements en rack standard de 19 pouces (48,3 cm), il dispose de paires de rails verticaux avant et arrière avec des trous de montage carrés. Les rails sont réglables par pas de 0,25 pouces (6,35 cm) pour s'adapter aux profondeurs d'équipements de 3 à 32,5 pouces (7,62 à 82,6 cm), idéal pour une installation standard de serveur. Les rails peuvent supporter jusqu'à 1 000 livres (453,6 kg) d'équipements. Les panneaux supérieur et inférieur disposent de ports pour l'acheminement des câbles et sont dotés d'orifices d'aération conçus pour permettre d'évacuer l'air chaud du boîtier et de faire pénétrer de l'air frais par convection. Les panneaux prennent également en charge l'installation de ventilateurs de boîtier standard fournis par l'utilisateur (Tripp Lite SRFANWM). Avec des portes avant/arrière verrouillables réversibles et des panneaux latéraux verrouillables amovibles, le SR12UB assure l'installation sûre et sécurisée de tous les équipements. Pour simplifier le déploiement, le SR12UB dispose d'un kit de roulettes en accessoire afin de pouvoir le déplacer facilement dans l'emplacement souhaité, puis de le fixer solidement en place en réglant les niveleurs de l'unité. Il est expédié entièrement assemblé pour une installation rapide.

Fonctionnalités

Installation simple

Accès sécurisé aux équipements

Refroidissement par convection

Panneaux supérieur et inférieur ventilés avec découpes pour les câbles

Roulettes pour la mobilité

Points principaux

- Armoire SmartRack haut de gamme de profondeur moyenne
- 12U d'espace de rack ; 1 000 livres (453,6 kg) de capacité de charge
- Profondeur de 33 po (84 cm) permettant une installation de serveurs standard
- Portes avant/arrière verrouillables et réversibles, et panneaux latéraux verrouillables et amovibles
- Roulettes et pieds de nivellement
- Répond à toutes les exigences des enceintes pour conformité avec la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Inclut dans l'emballage

- Armoire rack de profondeur moyenne 12U SmartRack
- (36) Vis M6
- (36) Écrous-cage M6
- (36) Rondelles M6
- Kit SRACASTER (comprend 4 roulettes)
- (2) touches
- Manuel d'utilisation

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332157911
Compatibilité des périphériques	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Type de rack	Baie
Physiques	
Couleur	Noir
Profondeur de baie prédéfinie en usine (po)	28.31
Profondeur de baie prédéfinie en usine (cm)	71.9
Profondeur de baie prédéfinie en usine (mm)	719
Profondeur maximale de l'appareil (cm)	82.55
Profondeur maximale de l'appareil (po.)	32.5
Profondeur maximale de l'appareil (mm)	826
Profondeur minimale de l'appareil (cm)	7.62
Profondeur minimale de l'appareil (po.)	3
Profondeur minimale de l'appareil (mm)	76
Mesure du trou d'accès aux câbles (pouces)	9,812 x 2,35 (L x I)
Hauteur de rack	12U
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	78.74 x 93.98 x 68.58
Dimensions d'expédition (hlp / po)	31.00 x 37.00 x 27.00
Poids d'expédition (kg)	50.80
Poids d'expédition (livres)	112.00
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	63.75 x 60 x 85.09
Dimensions de l'unité (hlp / po)	25,1 x 23,63 x 33,5
Poids de l'unité (kg)	47.63
Poids de l'unité (livres)	105
Capacité de poids - Roulant (kg)	454
Capacité de poids - Roulant (livres)	1000



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Capacité de poids - Fixe (kg)	454
Capacité de poids - Fixe (livres)	1000
Profondeur de rack	Moyen
Nombre de rails de montage verticaux	4
Fonctions spéciales	
Cosse de mise à la terre	Cadres de portes avant et arrière
NORMES et CONFORMITÉ	
Certifications	RoHS ; UL/CSA 60950-1 ; classe de protection IP20
Homologations	EIA/ECA-310-E
Garantie	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 5 ans

© 2021 Tripp Lite. Tous les droits sont réservés. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation ne comporte aucune affiliation avec ou approbation par eux. Tripp Lite a une politique d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Tripp Lite utilise les agences primaires et de tiers pour tester ses produits pour conformité aux normes. Voir la liste des agences d'essais de Tripp Lite : <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>