

# ML1050ST+

Projecteur LED Courte Focale Ultra-Compact



- **HD Ready et technologie LED - Idéal pour les films, les jeux et les présentations sans PC**
- **Focale courte avec auto focus**
- **Large connectivité - Lecteur média intégré, WiFi en option, HDMI, MHL, microSD et haut-parleur**
- **Ultra-compact et léger - Seulement 420g**

Le ML1050ST+ a été conçu avec une focale courte pour rendre les réunions, présentations et diffusions de films encore plus flexibles. Ce petit projecteur pèse seulement 420g et est fourni avec une sacoche.

Utilisez ce projecteur LED pour vos présentations sans PC via le lecteur média et Office Viewer intégrés, au slot micro-SD et au port USB. Vous pouvez également l'utiliser à votre domicile pour y diffuser des films en HD directement depuis une carte micro-SD, une clé USB ou en utilisant la mémoire intégrée de 3Go.

Cet appareil est doté d'une technologie LED permettant d'offrir une reproduction fidèle des couleurs (Rec709), une longue durée de vie et peut supporter le mode portrait.



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité (HK/ANSI)	1000/500
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	90%
Taille d'écran	1,27m ~ 2,54m (50" ~ 100") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	LED
Durée de vie LED	20 000 heures
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	0,8:1
Distance de projection (m)	0,86m - 1,72m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	8.02mm/0.32"
Offset natif	100%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x carte microSD, 1 x USB-A lecteur, 1 x Universal I/O - VGA <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	22db
Niveau sonore (max)	24db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilité 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	13 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Grec, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turque
Conditions de fonctionnement	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	1W
Contenu de la boîte	Sacoche Câble Universel I/O Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur
Compatibilité avec un système d'exploitation	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Input lag	16,00ms
Modèles sans fil en option	WUSB
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (max)	77W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	112 x 123 x 57mm
Poids brut	1,42 kg
Poids net	0,42 kg

