

Fiche technique du produit

Spécifications



Carte de gestion onduleur Easy UPS 3PH - Carte de communication SNMP/WEB

AP9547

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	The Network Management Card for Easy UPS 3 Series (AP9547) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS 3S, Easy UPS 3M or Easy UPS 3L through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system. A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates..
--------------	---

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Network interface
Équipement inclus	Manuel utilisateur Câble USB

Physique

Hauteur	4,4 cm
Largeur	5,2 cm
Profondeur	8,0 cm
Poids net	0,05 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Conformité

Normes	CISPR 32 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/CEI 62040-2
Certifications du produit	FCC Class A ICES-003 VCCI classe A AS/NZS

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
--	------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température de l'air ambiant en stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Communication et gestion

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T
---------------------------------	-------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm
Poids de l'emballage 1	300 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	44
Hauteur de l'emballage 2	49 cm
Largeur de l'emballage 2	35 cm
Longueur de l'emballage 2	62 cm
Poids de l'emballage 2	15,08 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	352
Hauteur de l'emballage 3	114,9 cm
Largeur de l'emballage 3	97 cm
Longueur de l'emballage 3	97 cm
Poids de l'emballage 3	125,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie