

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Back UPS - Onduleurs mono Off-Line - 850VA 230V - USB Type-C et A - 6+2Prise FR

BE850G2-FR

**Statut commercial:** Commercialisé

## Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

## Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Autre tension d'entrée	220 V
Tension de sortie principale	230 V
Puissance nominale en W	520 W
Puissance nominale en VA	850 VA
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Type de connexion entrée	Français/Belge
Type de connexion sortie	6Français/Belge 2Français/Belge surtension
Longueur de câble	1,8 m
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Manuel utilisateur

## Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	<a href="#">View Runtime Graph</a>
Efficacité	<a href="#">View Efficiency Graph</a>
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	16 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
Tension de la batterie	12 V
Capacité de batterie	9,0 Ah
Puissance de charge de la batterie (Watts)	6 W nominal
Puissance de la batterie en VAH	93 VAh runtime
Durée de vie de la batterie	2...5 année(s)
Batterie de remplacement	<a href="#">RBC17</a>
Runtime étendu	0

## Généralités

<b>Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation</b>	0
<b>Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation</b>	0
<b>Redondance</b>	No

## Physique

<b>Couleur</b>	Noir
<b>Hauteur</b>	12 cm
<b>Largeur</b>	13 cm
<b>Profondeur</b>	36,5 cm
<b>Poids net</b>	4,5 kg
<b>Montage préconisé</b>	No preference
<b>Mode d'installation</b>	Non montable en rack
<b>Deux poteaux montables</b>	0
<b>Compatible USB</b>	Yes

## Entrée

<b>Fréquence du réseau</b>	47...63 Hz
<b>Prise standard</b>	Français/Belge
<b>Courant maximum actuel en entrée par phase</b>	6 A
<b>Courant commuté</b>	10 A

## Sortie

<b>Puissance configurable max. (Watts)</b>	520 W
<b>Fréquence de sortie (sync à secteur)</b>	47...63 Hz synchronisation vers réseau 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
<b>Type UPS</b>	Veille
<b>Wave type</b>	Sinusoïde approchée
<b>Point de départ du graphique</b>	55
<b>Puissance configurable max. (VA)</b>	850 VA
<b>Temps de transfert</b>	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

## Conformité

<b>Certifications du produit</b>	CE EAC
<b>Normes</b>	EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018
<b>Politique de protection des équipements</b>	À vie : 100 000 Euros

## Environnement

<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	0...40 °C
<b>Humidité relative</b>	0...90 %
<b>Altitude de fonctionnement</b>	0...3000 ft

Température de l'air ambiant en stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,0000000000...4572,0000000000 m
Niveau acoustique	45 dBA

## Communication et gestion

Panneau de contrôle	Voyant d'affichage de l'état sur ligne : sur batterie : remplacement batterie avec indicateurs surcharge
Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge

## Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	310 J
--------------------------------	-------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	18,500 cm
Largeur de l'emballage 1	18,200 cm
Longueur de l'emballage 1	44,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,703 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	53,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	103,248 kg

SCC14 10731304347276

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne
----------	---

## Développement durable



Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparency RoHS/REACH

## Performances des ressources

Produit Économe En Énergie

Take-Back Program Available

## Performances en matière de bien-être

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)