

Fiche Produit

Spécifications



APC Smart-UPS 5000VA 208V Rackmount/Tower

SUA5000RMT5U

Présentation

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead time	Livraison habituellement sous 3 semaines

Principal

Tension d'entrée principale	208 V
Tension de sortie principale	208 V
puissance nominale en W	4000 W
puissance nominale en VA	5000 VA
fonction produit	Onduleur (UPS)
Type de connexion entrée	NEMA L6-30P
Type de connexion sortie	2 NEMA L6-20R 2 NEMA L6-30R
nombre d'unité de rack	5U
longueur de câble	2,4 m
nombre de câbles	1
type de batterie	Accumulateur au plomb
équipement fournis	CD avec logiciel rails de support de montage en rack câble RS-232 pour connexion Smart UPS manuel de l'utilisateur carte de gestion Web/SNMP

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Runtime étendu	0
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
durée de vie de la batterie	3...5 an
Batterie de remplacement	RBC55

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Puissance de charge de la batterie (Watts)	542 W nominal
--	---------------

Généralités

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Redondance	No

Physique

couleur	Noir
hauteur	22,2 cm
largeur	48,3 cm
profondeur	66 cm
poids	97,73 kg
emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	Plus bas
mode d'installation	Rack montée
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

Entrée

limites de la tension d'entrée	131...268 V réglable 141...255 V
fréquence réseau	50/60 Hz +/- 5 Hz commutation manuelle

Sortie

distorsion harmonique	Moins de 5 % à pleine charge
Puissance configurable max. (VA)	5000 VA
Puissance configurable max. (Watts)	4000 W
Temps de transfert	2 ms typique : 4 ms au maximum
Type UPS	Line interactive
Wave type	Sinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)	47...53 Hz pour 50 Hz nominal synchronisation vers réseau 57...63 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau

Conformité

certifications du produit	CSA
Politique de protection des équipements	À vie : 150 000 \$

Environnement

niveau acoustique	53 dBA
dissipation thermique	344 Btu/h
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température de fonctionnement	0...45 °C

température ambiante pour le stockage	-5...55 °C
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
humidité relative	0...95 %
Humidité relative de stockage	0...95 %

Communication et gestion

fonction alarme	LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence	En option
emplacement disponible	0
Appareils pré-installées	Network management card
alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	480 J
Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	63,5 cm
Largeur de l'emballage 1	76,2 cm
Longueur de l'emballage 1	61 cm
Poids de l'emballage 1	106,82 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Produit Économe En Énergie

✓ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)