VALUE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 7,5 m

Artikelnummer	11.99.5695
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	11.99.5695
EAN (Einzelstück)	7630049611405





HDMI Ultra HD Kabel für die optimale Übertragung von Filmen mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz! Der vergoldete Stecker aus Metall hat einen mechanischen Widerstand, um die Zugfestigkeit bzw. Stecksicherheit des Kabels zu erhöhen!

• Erlaubt 60 Bilder/Sekunde
• Unterstützt 3D und Ultra HD
• HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
• Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
• Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
• Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
• Stecker mit mechanischem Widerstand, um die Zugfestigkeit des Kabels zu erhöhen

HDMI Kabel mit mechanischem Widerstand für mehr Stecksicherheit

Mit diesen HDMI Kabeln erreichen Sie mehr Stecksicherheit, als mit gewöhnlichen HDMI-Kabeln: auf den Schirmblechen unserer Ultra HD HDMI Spezialkabel haben wir Widerstände angebracht, die auf die obere und seitliche Innenseite der HDMI Buchse drücken und somit ein Herausziehen und -rutschen erschweren. Natürlich sind die mechanisch veränderten Schirmbleche völlig ungefährlich für Ihre Geräte – auch teure Grafikkarten und

Beamer/Projektoren können ohne Probleme miteinander verbunden werden – und zwar mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz, also volle 4K Ultra HD Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde. Unsere Spezialkabel sind zwischen 1 m und 10 m Länge erhältlich und damit für alle gängigen Zwecke die beste Lösung, wenn es um dauerhaft sichere und professionelle HDMI Verkabelung geht.

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe	schwarz
Länge	7.5 m
Übertragungsqualität	HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	doppelt geschirmt
Technische Besonderheiten	HDMI Ultra HD with Ethernet
Gewicht	471.5 g
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Paketgewicht	0.53 kg