

Epson TM-m30III (112A0): Standard Model, Black



Speziell entwickelt für die Anforderungen von Fachgeschäften, kleinen Restaurants, Coffeeshops, Food-Trucks und Kiosken.

Mit seinem eleganten und ultrakompakten Design und einer Vielzahl an erweiterten Funktionen ist der TM-m30III eine perfekte Kombination aus Mobilität, Konnektivität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Er bietet kostengünstiges und zuverlässiges Drucken von Bons in jeder Umgebung, in der wenig Platz zur Verfügung steht, und wurde entwickelt, um die Anforderungen einer Vielzahl von wachsenden Unternehmen zu erfüllen.

Platzsparend, robust und zuverlässig

Neben einem völlig neuen, äußerst kompakten und eleganten Design, das den heutigen Anforderungen an eine klare und moderne Ästhetik entspricht, ist der TM-m30III auch robust und zuverlässig und bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten.

Einfache Konnektivität und erhöhte Leistungsfähigkeit

Der TM-m30III (Wireless) verfügt über eine USB Type-C PD (Power Delivery)-Schnittstelle für den Anschluss von Tablets und liefert hier bis zu 18 W Leistung. Er funktioniert mit den meisten intelligenten Geräten. Bei Bedarf wird die Netzwerkverbindung mit 20 Mbps über den Drucker an ein angeschlossenes Tablet zur Verfügung gestellt (Tethering). Eine Wi-Fi- und Bluetooth-Option ist ebenfalls verfügbar (siehe TM-m30III Wireless-Version).

Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen

Der TM-m30III bietet Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten nach IPX2-Standard und ist mit einem ISO22196-zertifizierten, antibakteriellen Material beschichtet, was ihn ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Küchen macht.

Einfaches, zuverlässiges Code-Scanning

Der TM-m30III punktet mit einer erstklassigen Papierglättungsfunktion, mit der sich ohne Einbußen bei der Druckgeschwindigkeit glatte Belege drucken lassen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Codes gescannt werden, wie beispielsweise bei der Eintrittskontrolle, oder zur Anfertigung von Dokumenten, die unterschrieben werden müssen.

Hohe Geschwindigkeit und Effizienz

Der TM-m30III bietet eine zuverlässige Erkennung des Papierrollenendes, egal ob der Drucker vertikal oder horizontal genutzt wird. Er ist damit ideal für halbbeaufsichtigte Anwendungen, wie z. B. Kioske oder Selbstbedienungskassen, bei denen ein schneller Papierwechsel unnötige Ausfallzeiten vermeidet.

Einfache Einrichtung, ausgezeichneter Support

Die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Schnellstartanleitung erleichtert die Installation und Einrichtung und bietet mittels QR-Code den Aufruf von Videos mit Anleitungen zum richtigen Auspacken, Anschließen und zur einfachen Konfiguration. Der fachkundige Epson Support ist für iOS, Android und Windows verfügbar.

PRODUKTMERKMALE

- **Schickes, brandneues Design**
Ultrakompakt, elegant, zuverlässig und erschwinglich
- **Verbesserte mobile Konnektivität**
Inklusive USB Type-C PD-Tablet-Anschluss mit 18 W Leistung
- **Designed für Effizienz**
Verfügt über Erkennung des nahen Papierendes und einen überlegenen Abrollmechanismus.
- **Entwickelt für raue Umgebungen**
IPX2-Schutz vor Flüssigkeiten und antibakterielle Oberflächenbehandlung
- **Breitere Plattformunterstützung**
Unterstützt jetzt Windows und Android sowie iOS

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PRINT TYPE	
Druck Methode	Thermozeilendruck
Druck-Methode Receipt	Thermozeilendruck
Technologie	Thermodruck
DRUCK	
Druckgeschwindigkeit	Max. 300 mm/sec bei 203 x 203 dpi (Druckbreite80 mm)
Druckauflösung	203 x 203 dpi
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Code 93, Composite Symbology, Data Matrix, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, Maßcode, UPC-A, UPC-E
Druckzeichensatz	ANK, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch
SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN	
Druckgeschwindigkeit receipt 300 mm/sec	
PAPIER	
Papiertypen	Bon, Rollenpapier
Papierstärke	48 1⁄2m - 80 1⁄2m
ANSCHLÜSSE	
Anschlüsse	USB 2.0-A, USB Type-C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Micro SD-Kartensteckplatz, USB 2.0 Typ B (nur Service), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), Kassenschubladenanschluss, Wi-Fi Direct (optional), NFC (Near Field Communication)
ALLGEMEINES	
Abmessungen	127 x 127 x 130 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	1,3 kg
Automatischer Papierschneider	Ja eingebaut
Farbe	Black
Geräuschpegel	Operation (Roll):53 dB(A)
Leistungsaufnahme	Printing: Appx.1 W, im Standby: Appx.31 W
Spannungsversorgung	Extern
Zuverlässigkeit	MTBF: 360.000 Stunden , MCBF: 65.000.000 Durchgänge
ROLL PAPER UNIT	
Druckgeschwindigkeit (Belege)	300 mm/sec
Punktdichte (Belege)	203 dpi x 203 dpi
UNTERSTÜTZTE MEDIEN	
Formate	Rolle 57 mm, Rolle 80 mm
Breite	Min. 58 mm, Max 80 mm
SONSTIGES	
Garantie	24 Monate Carry-in Optionaler Geräteschutz verfügbar

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PRINT TYPE	
Druck Methode	Thermozeilendruck
Druck-Methode Receipt	Thermozeilendruck
Technologie	Thermodruck
DRUCK	
Druckgeschwindigkeit	Max. 300 mm/sec bei 203 x 203 dpi (Druckbreite80 mm)
Druckauflösung	203 x 203 dpi
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Code 93, Composite Symbology, Data Matrix, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, Maßcode, UPC-A, UPC-E
Druckzeichensatz	ANK, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch
SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN	
Druckgeschwindigkeit receipt 300 mm/sec	
PAPIER	
Papiertypen	Bon, Rollenpapier
Papierstärke	48 1⁄2m - 80 1⁄2m
ANSCHLÜSSE	
Anschlüsse	USB 2.0-A, USB Type-C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Micro SD-Kartensteckplatz, USB 2.0 Typ B (nur Service), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), Kassenschubladenanschluss, Wi-Fi Direct (optional), NFC (Near Field Communication)
ALLGEMEINES	
Abmessungen	127 x 127 x 130 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht	1,3 kg
Automatischer Papierschneider	Ja eingebaut
Farbe	Black
Geräuschpegel	Operation (Roll):53 dB(A)
Leistungsaufnahme	Printing: Appx.1 W, im Standby: Appx.31 W
Spannungsversorgung Zuverlässigkeit	Extern MTBF: 360.000 Stunden , MCBF: 65.000.000 Durchgänge

ROLL PAPER UNIT	
Druckgeschwindigkeit (Belege)	300 mm/sec
Punktdichte (Belege)	203 dpi x 203 dpi

UNTERSTÜTZTE MEDIEN	
Formate	Rolle 57 mm, Rolle 80 mm
Breite	Min. 58 mm, Max 80 mm

SONSTIGES	
Garantie	24 Monate Carry-in Optionaler Geräteschutz verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C31CK50112A0
Barcode	8715946720692
Ursprungsland	Philippinen

Epson TM-m30III (112A0): Standard Model, Black

LIEFERUMFANG

- Netzteil
- Netzkabel
- Hauptgerät
- Schnellstartanleitung
- Rollenpapier
- Paper roll spacer
- Aufstellanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Epson OT-BZ20-634: OPTIONALER EXTERNER SUMMER für T88 und T20
C32C890634
- Wall hanging unit for TM-m30 Series
C32C881017
- Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE
C32C891323

Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®