Imprimante HP DesignJet Z9+ PostScript de 44 pouces



Des impressions photo professionnelles, rapides et simples à réaliser. Plus de qualité avec moins d'encres.



PERFORMANCES—Proposez une qualité élevée en toute confiance

- Impressionnez les clients les plus exigeants avec des transitions imperceptibles et des détails d'une grand netteté, grâce à HP Pixel Control.
- Plus besoin d'encres claires avec les têtes d'impression haute définition HP employées avec la technologie à double goutte.
- Accédez à une gamme étendue de couleurs avec les encres photo RVB HP Vivid et le spectrophotomètre intégré.¹
- Obtenez une uniformité supérieure de la brillance en mettant votre imprimante à jour pour y inclure l'optimiseur de brillance HP.²

RAPIDITÉ—Travaillez sans temps morts

- Réduisez le temps de travail post-traitement jusqu'à 20 % grâce à la première imprimante à inclure un coupe-bordures verticales intégré.
- Imprimez jusqu'à 2,5 fois plus vite⁴ sans perdre en qualité, grâce aux têtes d'impression haute définition HP à 2400 buses par pouce carré.
- Économisez du temps sur les changements de supports et les réglages grâce au support de deux rouleaux à changement automatique.3

SIMPLICITÉ—Nouveaux outils pour vous et vos clients

- Concevez facilement des applications allant des posters aux bannières ou aux impressions sur toile grâce au HP Applications Center.⁵
- Évitez toute interruption de votre processus de travail et continuez à utiliser vos RIP actuels. validés avec le programme de certification HP
- Bénéficiez d'une visibilité et d'un contrôle à distance pour mieux gérer votre environnement de production d'impressions avec HP PrintOS.
- Imprimez en un seul clic et réduisez le gaspillage de supports à l'aide du logiciel d'impression HP

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/designjetZ9

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds

¹ Un spectrophotomètre X-Rite i 1 est inclus en standard dans cette imprimante HP DesignJet Z9+. Une collaboration étroite entre HP et X-Rite vous garantit une solution fiable, minutieusement testée pour répondre aux demandes des clients en termes de simplicité, de qualité et de fiabilité.

² Sur la base de tests HP internes, en comparaison avec les imprimantes HP DesignJet Z9+ séries d'imprimantes sans optimiseur de brillance. L'optimiseur de brillance HP peut être utilisé sur tout papier photo, sauf pour

les papiers mats. Mise à jour en option disponible 2018.

3 Coupe-bordures verticales et double rouleau inclus uniquement avec l'imprimante HP DesignJet Z9+dr 44-in PostScript® avec cutter vertical. Jusqu'à 20 % de réduction du temps de post-traitement selon des tests HP

internes, en comparaison avec les imprimantes HP DesignJet Z9+dr sans coupe-bordures verticales intégré.

Fondé sur les tests HP internes. Une impression jusqu'à 2,5 fois plus rapide en comparaison avec les imprimantes photo HP DesignJet Z3200. Peut varier en fonction du mode d'impression et du type de support.

⁵ Nécessite un compte HP Applications Center, une connexion Internet et un périphérique compatible Internet connecté. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hpapplicationscenter.com 6 Pour une liste des RIP certifiés HP, visitez : http://www8.hp.com/us/en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html

⁷ Une fois l'image sélectionnée, impression en un seul clic pour imprimer un fichier en entier sans modification apportée aux paramètres d'impression. Compatible avec les fichiers PDF, JPEG, TIFF et HP-GL/2.

Caractéristiques techniques

Impression	

Impression	
Performance d'impression	Rapide : 71,4 m²/h sur support ordinaire Normale : 17,2 m²/h sur support couché Sup: -4,5 m²/h sur support brillant¹
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés
Technologie	Jet d'encre thermique HP
Marges	Rouleau: $5 \times 5 \times 5 \times 5$ mm (sans bordure sur certains supports³) Feuille à feuille: $5 \times 17 \times 5 \times 5$ mm
Types d'encre	Pigmenté
Goutte d'encre	Poids dual drop 7/3 pl (M, C, NP, BC, G); Poids single drop 6 pl (J, RC, NM, VC)
Têtes d'impression	5 têtes d'impression universelles (valables pour toutes les couleurs)
Buses de tête d'impression	2112 par couleur; 21 120 au total
Précision des lignes	±0,1 % ⁵
Largeur de ligne minimum	0,02 mm (résolution PDF de 1200 ppp)
Précision des couleurs	Médiane < 1,6 dE2000, 95 % des couleurs < 2,8 dE2000 ⁷
Stabilité des couleurs à court terme	< 1 dE2000 en moins de 5 minutes ⁸
Répétabilité d'impression à long terme	Moyenne < 0,5 dE2000, 95% de couleurs < 1,4 dE2000 ⁸
Densité optique max.	4 L* min/2,5 A1 ⁸
Supports	
Alimentation	Alimentation par rouleau, feuille à feuille par ouverture arrière, bac de sortie, massicot automatique horizontal
Largeur des rouleaux	Feuilles de 210 à 1118 mm de largeur Rouleaux de 279 à 1118 cm
Diamètre maximal du rouleau	1 135 mm
Format de feuille	210 x 279 à 1118 x 1676 mm
Feuilles standard	A4, A3, A2, A1, A0
Grammage	80 à 500 g/m²
Épaisseur	Jusqu'à 0,8 mm
Applications	Beaux-arts numériques; Graphismes pour expositions et événements; Conception graphique; Photos; PLV/présentoirs; Affiches
Mémoire	Mémoire (virtuelle) de 128 Go ⁹
Disque dur	Encryptage automatique 500 Go
Connectivité	
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T) (802.3, 802.3u, 802.3ab); Interface certifiée USB 2.0 Hi-Speed pour l'impression directe depuis une clé USB
Langues d'impression natives	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL
Chemins d'impression	Apple AirPrint, impression directe depuis un lecteur Flash USB, impression par e-mail, HP Click, pilote HP pour macOS, pilote HP pour Windows, pilote HP pour Linux, prise en charge de l'impression pour Chrome OS, hp Print Service Plugin pour Android, application HP Smart pour iOS et Android, HP Smart Stream
Pilotes	Pilotes Raster et PostScript pour Windows et macOS pilote PDF pour Windows 8 et ultérieur
Fonctions de sécurité	HP Secure Boot, liste blanche, contrôle d'accès basé sur les rôles, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/pare-feu, gestion des certificats, 802.1 X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatible avec HP Web Jetadmin, compatible avec le gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage, effacement de disque sécurisé (DoD 5220.22-M), effacement de fichiers sécurisé, impression par code PIN, disque dur cryptè
Dimensions (L x P x H)	
Imprimante	1802 x 695 x 998 mm
Expédition	1950 x 766 x 718 mm
Poids	
Imprimante	94 kg
Expédition	130 kg
Contenu de l'emballage	Imprimante HP DesignJet Z9+ PostScript, têtes d'impression, cartouches d'encre de démarrage, support d'imprimante et bac de réception, mandrin, adaptateur 3 pouces, guide de référence, poster d'installation, cordon d'alimentation
Logiciels et solutions HP	Logiciel d'impression HP Click, HP PrintOS, HP Web Jetadmin, UTILITAIRE HP Design.Jet incluant HP Color Center, HP Partner Link, HP JetAdvantage Security Manager (en option), HP SmartStream (en option), HP SmartTracker (en option)
Données environnementales	
Température de fonctionnement	5 à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % d'humidité relative
Température de stockage	-25 à 55 °C
Acoustique	
Pression sonore	42 dB(A) (en fonctionnement), 33 dB(A) (inactive), < 16 dB(A) (veille)
Puissance sonore	6,0 B(A) (en fonctionnement), 5,1 B(A) (inactive), <3,4 B(A) (veille)
Alimentation	
Usage	< 100 W (impression); < 32 W (prête); < 6,5 W (veille); 0,1 W (éteinte)
Exigences	Tension d'entrée (détection automatique): 100-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A max

Certification

Sécurité	États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme aux normes Basse tension et EN 60950-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC); Singapour (PSB); Chine (CCC); Argentine (IRAM); Inde (BIS)
Électromagnétique	Conforme aux exigences de la classe B, y compris : États-Unis (règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive CEM), Australie (ACMA), Nouvelle-Zélande (RSM), Chine (CCC), Japon (VCCI), Corée (KCC), Afrique du Sud (SABS)
Environnementale	ENERGY STAR; ErP; DEEE; RoHS (UE, Chine, Corée, Inde); REACH; EPEAT
Garantie	Garantie de 1 an limitée au matériel

Informations pour la commande

W3Z72A	Imprimante HP DesignJet Z9+ PostScript de 44 pouces
Accessoires	
10F38A 2QX55A 5EK01A 5EK01D 8SW00A 8SW00AAE 8SW01AA 8SW01AAE 8SW11A 8SW11AAE CN538A Q6709A	Bobine de réception HP DesignJet de 44 pouces Kit de mise à niveau de rehausseur de brillance HP Scanner HP HD Pro 2 42 pouces Scanner HP 5D Pro 2 44 pouces Scanner HP 5D Pro 2 44 pouces Scanner HP 5D Pro 2 44 pouces Licence HP SmartStream Preflight Manager sur clef USB HH FB SmartStream Print Controller USB for HP DesignJet Printers HP SmartStream Print Controller USB for HP DesignJet Printers HP SmartStream Print Controller for HP DesignJet Printers HP SmartTstream Print Controller for HP DesignJet Printers HP SmartTstream Print Controller for HP DesignJet Printers HP SmartTracker for DesignJet HP SmartTracker for DesignJet Adaptateur HP DesignJet pour médias à axe 3 pouces Mandrin HP DesignJet de 24 pouces Axe de rotation HP DesignJet de 44 pouces

Consommables d'impression HP d'origine

P2V25A P2V78A	Tête d'impression DesignJet HP 746 Cartouche d'encre DesignJet magenta HP 746, 300 mL
P2V79A	Cartouche d'encre DesignJet jaune HP 746, 300 mL
P2V80A	Cartouche d'encre DesignJet cyan HP 746, 300 mL
P2V81A	Cartouche d'encre DesignJet rouge chromatique HP 746, 300 mL
P2V82A	Cartouche d'encre DesignJet noir photo HP 746, 300 mL
P2V83A	Cartouche d'encre DesignJet noir mat HP 746, 300 mL
P2V84A	Cartouche d'encre DesignJet vert chromatique HP 747, 300 mL
P2V85A	Cartouche d'encre DesignJet bleu chromatique HP 747, 300 mL
P2V86A	Cartouche d'encre DesignJet gris HP 747, 300 mL
P2V87A	Cartouche d'encre DesignJet optimisateur de brillant HP 747, 300 mL

Utilisez les encres authentiques HP Original et les têtes d'impression et supports d'impression grand unisse, les encres autrientiques HP Original et les tetes o impression et supports orimpression graful format HP pour obtenir des performances constantes, de haute qualité et fablises qui entrainent moins de temps d'arrêt. Ces composants essentiels sont conçus et produits ensemble pour former un système d'impression optimisé et les encres HP d'origine sont conçues pour prolonger la durée de vie des têtes d'impression HP. Protégez votre investissement lors de l'achat d'une imprimante HP en utilisant les encres HP d'origine pour bénéficier d'une garantie HP totale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/OriginalHPinks.

Supports d'impression grand format conçus par HP

G6581 A Papier photo satiné à séchage instantané HP Universal (certifié FSC®)¹¹ (recyclable)¹² 1067 mm x 30,5 m (42 pouces x 100 pieds)
Toile mate HP Artist E4J57A 1118 mm x 15,2 m (44 pouces x 50 pieds)
papier couché à fort grammage HP C6569C (certifié FSC®)¹¹ (recyclable)¹² 1067 mm x 30,5 m (42 pouces x 100 pieds)

puuces x 100 pie05) mat en polypropylène HP Everyday CH025A, lot de 2 (recyclable) 12 1067 mm x 30,5 m (42 pouces x 100 pieds)

papier photo mat HP Premium CG460B (certifié FSC®)¹¹ (recyclable)¹² 914 mm x 30,5 m (36 pouces x 100 pieds)

Pour l'ensemble de la gamme de supports d'impression grand format HP, veuillez consulter le site HPLFMedia.com.

Service et Assistance

U9ZA6E Assistance matérielle de 3 ans HP avec intervention sur site jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux U9ZA8E Assistance matérielle de 5 ans HP avec intervention sur site jour ouvré et conservation des

Les services de support HP offrent l'installation et la prise en charge étendue (par exemple 2, 3, 4 et 5 ans). Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/cpc

1 Taux de sortie maximum pour une image couleur 100 % de couverture couleur. Imprimé sur la taille de rouleau maximale, avec des encres photo HP Vivid d'origine.
2 Temps d'impression mécanique avec les encres photo HP Vivid d'origine.
3 Impression sans marge disponible pour les supports photo brillants, photo satinés, polypropylène et rouleaux de transparent.
5 ± 0,1 % de la longueur du vecteur spécifié ou ± 0,2 mm (valeur la plus élevée) à 23 °C (73 °F), 50-60 % d'humidité relative, sur film mat HP au format A0 en mode normal ou optimisé avec les encres photo HP Vivid.
6 Mesuré sur film polyester transparent mat HP.
7 Précision colorimétrique absolue ICC sur papier photo satiné HP Premium à séchage instantané avec encres photo HP Vivid.
8 Avec le pagier photo satiné à séchage instantané HP Premium et les encres photo HP Vivid.

⁸ Avec le papier photo satiné à séchage instantané HP Premium et les encres photo HP Vivid.

⁹ Basé sur 4 Go de RAM.

¹ Codo de l'Isono de l'

* Bases sur 4 vo de KAM.
IT Code de licence de la marque BMG FSC-C115319, consultez le site http://www.fsc.org. Code de licence de la marque HP FSC*-C017543, consultez le site http://www.fsc.org. Certains produits certifiés FSC* ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
*Les papiers HP recyclables pieuvent être recyclés par le biais des programmes de recyclage courants,

ou selon les pratiques spécifiques à la région, ou peuvent être retournés via le programmes per recyclage coutents, ou selon les pratiques spécifiques à la région, ou peuvent être retournés via le programme de collecte des puports HP Grand Format. Lets programmes de recyclage peuvent ne pas exister dans votre région. Pour plus d'informations, constitute le site http://www.HPLFMedia.com/hp/cosolutions.



















