

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Lithium-ion, Rackmount 4U, 230V, 6x C13+2x C19 IEC outlets, Network Card, Extended long runtime, Rail kit included

SRTL2200RM4UXLI-NC

Översikt

Presentation	High density, double-conversion on-line power protection with long runtime.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
märkeffekt i W	1980 W
märkeffekt i VA	2200 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
output connection type	6 IEC 60320 C13
antal rackenhet	4U
kabellängd	1,8 m
antal kablar	1
produktområde	Smart-UPS On-Line

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
batterityp	Li-Ion (Litium-jon)
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
batterispänning	48V
batteriladdningsström (watt)	158 W rated
batteri livslängd	5...10 year(s)
förlängd reservtid	1

Allmänt

UPS typ	Dubbel konvertering online
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.	

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

product web sub-family	Litium-jon
antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart med silverfärgad frontinfatning
höjd	17,1 cm
bredd	43,2 cm
djup	63,9 cm
produktens vikt	44,5 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Rack-mounted with kit
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Horisontell Vertikal

Ingång

nätfrekvens	40–70 Hz auto-sensing
ingångsspänningsgräns	160...275 V

Utgång

maximal konfigurerbar effekt i VA	2200 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	1980 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
vågformstyp	Sinusvåg
harmonisk distorsion	Lägre än 2%
toppfaktor	3:1
bypasstyp	Inbyggd bypassfunktion

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE UK PSTI
märkning	CE-märke

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-20...50 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0,000000000...15240,000000000 m

ljudnivå	50 dBA
värmeavgivning under drift	317 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

lediga platser	0
förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
nödstopp (EPO)	Ja

Åskskydd och filtrering

transientenergi	432 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	24,5 cm
Förpackning 1 bredd	60 cm
Förpackning 1 djup	81 cm
Förpackning 1 vikt	25 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu RoHS-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)

RoHS-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)