



APC Smart-UPS 750 VA LCD RM 2U 230 V med nätverkskort

SMT750RMI2UNC

Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	500 W
märkeffekt i VA	750 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
antal rackenhet	2HE
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Cd med programvara Dokumentations-CD Installationshandbok Stödskenor för rackmontering RS-232-kabel för smart UPS-signalering Temperaturmätare USB-kabel
produktområde	Externt Batteripaket

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
förlängd reservtid	0
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	3 h
antal utbytesbatterier	1
batteri livslängd	3...5 year(s)

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

ersättningsbatteri	APCRBC123 
batteriladdningsström (watt)	56 W rated

Allmänt

antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	8,9 cm
bredd	43,2 cm
djup	40,6 cm
produktens vikt	17,24 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	1
USB-kompatibel	Yes

Ingång

ingångsspänningsgräns	151...302 V Justerbar 160...286 V
nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Utgång

harmonisk distorsion	Mindre än 5 %
maximal konfigurerbar effekt i VA	750 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	500 W
överföringstid	Typiskt värde 2ms
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Sinusvåg
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC RCM VDE UK PSTI
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

ljudnivå	42 dBA
----------	--------

värmeavgivning under drift	46 Btu/h
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativ fuktighet	0...95 %
relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
nödstopp (EPO)	Tillval
förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card 3 with environmental monitoring
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Åskskydd och filtrering

transientenergi	459 J
------------------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	24,1 cm
Förpackning 1 bredd	58,4 cm
Förpackning 1 djup	54,6 cm
Förpackning 1 vikt	21,18 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
----------------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
----------------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

- ✓

 Energieffektiv Produkt
- ✓

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

- ✓

 Blyfri
- ✓

 Kvicksilverfri
- ✓

 Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut