

# Fiche technique du produit

Spécifications



APC Easy UPS On-Line, 3kVA/  
2700W, Rackmount 4U, 230V, 6x  
IEC C13+1x IEC C19 outlets,  
Intelligent Card Slot, LCD,  
Extended Runtime, W/ Rail Kit

SRV3KRILRK-E

**Message important:** Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France :  
**FR.salesorders@tesensors.com** Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors :  
**<https://tesensors.fr/fr>**  
**Statut commercial:** Commercialisé

## Présentation

|              |                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
| Lead time    | Généralement disponible en stock                                                                                                      |

## Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale   | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Autre tension d'entrée        | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tension de sortie principale  | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Autre tension de sortie       | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Puissance nominale en W       | 2700 W                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puissance nominale en VA      | 3000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de raccordement entrée   | CEI 60320 C20                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de raccordement sortie   | 6 CEI 60320 C13<br>1 CEI 60320 C19                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre d'unité de rack        | 4U                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre de câbles              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Equipement fournis            | 1 CEI 60320 C19 à Schuko câble de puissance<br>1 CEI 60320 C13 à C14 câble de puissance<br>1 câble USB<br>1 câble de configuration RS-232<br>2 supports de montage en rack<br>2 rails de support de montage en rack<br>1 pack batterie externe<br>1 câble de batterie<br>manuel utilisateur |
| Gamme de produit              | Easy UPS On-Line                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Batteries & durée de fonctionnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                            |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autonomie                                  | <a href="#">View Runtime Graph</a>     |
| Efficacité                                 | <a href="#">View Efficiency Graph</a>  |
| Type de batterie                           | Batterie au plomb scellée                                                                                               |
| Tension de la batterie                     | 72 V                                                                                                                    |
| Batteries pré-installées                   | 1                                                                                                                       |
| Créneau de batterie vide                   | 0                                                                                                                       |
| Temps de recharge de la batterie           | 5,5 H                                                                                                                   |
| Durée de vie de la batterie                | 3...5 année(s)                                                                                                          |
| Puissance de charge de la batterie (Watts) | 525 W nominal                                                                                                           |

## Généralités

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0  |
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation  | 0  |
| Redondance                                            | No |

## Physique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Couleur                | Noir (RAL 7010) |
| Hauteur                | 17,2 cm         |
| Largeur                | 43,7 cm         |
| Profondeur             | 63,2 cm         |
| Poids du produit       | 52,2 kg         |
| Emplacement de montage | Façade          |
| Montage préconisé      | Plus bas        |
| Mode d'installation    | Rack montée     |
| Compatible USB         | No              |
| Position de montage    | Horizontal      |

## Entrée

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Limites de la tension d'entrée | 105...300 V charge 40%<br>180...285 V pleine charge |
| Fréquence du réseau            | 40...70 Hz détection automatique                    |

## Sortie

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Puissance configurable max. (VA)     | 3000 VA                                                    |
| Puissance configurable max. (Watts)  | 2700 W                                                     |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau              |
| Distorsion harmonique                | 3 %                                                        |
| Type UPS                             | On-line Double conversion                                  |
| Type de forme de l'onde              | Sinusoïde                                                  |
| Rendement                            | 90 % (pleine charge)                                       |
| Informations complémentaires         | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Type de bypass   | By-pass interne (automatique et manuel) |
| Facteur de crête | 3:1                                     |

## Conformité

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit | CE<br>UKCA<br>TISI                                                                    |
| Normes                    | EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021<br>EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006<br>EN/CEI 62040-2 :2018 |

## Environnement

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C                  |
| Humidité relative                              | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...3000 m                 |
| Température ambiante de stockage               | -20...50 °C                |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de stockage                           | 0...15000 m                |
| Niveau acoustique                              | 53 dBA                     |
| Dissipation thermique                          | 1024 Btu/h                 |
| Degré de protection IP                         | IP20                       |

## Communication et gestion

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarme                   | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
| Tableau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction                                                              |

## Parasurtenseur et filtrage

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Taux d'énergie de surintensité | 600 J |
|--------------------------------|-------|

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 3       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 48 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 60 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 70 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 66,7 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Garantie | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue      | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                               |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                             |