

# HP AJ716B-kompatibel SFP+ sändtagarmodul - 8GFC

Product ID: AJ716BST



AJ716BST är en HP AJ716B-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HP®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel för 8GFC-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 300 m.

## Tekniska specifikationer:

- **Våglängd:** 850 nm
- **Maximal dataöverföringshastighet:** 8 Gbps
- **Typ:** Fiber i multiläge
- **Anslutning:** LC-kontakt
- **Maximalt överföringsavstånd:** 300 m
- **Medeltid mellan fel (MTBF):** 1 967 709 timmar
- **Strömförbrukning:** Mindre än 1,2 Watt
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

## **StarTech.com SFP:er**

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

### Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP AJ716B garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,2 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

	Warranty	Lifetime
<b>Hårdvara</b>	Compatible Brand	HP
<b>Prestanda</b>	DDM	Ja
	Fibertyp	Multiläge
	Kompatibla nätverk	8 Gbps
	Maximal dataöverföringshastighet	8 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1 967 709 timmar
	Våglängd	850nm
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	För användning i 8G-fiberkanal (8GFC) - kortvågig nätverksutrustning och mediakonverterare
	System- och kabelkrav	MSA- eller HP-kompatibel SFP-port
<b>Ström</b>	Strömförbrukning	< 1.2 W
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
<b>Utseende</b>	Färg	Silver
	Kabinettyp	Aluminium
	Produktbredd	13.9 mm [0.5 in]
	Produkthöjd	12.6 mm [0.5 in]
	Produktlängd	58.4 mm [2.3 in]
	Produktvikt	18 g [0.6 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	46 g [1.6 oz]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	Industristandarder	8GFC
	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
	Maximalt överföringsavstånd	300 m (984 ft)

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.