



## 5m Cat.6A U/FTP LSZH Ultra Slim Netzwerkkabel, grau

No.: 47596

RJ45-Stecker, 500MHz, Kupfer, 30AWG

### Beschreibung

Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker

Cat.6A U/FTP, Ultra Slim

Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz)

Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität

10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Cat.6A U/FTP Ultra Slim Patchkabel, Cat.6A [500MHz] im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis 10GBase-T.

Cat.6A-Kabel für Betriebsfrequenzen bis 500MHz in der geschirmten Version mit als Folienschirm ausgeführter Einzelpaarschirmung (U/FTP). Entwickelt als ultraschlankes Kabel für den Einsatz in Umgebungen mit eingeschränktem oder begrenztem Installationsraum. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.

Die sehr flexible und dünne Kabelkonstruktion ermöglicht die Installation der Kabel in engen oder begrenzten Räumen wie Serverräumen oder Netzwerk-Hubs.

Verfügbar in den Längen: 0.3m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.

### Technische Details

#### Anschlüsse

Steckverbinder A: RJ45-Stecker

Steckverbinder B: RJ45-Stecker

Gehäusematerial: Polycarbonate

Beschichtung des Steckverbinders: Nickel

Pin Konstruktion: Messing

Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet

Abmessungen (ca.) BxTxH: 11x28x6mm (0.43x1.10x0.24in)

#### **Kabelkonstruktion**

Länge: 5m (16.48ft)

Farbe: Grau

Typ: Cat.6A

Manteldurchmesser: 3.6mm (0.07in)

Mantelmaterial: LSZH

Leitermaterial: Kupfer

Leitermaße: 30AWG

Schirmung: Aluminiumfolie

#### **Spezifikationen**

Unterstützte Bandbreite: 500MHz

Nominale Dämpfung: 49.3dB/100m @ 500MHz

Minimaler Biegeradius: 60mm (2.36in)

Betriebstemperatur: -10°C - 60°C (14F - 140°F)

Lagertemperatur: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

#### **Sonstiges**

Verpackungstyp: Polybag

Garantie (Jahre): 10

Produkt Compliance: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

#### **Verkaufsinformationen**

No.: 47596

EAN: 4002888475969

#### **Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar**

47590 - 0.3m (0.98ft)

47591 - 0.5m (1.64ft)

47592 - 1m (3.28ft)

47593 - 1.5m (4.92ft)

47594 - 2m (6.56ft)

47595 - 3m (9.84ft)

47596 - 5m (16.48ft)