



HP DesignJet T950 36 tum skrivare

The world's most efficient A4-A0 printing experience to boost productivity¹



MEST EFFEKTIV¹ – spara tid och klara av fler jobb

- Plocka upp jobb både snabbt och enkelt – arkamlaren rymmer upp till 40 ark för enkel insamling.²
- Gör allt – skriv ut A4-jobb sömlöst med integrerade in- och utmatningsfack och håll sidorna sorterade efter storlek.
- Snabba på projekt med snabba utskriftshastigheter, 91,5 m (300 fot) rulle och hög bildkvalitet med HP Flex Tech-bläck.

ANSLUTEN – arbeta säkert från nästan var som helst

- Spara tid med HP Click – skriv ut i färre steg och undvik att behöva skriva ut igen med förhandsgranskning av utskrift.
- Skydda enkelt skrivare och data från cyberhot med HP Wolf Pro Security.
- Fokusera på uppgiften med HP App³ – hantera enheter och skriv ut från nästan var som helst med en mobil eller platta.

PÅ NÄSTA NIVÅ – tillgodose kontors- och miljöbehov

- Förbättrade miljömål – skrivaren är tillverkad med minst 35 % återvunnen plast⁴ och återvinningsbara tillbehör⁵.
- Investera i en robust och kompakt plotter som är tillverkad för att hålla.
- Reducera energi- och bläcksvinn – schemalägg automatiskt påslagning/avstängning och upplev effektiva bläckunderhållsrutiner.

Om du vill ha mer information, gå till <https://www.hp.com/go/designjet-t950>

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ HP DesignJet T950 är snabbare än sina huvudkonkurrenter: 44 % snabbare än konkurrent A och 43 % snabbare prestanda än konkurrent B vilket inkluderar jobbförberedelse med utskriftsprogram, bearbetning, utskrift och insamling. Tester utförda av Sogeti under april 2023. Detaljerad testrapport finns tillgänglig på begäran.

² Baserat på testresultat genom att använda storlek A0, vanligt papper och standardkonfiguration. Arkamlingskapaciteten beror på papperstypen, utskriven fil och omgivningsförhållanden.

³ Kräver att HP-appen laddas ned. Den finns tillgänglig på <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner finns tillgängliga endast på engelska och kan variera beroende på skrivarmodell/-land och beroende på dator-/mobilapp. HP förbehåller sig rätten att introducera avgifter för att använda funktionerna som tillhandahålls av HP-appen. Internetåtkomst krävs och kanske inte är tillgänglig i alla länder. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutikerna.

⁴ Deklarerat procentant RCP-innehåll baseras på den totala mängden och vikten hos delar som har tillverkats med RCP-harts.

⁵ Programmets tillgänglighet varierar. Se <https://www.hp.com/go/recycle>

Tekniska specifikationer

Skriv ut	
Utskriftshastighet	21 sek/sida på A1, 120 A1-utskrifter per timme ¹
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)
Teknik	HP termisk blåckstråleskrivare
Marginaler	Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm Ark: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Bläcktyper	Pigmentbaserat (C, M, Y, mK)
Bläckdroppe	6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK)
Skrivhuvuden	1 (C, M, Y, mK)
Skrivhuvudenas munstycken	1376 per färg; 5504 totalt
Linjenoggrannhet	±0,1% ²
Minsta linjebredd	0,02 mm (via rasterdrivrutin)
Maximal optisk densitet	15 L x min/1,7 D ³
Media	
Hantering	Arkmatning, rullmatning, inmatningsfack med frontmatad påfyllning (kapacitet för 100 ark), arkorganisatör (kapacitet för 50 ark ⁴), arksamlare (kapacitet för 40 ark ⁴), automatisk horisontell trimmer
Rullstorlek	369 till 914 mm
Maximal valsdiameter	140 mm
Arkstorlek	Frontmatat inmatningsfack: 210 x 279 till 305 x 457 mm Manuell matning: 210 x 279 till 914 x 1676 mm
Standardark	Inmatningsfack: A4, A3 Manuell matning: A4, A3, A2, A1, A0
Ytvikt	60 till 280 g/m ² (rullmatning/manuell matning); 64 till 220 g/m ² (frontmatat inmatningsfack)
Tjocklek	Upp till 0,3 mm
Tillämpningar	Linjeritningar; Renderingar; Presentationer; Kartor; Affischer
Minne	1 GB
Härdisk	Ingen
Jobblagring	2,7 GB kö för återutskrift
Anslutning	
Gränssnitt	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Inbyggda utskriftsspråk	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Utskriftsmetoder	Wi-Fi Direct, fjärrutskrift, Apple AirPrint och HP-appen för Android- och iOS-enheter, skrivardrivrutiner för Windows och macOS, utskriftsstöd för Chrome OS
Drivrutiner	Rasterdrivrutin för macOS och Windows, HP-GL/2-drivrutin för Windows
Säkerhetsfunktioner	
HP Sure Start, godkännandelista, loggning av säkerhetshändelser, inaktivering av nätverksportar och protokoll, SNMPv3, 802.1x-kompatibilitet, TLS/SSL, semitransparent borttagning av kö, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, SIEM-integrering	
Ytermått (B x D x H)	
Skrivare	1407 x 720 x 967 mm
Frakt	1575 x 630 x 780 mm
Vikt	
Skrivare	56 kg
Frakt	84 kg
Medföljer	HP DesignJet T950 Printer, printhead, introductory ink cartridges, printer stand, spindle, guide, warranty flyer, power cord
HP programvara och lösningar:HP Click för Windows och macOS, HP-appen för Windows, macOS, Android och iOS	
Fjärrutskrift är aktiverad	Ja
Utskrifter med ett klick i flera storlekar	Ja
Miljökrav	
Återvunnen plast i skrivare	40 %
Drifttemperatur	5 till 40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 80% RH
Drifthöjd	Upp till 3000 m
Förvaringstemperatur	-25 till 55 °C
Akustik	
Ljudtryck	42 dB(A) (vid drift), < 16 dB(A) (inaktiv)
Ljudstyrka	5,8 dB(A) (vid drift), < 3,4 dB(A) (inaktiv)
Strömförsörjning	
Energiförbrukning	< 35 W (utskrift), < 5,5 W (redo), < 2,5 W (viloläge), < 0,2 W (vänteläge). Automatiskt schemalagd användning och påslagning/avstängning av skrivaren.
Krav	Inspänning (autoreglерande): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A max.

Certifiering	
Säkerhet	USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (i enlighet med RED-direktivet och EN 62368-1); Singapore (PSB); Kina (CCC); Mexiko (NYCE); Argentina (IRAM); Indien (BIS)
Elektromagnetisk	Uppfyller kraven för klass B, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (RED-direktivet), Australien (ACMA), Nya Zeeland (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI); Korea (KCC)
Miljö	ENERGY STAR®, EPEAT- och UL ECOLOGO®-certifierade bläck, CE-märkning (inklusive WEEE, RoHS, REACH och ErP). I enlighet med tillämpliga krav på materialbegränsningar i WW RoHS-direktivet.
Garanti	Två års begränsad hårdvarugaranti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

Produkt	
ZY9H1A	HP DesignJet T950 36 tum skrivare
Tillbehör	
5EK00A	HP HD Pro 2 42-tums skanner
5EK01A	HP SD Pro 2 44 tum skanner
7F2C8A	HP DesignJet 36-tumsspindel
CN538A	HP DesignJet adapter med 3-tums rullkärna
HP original förbrukningsmaterial	
498N0A	HP 739 DesignJet Printhead Replacement Kit
498N4A	HP 738 130-ml Black DesignJet Ink Cartridge
498N5A	HP 738 130-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge
498N6A	HP 738 130-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge
498N7A	HP 738 130-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge
498N8A	HP 738 300-ml Black DesignJet Ink Cartridge
676M6A	HP 738 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge
676M7A	HP 738 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge
676M8A	HP 738 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge

Använd HP original bläck och skrivarhuvuden samt HPs utskriftsmaterial för stora format för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda med färre driftstopp. Dessa kritiska komponenter är utformade och tillverkade tillsammans som ett optimerat utskriftssystem, och HP original bläck har utvecklats för att maximera livslängden hos HPs skrivhuvuden. Skydda investeringen i HP-skrivaren genom att använda HP original bläck som ger komplett garantiskydd från HP. Mer information finns på hp.com/go/OriginalHPInks.

HPs originalutrustning för storformatsutskrift	
HP Universal finpapper (FSC-certifierat ^{®5}) ⁵ (återvinningsbart) ⁶ HP bestruket papper (FSC-certifierat ^{®5}) ⁵ (återvinningsbart) ⁶ HP tungt bestruket papper (FSC-certifierat ^{®5}) ⁵ (återvinningsbart) ⁶	
Hela portföljen med HP-utrustning för storformatsutskrift hittar du på HPLFMedia.com .	
Service och support	
U56SHE HP 3 år hårdvarusupport nästa arbetsdag U56SJE HP 4 år hårdvarusupport nästa arbetsdag U56SKE HP 5 år hårdvarusupport nästa arbetsdag	
HPs supporttjänster erbjuder installation utökad support (t.ex. 2, 3, 4 och 5 år). Se http://www.hp.com/go/cpc för mer information	

¹ Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med Economode aktivt, på HP Bright White-papper för blåckstråleskrivare (finpapper) och HPs originalbläck.
² ±0,1 % av den specificerade vektorlängden eller ±0,2 mm (beroende på det som är störst) vid 23 °C, 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0-/E-utskriftsmaterial i bästa läge eller normalläge med HP tung och bestruken rullmatning och HP originalbläck.
³ Med HP Universal Instant Dry Photo-medie, glättat med HP originalbläck.
⁴ Based on test results using 80 g/m² plain paper and standard configuration. Capacity is subject to paper type, printed file, and ambient conditions.
⁵ Licenskoden för varumärket BMG är FSC®-C115319, se <http://www.fsc.org>. Licenskoden för varumärket HP är FSC®-C017543, se <http://www.fsc.org>.
⁶ Kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram.

