FICHE TECHNIQUE (EMEA)

REACH

Le BYOD en toute simplicité. Pour toutes vos salles. À chaque fois.



FONCTIONNALITÉS

UN SEUL CÂBLE. LE BYOD POUR TOUTE LA TABLE.

- Le BYOD dans toute la salle : Jabra Reach est un câble unique qui étend la flexibilité du BYOD à toute la table.
- Compatible avec toutes les solutions vidéo de salle Jabra : Une seule connexion USB-C, compatible avec tous les appareils.*
- Une fiabilité à toute épreuve : Jabra Reach assure une transmission sans perte du son, de la vidéo et du contenu, quelle que soit la taille de la salle.

UNE INSTALLATION RAPIDE ET SOIGNÉE

- Configuration simplifiée : Une installation simple et rapide avec un seul câble, au lieu de plusieurs adaptateurs et câbles.
- Une finition soignée et professionnelle : Son design épuré s'intègre discrètement derrière le téléviseur et sous la table.
- Complexité réduite : Avec un câblage réduit au minimum, les points de défaillance les plus courants sont éliminés.

GESTION SIMPLIFIÉE

- Gestion centralisée : Gérez les appareils de toutes les salles depuis une plateforme unique avec Jabra Plus Management.
- Conception fiable et durable : La conception inviolable et les ports dissimulés renforcent la fiabilité et protègent les installations.
- Opérations simplifiées : Les responsables informatiques verront leur charge de gestion diminuer et le nombre de tickets quotidiens baisser.

ÉVOLUTIF POUR TOUS LES TYPES DE SALLES

- Un seul accessoire. Pour tous les espaces : Conçu pour optimiser le BYOD, quelles que soient la taille et la configuration des salles.
- Déploiements standardisés : Les composants modulaires permettent de configurer facilement différents types de salles.
- Évolutif avec votre entreprise : Une gestion prévisible et évolutive pour les déploiements multisalles et multisites.

PLUG-AND-PLAY FLUIDE

- Connexion instantanée : Il suffit aux utilisateurs de brancher un seul câble USB-C sur leur ordinateur portable. Les utilisateurs peuvent également recharger leur appareil pendant les appels (bloc d'alimentation vendu séparément).[1]
- Des performances fiables : Une extension sans perte du son, de la vidéo et du contenu, avec des performances fiables et prévisibles.
- Aucun pilote ni logiciel : Aucune configuration requise, simplement un vrai plug-and-play.

UNE SEULE CONFIGURATION POUR LES INSTALLATEURS. UN SYSTÈME POUR LES ÉQUIPES IT. UNE EXPÉRIENCE HOMOGÈNE POUR LES UTILISATEURS.

Spécifications techniques

Informations générales	Contenu de la boîte **	Front of Room (FoR) box (RX) • Center of Room (CoR) box (TX) • Câble USB C vers USB C 3.2 gen 1 (1,8 m) • Kit de câble magnétique • Regional power Adapter • 1 x USB A to USB C (1.2m / 3.9 ft)
	Dimensions du conditionnement (LxHxP)	193.5 x 145 x 161 mm | 7.63 x 5.72 x 6.35 in
	Dimensions de l'unité principale (L x H x P) - Boîtier Front of Room (FoR Tx) (RX)	134 x 24 x 135 mm | 5.28 x 0.94 x 5.31 in
	Dimensions de l'unité principale (L x H x P) – Center of Room (CoR Tx) Box (TX)	134 x 24 x 135 mm | 5.28 x 0.94 x 5.31 in
	Poids de l'unité principale - Boîtier Front of Room (FoR) (RX)	326 g | 11.5 oz
	Poids de l'unité principale – Boîtier « Center of Room » (CoR) (TX)	315 g | 11.1 oz
	Poids du paquet	1.3 kg | 2.93 lbs
	Gestion des câbles	Oui
	Tension opérationnelle	100-240V, 12V/2A
	Configuration système	Windows (latest two versions), macOS (latest two versions), Chrome OS
	Périphériques vérifiés *	PanaCast 40 VBS, PanaCast U30, PanaCast 50/55 VBS, PanaCast 50, Huddly IQ, Speak2 75
	Garantie	2 ans
Vidéo	Résolutions de l'écran	Supports up to 4K60 4:4:4
	Partage de contenu	USB-C (mode DP-alt)
Sécurité	Cryptage multimédia	HDCP pris en charge, USB fourni par le partenaire VaaS
	Mise à jour du firmware	Signature numérique et chiffrement (NIST SHA-256, hachage de clé publique)
Connectivité	Interfaces - Boîtier « Front of Room » (FoR) (RX)	2x USB-A 2.0, 1x USB-C 2.0 (Gestion des appareils), 1x port RJ45 vers CoR (HDbaseT), 1 port HDMI 2.0 (sortie), 1x entrée d'alimentation CC
	Interfaces - Boîtier « Center of Room » (CoR) (TX)	1x USB-C (USB 2.0 + mode alternatif DP + PD), 1x RJ45 vers FoR (HDbaseT), 1 port USB-C (entrée PD uniquement) Charge 20 V/100 W *En option [1]
Logiciels et applis	Gestion des appareils	Jabra Plus; Jabra web console for remote management via HTTPS; Jabra direct [2]
Simplicité d'utilisation	Options de montage	Mur, Tableau, Écran, Fixation pour passe-câble [3]
Informations complémentaires	Température de fonctionnement	0°C à 35°C | 32°F à 95°F
	Température de stockage	-20°C à 45°C | -4°F à 113°F
	Altitude maximale	2000m | 6561ft

Type de produit	Référence	Description
Produits	8700-101	Jabra Reach
Accessoires	14208-31	Jabra USB Cable for Evolve2 and Engage SE (USB-A to USB-C) - Black
	14208-50	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14307-62	Jabra Reach Grommet Mount
	14402-12	Jabra USB-C Active Cable (USB-C to USB-C) - 3.2 Gen 1 (5m)

Câble Cat6a (ou supérieur) permettant une extension jusqu'à 100 m / 328 pieds
** La référence 8700-104 ne comprend pas d'adaptateur secteur. Pour utiliser le Jabra Reach, il est nécessaire d'acheter un adaptateur secteur séparé (référence 14202-23 avec cordon adapté au marché indien).
[1] L'adaptateur secteur USB-C standard permettant d'alimenter l'ordinateur portable de l'utilisateur final n'est pas inclus dans la boîte et doit être acheté séparément.
[2] Jabra Plus, support du HTTPS pour U30, P40/50/55 VBS. Pour PanaCast 50 et pour d'autres configurations, utilisez Jabra Direct pour les mises à jour Jabra Reach
[3] Montage mural et sur table : compatible avec des vis d'un diamètre maximal de 4 mm, Fixation de l'écran sur une plaque VESA : compatible avec les vis M3, Support pour écran Jabra : compatible avec les vis M5

Téléchargez la dernière version de ce document sur :
public-uat.gnajabra.com/fr-fr/support

© 2026 GN Hearing A/S. Tous droits réservés.
Jabra® est une marque déposée de GN Hearing A/S.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par le Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Hearing A/S est sous licence.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.