

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS X 2 200 VA rack/torn LCD 200–240 V

E-nummer:
5257000

SMX2200HV

Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	208 V 230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Other Output Voltage	208 V 220 V 240 V
märkeffekt i W	1980 W
märkeffekt i VA	2200 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Brittiskt
output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 320 C19
antal rackenhet	4U
kabellängd	2,00 m
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Cd med programvara Dokumentations-CD Stödskenor för rackmontering RS-232-kabel för smart UPS-signalering Användarmanual USB-kabel
produktområde	Extern Batteripaket

Teknisk data

kommunikationport	SmartSlot
-------------------	-----------

Batterier & drifttid

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Drifttid	View Runtime Graph 
Effektivitet	View Efficiency Graph 
förlängd reservtid	1
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	3 h
antal utbytesbatterier	1
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBC143 
batteriladdningsström (watt)	233 W rated

Allmänt

antal effektmodul	1750
antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
product web sub-family	Extended run
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	43,2 cm
bredd	17,8 cm
djup	48,3 cm
produktens vikt	38,56 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	1
USB-kompatibel	Yes

Ingång

ingångsspänningsgräns	140...280 V
nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Utgång

harmonisk distorsion	Mindre än 5 %
maximal konfigurerbar effekt i VA	2200 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	1980 W
överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Sinusvåg

utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
---------------------------------------	------------------------------------

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC IRAM RCM TISI VDE UK PSTI
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

ljudnivå	55 dBA
värmeavgivning under drift	150 Btu/h
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativ fuktighet	0...95 %
relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
nödstopp (EPO)	Ja
lediga platser	1
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Åskskydd och filtrering

transientenergi	645 J
filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	33 cm
Förpackning 1 bredd	63,3 cm
Förpackning 1 djup	58,6 cm
Förpackning 1 vikt	47,73 kg
Antal enheter på en pall	2
Antal pallager	4

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Energieffektiv Produkt

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut