



## Effektkabelsats (6 ea), låsning, C13 till C14 1,8m, blå

AP8706S-WWX591

### Översikt

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Ledtid | Vanligtvis i lager |
|--------|--------------------|

### Produktdata

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| typ av produkt eller komponent | Power cord    |
| Input Connection Type          | IEC 60320 C14 |
| kabellängd                     | 1,8 m         |

### Mått och vikt

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| färg                | Blå              |
| höjd                | 24 cm            |
| bredd               | 7,5 cm           |
| djup                | 5,5 cm           |
| produktens vikt     | 1,35 kg          |
| montering preferens | No preference    |
| montagesätt         | Ej rackmonterbar |

### Ingång

|                      |      |
|----------------------|------|
| maximal linjeström   | 10 A |
| ingångsström gränser | 10 A |

### Utgång

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| maximal total nätbelastning per fas | 10 A            |
| antal kraftuttag                    | 1 IEC 60320 C13 |
| kabellängd                          | 1,8 m           |

### Uppfyllda normer

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| produktcertifieringar | CCC<br>PSE<br>VDE |
|-----------------------|-------------------|

### Miljökrav

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| omgivningstemperatur vid drift | 0...70 °C    |
| relativ fuktighet              | 20...80 %    |
| arbetshöjd över havet          | 0...10000 ft |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| omgivande lufttemperatur för lagring | -25...75 °C                       |
| relativ fuktighet, lagring           | 20...80 %                         |
| lagringsaltitud                      | 0,0000000000...15240,0000000000 m |

## Förpackningsinformation

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Förpackningstyp 1     | PCE     |
| Antal i Förpackning 1 | 1       |
| Förpackning 1 höjd    | 24 cm   |
| Förpackning 1 bredd   | 5,5 cm  |
| Förpackning 1 djup    | 7,5 cm  |
| Förpackning 1 vikt    | 1,35 kg |

## Kontraktsgaranti

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Garanti | 2 års garanti på reparation eller byte |
|---------|----------------------------------------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Take-back    Transparens    RoHS/REACH

Resursprestanda

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Blyfri

Certifieringar och standarder

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning   | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                            |
| Eu Rohs-Direktiv   | Kompatibel<br><a href="#">EU RoHS-deklaration</a>                                                                            |
| Miljöupplysning    | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                                           |
| Weee               | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |
| Cirkulationsprofil | <a href="#">Information om livslängdsslut</a>                                                                                |