



APC Smart-UPS Ultra On-Line, 2200VA, Lithium-ion, Rack/Tower 1U, 230V, 3x C13, 2x C19 IEC outlets, SmartConnect, Extended runtime, W/rail kit

SRTL2K2RM1UIC

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V AC
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V AC
Other Output Voltage	230 V
märkeffekt i W	2200 W
märkeffekt i VA	2200 VA
Input Connection Type	BS1363A Brittiskt IEC 320 C19/C21 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	3 IEC 320 C13 2 IEC 320 C19
typ av utgångskontakt	IEC C13 2-tråds
antal rackenhet	1HE
kabellängd	2,4 m
antal kablar	1
batterityp	Li-Ion (Litium-jon)
erhållen utrustning	RJ45 kabel Fästen för rackmontering Nätverkskabel Terminal Stabilization feet Säkerhetsguide Rail extension Bricka USB-kabel Skruvar
produktområde	Smart-UPS Ultra

Teknisk data

mjukvarupaket	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
---------------	---

Batterier & drifttid

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Drifttid	View Runtime Graph 
Effektivitet	View Efficiency Graph 
normal återuppladdningstid	1,5 h
antal utbytesbatterier	1
batterispänning	50 V
batteriladdningsström (watt)	448 W rated
Battery design life	8...10 year(s)
batteri livslängd	8...10 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBC173-LI 
förlängd reservtid	1

Allmänt

product web sub-family	High density
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Silver grey
höjd	43 mm
bredd	432 mm
djup	560 mm
produktens vikt	15,9 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Rack-mounted with kit
två stolpar montering	1
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Horisontell Vertikal

Ingång

nätfrekvens	50/60 Hz auto-sensing
antal ingångskontakter	1
ingångsspänningsgräns	160...275 V Justerbar 220...240 V AC

Utgång

maximal konfigurerbar effekt (watt)	2200 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
toppfaktor	3:1
UPS typ	On-Line
vågformstyp	Sinusvåg
utspänning THD	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
bypass typ	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
effektivitet	97 %

maximal konfigurerbar effekt i VA	2200 VA
-----------------------------------	---------

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC RCM VDE UKCA UK PSTI
märkning	CE-märke
standarder	EN/IEC 62040-1 FCC CFR 47 part 15 class A IEC 62040-2 EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-6 nivå 3 EN/IEC 61000-4-5 nivå 3 EN/IEC 61000-4-4 nivå 4

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
ljudnivå	55 dB
värmeavgivning under drift	325 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Användargränssnitt för pekskärm
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
nödstopp (EPO)	Ja
stöd för kommunikationsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use USB: port monitoring RJ45: port monitoring

Åskskydd och filtrering

transientenergi	1600 J
-----------------	--------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	27,82 cm
Förpackning 1 bredd	56,4 cm
Förpackning 1 djup	76,4 cm
Förpackning 1 vikt	24,18 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	5 years repair or replace
---------	---------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu RoHS-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)

RoHS-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)