

Juniper SFP-FE20KT15R13-kompatibel SFP sändarmodul - 100Base-BX10-D (Nedströms)

Product ID: SFPFE20KT3R5



SFPFE20KT5R3 är a Juniper SFP-FE20KT15R13-kompatibel Nedströms Fiber SFP-sändtagare som parkopplas med StarTech.com:s [OPPOSITEPART MISSING]. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 100Base-BX10-D-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändtagarmodulen stöder ett maximalt avstånd på upp till 20 km och ger tillförlitlig 0.1 GbE-anslutning över fiberkabel.

Tekniska specifikationer:

- **Våglängd:** 1310nmTx/1550nmRx
- **Maximal dataöverföringshastighet:** 100 Mbps
- **Typ:** Enkelläge
- **Anslutning:** LC-kontakt
- **Maximalt överföringsavstånd:** 20 km
- **MEDELTID MELLAN FEL (MTBF):** 3,713,222 timmar
- **Strömförbrukning:** < 1.0 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Y

Denna SFP+-Fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com SFP:er

StarTech.com SFP:er

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Juniper SFP-FE20KT13R15 garanterad
- Backed by a 3-year warranty
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler

	Warranty	3 Years
Hårdvara	Compatible Brand	Juniper®
Prestanda	DDM	Ja
	Kompatibla nätverk	100 Mbps
	Maximal dataöverföringshastighet	100 Mbps
	Våglängd	1310nmTx/1550nmRx
Utseende	Produktbredd	14 mm [0.6 in]
	Produkthöjd	1.2 cm [0.5 in]
	Produktlängd	65 mm [2.6 in]
	Produktvikt	72 g [2.5 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	80 g [2.8 oz]
	Package Height	15 mm [0.6 in]
	Package Length	230 mm [9.1 in]
	Package Width	207 mm [8.1 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - SFP Transceiver
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	Maximalt överföringsavstånd	20 km (12.4 mi)

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.