

MSA-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-BX

Product ID: SFP1000BXUST



SFP1000BXUST är en MSA-kompatibel, nedströms SFP-fibersändare som kan parkopplas med SFP1000BXDST från StarTech.com. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 1000BASE-BX-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP-sändarmodulen ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över fiberkabel med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

Tekniska specifikationer:

- **Våglängd:** 1 310 nmTx/1 490 nmRx
- **Maximal dataöverföringshastighet:** 1,25 Gbps
- **Typ:** Fiber i enkelläge
- **Anslutning:** LC-kontakt
- **Maximalt överföringsavstånd:** 10 km
- **Strömförbrukning:** Mindre än 1 Watt
- **DDM:** Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com SFP:er

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- Ger tillförlitliga 1 GbE-anlutningar för 1000BASE-BX-kompatibla nätverk
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-BX
	WDM	Nej
Prestanda	DDM	Ja
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	Fibertyp	Enkelläge
	Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
	Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
	Våglängd	1310nmTx/1490nmRx
Kontakt(er)	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
Ström	Strömförbrukning	< 1 W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende	Färg	Silver
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktbredd	14 mm [0.6 in]
	Produkthöjd	13 mm [0.5 in]
	Produktlängd	57 mm [2.2 in]
	Produktvikt	19 g [0.7 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	48 g [1.7 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - SFP-sändtagare

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.