

Gør medarbejderne i stand til at printe labels og kvitteringer hvor de står og går.

RJ-serien af mobile kvitterings- og labelprintere.

Printerne byder på imponerende printhastigheder og er så solidt bygget, at de kan imødekomme kravene fra en lang række brancher.

RJ-serien er ekstra modstandsdygtig over for damp, fugt og støv. Printerne er desuden faldtestet fra 2,5 m højde og har en IP54-certificering. Derfor kan de klare intensiv, daglig brug i forskellige brancher, selv i barske miljøer.

Kompakt og let 2" mobil kvitteringsprinter



Printer kvitteringer
Vægt (inkl. batteri) 215 g
Printbredde op til 48 mm
Printhastighed op til 4 ips (101,6 mm/sek.)
Tilslutning via USB og Bluetooth
Faldtestet fra 2,5 m højde*
IP54-certificering*
Printopløsning 203 dpi
Understøtter FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL)
FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) – kan downloades

RJ-2035B

Kompakt og let 2" mobil kvitteringsprinter med wi-fi



Printer kvitteringer
Vægt (inkl. batteri) 215 g
Printbredde op til 48 mm
Printhastighed op til 4 ips (101,6 mm/sek.)
Tilslutning via USB, Bluetooth og wi-fi
Faldtestet fra 2,5 m højde*
IP54-certificering*
Printopløsning 203 dpi
Understøtter FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL)
FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) – kan downloades

RJ-2055WB

Kompakt og let 3" mobil kvitteringsprinter



Printer kvitteringer
Vægt (inkl. batteri) 375 g
Printbredde op til 72 mm
Printhastighed op til 4 ips (101,6 mm/sek.)
Tilslutning via USB og Bluetooth
Faldtestet fra 2,5 m højde*
IP54-certificering*
Printopløsning 203 dpi
Understøtter FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL)
FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) – kan downloades

RJ-3035B

Kompakt og let 3" mobil kvitterings- og labelprinter med wi-fi



Printer kvitteringer og labels
Vægt (inkl. batteri) 375 g
Printbredde op til 72 mm
Printhastighed op til 4 ips (101,6 mm/sek.)
Tilslutning via USB, Bluetooth og wi-fi
Faldtestet fra 2,5 m højde*
IP54-certificering*
Printopløsning 203 dpi
Understøtter FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL)
FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) – kan downloades

RJ-3055WB

Bygget til at holde

med faldtest fra op til 2,5 meters højde og IP54-certificering.

Solid og kompakt 2" mobil kvitterings-
printer med Bluetooth



Printer kvitteringer

Vægt (inkl. batteri) 465 g

Printbredde op til 54 mm

Printhastighed op til 6 ips (152 mm/sek.)

Tilslutning via USB og Bluetooth

Faldtestet fra 2,5 m højde

IP54-certificering

Printopløsning 203 dpi

P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering,
CPCL-emulering

RJ-2030

Solid og kompakt 2" mobil kvitterings-
printer med Bluetooth og wi-fi



Printer kvitteringer

Vægt (inkl. batteri) 465 g

Printbredde op til 54 mm

Printhastighed op til 6 ips (152 mm/sek.)

Tilslutning via USB, Bluetooth og wi-fi

Faldtestet fra 2,5 m højde

IP54-certificering

Printopløsning 203 dpi

P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering,
CPCL-emulering

RJ-2050

Solid og hurtig 2" mobil kvitterings- og
labelprinter med wi-fi



Printer kvitteringer og labels

Vægt (inkl. batteri) 545 g

Printbredde op til 54 mm

Printhastighed op til 6 ips (152 mm/sek.)

Tilslutning via USB og wi-fi

Faldtestet fra 2,5 m højde

IP54-certificering

Printopløsning 203 dpi

P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering,
CPCL-emulering

RJ-2140

Solid og hurtig 2" mobil kvitterings- og
labelprinter med Bluetooth og wi-fi



Printer kvitteringer og labels

Vægt (inkl. batteri) 545 g

Printbredde op til 54 mm

Printhastighed op til 6 ips (152 mm/sek.)

Tilslutning via USB, Bluetooth og wi-fi

Faldtestet fra 2,5 m højde

IP54-certificering

Printopløsning 203 dpi

P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering,
CPCL-emulering

RJ-2150

Solidt design og flere tilslutningsmuligheder, uundværlig for medarbejdere på farten.

Hårdfør og solid 3" mobil kvitterings- og labelprinter med Bluetooth



Printer kvitteringer og labels
Vægt (inkl. batteri) 807 g
Printbredde op til 72 mm
Printhastighed op til 5 ips (127 mm/sek.)
Tilslutning via USB og Bluetooth
Faldtestet fra 2 m højde
IP54-certificering
Printopløsning 203 dpi
P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering

RJ-3230BL

Hårdfør og solid 3" mobil kvitterings- og labelprinter med Bluetooth og wi-fi



Printer kvitteringer og labels
Vægt (inkl. batteri) 807 g
Printbredde op til 72 mm
Printhastighed op til 5 ips (127 mm/sek.)
Tilslutning via USB, Bluetooth og wi-fi
Faldtestet fra 2 m højde
IP54-certificering
Printopløsning 203 dpi
P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering

RJ-3250WBL

Hårdfør og solid 4" mobil kvitterings- og labelprinter med Bluetooth



Printer kvitteringer og labels
Vægt (inkl. batteri) 850 g
Printbredde op til 104 mm
Printhastighed op til 5 ips (127 mm/sek.)
Tilslutning via USB og Bluetooth
Faldtestet fra 2,1 m højde
IP54-certificering
Printopløsning 203 dpi
P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering

RJ-4230B

Hårdfør og solid 4" mobil kvitterings- og labelprinter med Bluetooth og wi-fi



Printer kvitteringer og labels
Vægt (inkl. batteri) 850 g
Printbredde op til 104 mm
Printhastighed op til 5 ips (127 mm/sek.)
Tilslutning via USB, Bluetooth og wi-fi
Faldtestet fra 2,1 m højde
IP54-certificering
Printopløsning 203 dpi
P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering

RJ-4250WB

Tilbehør

Brothers brede sortiment af tilbehør gør det let at skræddersy dine mobile printløsninger til dine behov.



Tilbehørstype	Tilbehør	Passer til
AC-adapter	PA-AD-600AEU	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
12 volts strømforsyning via cigarettænder	PA-BEK-001CG	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
12 volts fastmonteret strømforsyning	PA-BEK-001WR	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Li-ion genopladeligt batteri (Standard)	PA-BT-003	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150
	PA-BT-008	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-BT-009	RJ-3035B, RJ-3055WB
Li-ion genopladeligt smart-batteri	PA-BT-006	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-BT-010	RJ-3035B, RJ-3055WB
Batterioplader (enkelt)	PA-BC-002	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150
	PA-BC-003	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Batterioplader (plads til 1 batteri)	PA-BC-005	RJ-3035B, RJ-3055WB
Batterioplader (plads til 4 batterier)	PA-4BC-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-4BC-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
Ladestation (plads til 1 enhed)	PA-CR-003	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-CR-004	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-CR-005*	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Ladestander	PA-CR-002A	RJ-4230B, RJ-4250WB

*Med kablet netkort (Ethernet).

Tilbehørstype	Tilbehør	Passer til
Ladestation (plads til 4 enheder)	PA-4CR-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-4CR-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-4CR-003*	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Biladapter (cigarettænder)	PA-CD-001CG	RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-CD-600CG	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Biladapter (kablet)	PA-CD-600WR	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Skulderrem	PA-SS-001	RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-SS-4000	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Enhed til labelaftagning	PA-LP-007	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Linerless valse	PA-LPR-001	RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-LPR-002	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-LPR-003	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-LPR-004	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Rulleholder	PA-RH-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
Afstandsstykke til rulle	PA-RS-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-RS-002	RJ-3035B, RJ-3055WB

Forbrugsstoffer

BDL-7J000058-040

Kvitteringsrulle
i endeløs bane

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

Rullestørrelse:
58 mm x 13,8 m

Farve: Hvid



BDL-7J000076-066

Kvitteringsrulle
i endeløs bane

RJ-3230BL
RJ-3250WBL

Labelstørrelse:
76 mm x 42 m

Farve: Hvid



BDL-7J000102-058

Kvitteringsrulle
i endeløs bane

RJ-4230B | RJ-4250WB

Rullestørrelse:
101,6 mm x 32,2 m

Farve: Hvid



BDE-1J026051-060

Rulle med
udstansede labels

RJ-2140 | RJ-2150

Labelstørrelse:
51 mm x 26 mm

Farve: Hvid

Antal labels:
500 pr. rulle



BDE-1J044076-066

Rulle med
udstansede labels

RJ-3230B | RJ-3250WB

Rullestørrelse:
76 mm x 44 mm

Farve: Hvid

Antal labels:
400 pr. rulle



BDE-1J152102-058


Rulle med
udstansede labels

RJ-4230B | RJ-4250WB

Labelstørrelse:
102 mm x 152 mm

Farve: Hvid

Antal labels: 85 pr. rulle



BDE-1J000057-030

Kvitteringsrulle
i endeløs bane

RJ-2035B | RJ-2055WB

Rullestørrelse:
57 mm x 6,6 m

Farve: Hvid



BDE-1J000079-040

Kvitteringsrulle
i endeløs bane

RJ-3035B | RJ-3055WB

Rullestørrelse:
79 mm x 14 m

Farve: Hvid



BDE-1J044076-040

Rulle med
udstansede labels

RJ-3055WB

Labelstørrelse:
76 mm x 44 mm

Farve: Hvid

Antal labels: 70 pr. rulle



Hvorfor Brother?

3 years return-to-base warranty

We feel it's extremely important to make sure expert help is at hand when things go wrong. That's why we offer a three-year return-to-base warranty as standard with all of our thermal printers.

"At your side"

Vi er altid "at your side" og står klar med råd og vejledning vedrørende integration. Kontakt os endelig, hvis der er noget, vi kan hjælpe dig med.

Erfaring

Vi har erfaringen. Lige fra vores alsidige sortiment af alt-i-én printere, scannere og labelprintere til vores løsninger, der hjælper med at tilpasse din teknologi, så den imødekommer dine behov. Vi sætter en ære i at tilbyde en printløsning til ethvert formål.

RJ-serien kort opsummering

RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
2"					

Print

Printteknologi	Direkte termisk				
Printhastighed	101,6 mm/sek.	152 mm/sek.			
Printopløsning	203 dpi				
Maks. printbredde	48 mm (kvittering)	54 mm (kvittering)	54 mm (kvittering) 51 mm (label)		

Medietyper

Kvitteringer	●	●	●	●	●	●
Labels					●	●

Tilslutning

USB	●	●	●	●	●	●
Trådløs		●		●	●	●
Bluetooth	●	●	●	●		●
AirPrint				●	●	●
MFi	●			●		●

Generelt

IP-certificering	IP42 (IP54-certificeret i beskyttelsestaske)	IP54			
Faldbeskyttet	1,8 m (2,5 i beskyttelsestaske)	2,5 m			
Vægt (inkl. batteri)	215 g	465 g	545 g		
Dimensioner (mm)	79 (b) 36,5 (h) 116 (d)	122 (b) 57 (h) 100 (d)	151 (b) 73 (h) 100 (d)		
Operativsystemer	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8.1 Windows® 10			
Mobile operativsystemer	Android / iOS	Android	Android / iOS		
Understøttede kommandoer	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - kan downloades	P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering			

RJ-serien kort opsummering

RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
3"				4"	

Print

Printteknologi	Direkte termisk			Direkte termisk	
Printhastighed	101,6 mm/sek.		127 mm/sek.	127 mm/sek.	
Printopløsning	203 dpi			203 dpi	
Maks. printbredde	72 mm			104 mm	

Medietyper

Kvitteringer	●	●	●	●	●	●
Labels		●	●	●	●	●

Tilslutning

USB	●	●	●	●	●	●
Trådløs		●		●		●
Bluetooth	●	●	●	●	●	●
AirPrint				●		●
MFi	●		●	●	●	●

Generelt

IP-certificering	IP42 (IP54-certificeret i beskyttelsestaske)		IP54	IP54	
Faldbeskyttet	1,8 m (2,5 i beskyttelsestaske)		2,0 m	2,1 m	
Vægt (inkl. batteri)	375 g	375 g	807 g	850 g	
Dimensioner (mm)	105 (b) 49,5 (h) 116 (d)	105 (b) 49,5 (h) 116 (d)	117 (b) 77 (h) 180 (d)	153 (b) 159 (h) 68 (d)	
Operativsystemer	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15		Microsoft® Windows® 7, 8.1, 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8.1 Windows® 10 RJ-4250WB understøtter også: Microsoft® Windows Server® 2008 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016	
Mobile operativsystemer	Android / iOS			Android / iOS	
Understøttede kommandoer	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) – kan downloades		P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering	P-touch-skabelon, ESC/P, Raster, ZPL II-emulering, CPCL-emulering	