

# ColorWorks CW-D3800e



Denne brugervenlige ColorWorks farveblækbaserede etiketprinter er ideel til små virksomheder, detailhandlere, apoteker og sundhedsdetailhandlere.

Denne serie af etiketprintere i høj kvalitet har et kompakt design, hvilket gør den ideel til miljøer, hvor pladsen er begrænset. CW-D3800e opfylder behovene hos kunder med små partier i mange sektorer, herunder små virksomheder, detailhandel, apoteker og sundhedsdetailhandel.

#### Farveblæk til etiketter i høj kvalitet på blanke medier

Den nye farveblæk kan dække specifikke krav, herunder overlegen slidstyrke og gnidningsbestandighed på specifikke blanke medier. Etiketter forbliver intakte og bevarer farverne, selv under barske forhold. Farveblæk giver dig også mulighed for at opnå fantastiske resultater med et meget bredere farveområde.

#### Nem opsætning og anvendelse

Serien er udviklet til at være særdeles brugervenlig, selv for dem, der ikke har ekspertviden om etiketter. AI central betjening kan udføres fra forsiden, hvilket sparer driftsplads.

#### Nem vedligeholdelse

Printhovedet registrerer automatisk manglende prikker og justerer printkvaliteten for at kompensere. Der er også en række tekniske værktøjer til at hjælpe med printerstyring, konfiguration og vedligeholdelse, herunder fjernkonfiguration, vedligeholdelse og overvågning.

#### Udvidet alsidighed

CW-D3800e tilbyder indbygget middleware-understøttelse til Seagull/BarTender, Loftware Cloud og Teklynx/Codesoft samt SDK'er til iOS, Android og webapplikationer. Dette forenkler processen med at oprette og printe etiketter.

#### Integrationsmuligheder

Alle modeller i sortimentet er nemme at integrere. Direkte SAP-understøttelse, ESC/Etiket, Linux- og Mac-drivere. ZPLII-kompatibel.

## NØGLEFUNKTIONER

- **Farveblæk til etiketter i høj kvalitet på blanke medier**  
Overlegen holdbarhed, livagtige farver og mættede, sorte toner på blanke medier.
- **Nem opsætning og anvendelse**  
CW-D3800e er nem at opsætte og bruge, selv uden ekspertviden om etiketter.
- **Nem vedligeholdelse**  
Printhovedet registrerer automatisk manglende prikker og justerer printkvaliteten for at kompensere.
- **Udvidet alsidighed**  
Indbygget middleware-understøttelse til de mest populære softwareprogrammer samt SDK'er til iOS, Android og webapplikationer.
- **Integrationsmuligheder**  
Passer problemfrit ind i eksisterende systemer.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

|                              |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEKNIK                       |                                                                                                                                                                                                             |
| Udskrivningsmetode           | PrecisionCore™-printhead                                                                                                                                                                                    |
| Category                     | Farvemærkatprinter til skrivebordet                                                                                                                                                                         |
| UDSKRIFT                     |                                                                                                                                                                                                             |
| Udskrivningshastighed        | Max. 100 mm/sec på 300 x 600 DPI ( udskrivningsbredde102 mm)                                                                                                                                                |
| Udskriftsopløsning           | 600 x 1.200 DPI, 600 x 600 DPI, 300 x 600 DPI, Max. 600 x 1.200 DPI                                                                                                                                         |
| Udskrivningsbredde           | maks.108 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Printersprog                 | ESC/Label, ZPL II (emulering)                                                                                                                                                                               |
| SUPPORTED MEDIA              |                                                                                                                                                                                                             |
| Formater                     | Rulle (4 tommer udvendig diameter), Papir i endeløse baner                                                                                                                                                  |
| Bredde                       | Min25 mm, Max 108 mm                                                                                                                                                                                        |
| Type                         | Endeløse baner, Mærkat på enkeltark, Sort markeringspapir, Sort markeringsmærkat                                                                                                                            |
| GENERELT                     |                                                                                                                                                                                                             |
| Automatisk skærefunktion     | Ja Medfølger                                                                                                                                                                                                |
| Strømforsyning               | Eksternt                                                                                                                                                                                                    |
| Energiforbrug                | Printing: Appx.28 Watt, på standby: Appx.3 Watt                                                                                                                                                             |
| Temperatur/luftfugtighed     | Printing: 5~ 35 °C (20~ 80 % RH)                                                                                                                                                                            |
| Mål                          | 310 x 283 x 285 mm (Bredde x Dybde x Højde)                                                                                                                                                                 |
| Vægt                         | 13 kg                                                                                                                                                                                                       |
| Lydtryk                      | på standby:58 dB (A)                                                                                                                                                                                        |
| PRODUKTSIKKERHED             |                                                                                                                                                                                                             |
| Produktsikkerhed - advarsler | Indeholder 1,2-benzisothiazol-3[2H]-on. Kan udløse allergisk reaktion.<br>Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion.<br>Følg altid informationen på produktetiketten. |
| ANDRE                        |                                                                                                                                                                                                             |
| Garanti                      | 12 Måneder Indlevering<br>Valgfri udvidet garanti tilgængelig                                                                                                                                               |

LOGISTIK-INFORMATIONER

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| SKU             | C31CK03202    |
| Stregkode       | 8715946747958 |
| Carton Weight   | 0 kg          |
| Oprindelsesland | Kina          |
| Pallestørrelse  | 4 Styk        |

ColorWorks CW-D3800e

FORBRUGSMATERIALE

- SJIC57P-BK: Ink cartridge for ColorWorks CW-D3800e (Black)
- SJIC57P-C: Ink cartridge for ColorWorks CW-D3800e (Cyan)
- SJIC57P-M: Ink cartridge for ColorWorks CW-D3800e (Magenta)
- SJIC57P-Y: Ink cartridge for ColorWorks CW-D3800e (Yellow)
- SJMB4000 C4000e Maintenance box
- High Gloss Label, Die-Cut Roll, 76mm x 51mm, 610 Labels
- High Gloss Label, Die-Cut Roll, 76mm x 127mm, 250 Labels
- PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 102mm x 51mm, 535 Labels
- PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 102mm x 76mm, 365 Labels
- PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 76mm x 51mm, 535 Labels
- PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 76mm x 127mm, 220 Labels
- PP Matte Label Premium, Die-cut Roll, 105mm x 152mm, 185 Labels
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 650 labels
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 440 labels
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 225 labels
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 650 labels
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 265 labels
- Premium Matte Ticket Roll, 80 mm x 50 m
- Premium Matte Ticket Roll, 102 mm x 50 m
- High Gloss Label, Die-Cut Roll, 102mm x 51mm, 610 Labels
- High Gloss Label, Die-Cut Roll, 102mm x 76mm, 415 Labels
- High Gloss Label, Die-Cut Roll, 102mm x 152mm, 210 Labels

Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
www.epson.dk

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.  
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

