

Epson LQ-690II

FAKTAARK



Rask og pålitelig matriseutskrift med Epson LQ-690II. Den robuste og moderne designen passer godt inn i ethvert miljø.

LQ-690II er utviklet med tanke på produktivitet og er en svært pålitelig matrise skriver med en imponerende båndkapasitet. Den er rask og kompakt med en robust konstruksjon. Det moderne designet gjør den enkel å integrere i ethvert arbeidsmiljø, enten det er et kontor eller et lager.

Rask utskrift:

Skriv ut raskere og mer produktivt. LQ-690II skriver ut originalen + seks kopier, og kan skrive ut imponerende 487 cps (10 cpi) med innebygde skriftter.

Høy fargebåndkapasitet:

I et krevende og raskt arbeidsmiljø er det viktig med en høy båndkapasitet, og med 10 millioner tegn per bånd markerer dette LQ-690II som en ledende kraft i flatbedmarkedet. Den er også kostnadseffektiv med lange båndutskiftingssykluser, lave driftskostnader og totale eierkostnader. I tillegg kan båndet overføres, noe som betyr at du kan bruke bånd fra den nåværende skriveren din i den nye skriveren, noe som gir lavere kostnader og mindre avfall.

Pålitelig:

Den har en høy MTBF (mean time between failures [gjennomsnittlig tid mellom feil]) på 20 000 aktive timer. Det robuste kabinettet kan tåle forhold med høy fuktighet og varme, noe som gjør LQ-690II ideell for ethvert arbeidsmiljø. Dette fører til økt produktivitet og mindre vedlikehold fra nedetid – noe som er viktig ved produksjon av store mengder dokumenter og data.

Smart design:

Denne kompakte, hardtarbeidende skriveren er utformet for å passe på skrivebordet ditt. Med sitt moderne, svarte og hvite kabinett passer den sømløst inn i både kontor- og lagermiljøer.

KEY FEATURES

- **Høy hastighet**
Imponerende utskriftshastighet på 487 cps (10 cpi) med 1 + 6 kopier
- **Kvalitet**
106 kolonnekapasitet med 24 pinner betyr større kvalitet
- **Pålitelig**
Kombinert kraft for skriverhodets levetid og MTBF på 20 000 timer
- **Moderne design**
Det svarte og hvite kabinettet passer godt inn i ethvert arbeidsmiljø

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Antall pinner	24 pinner
Antall spalter	106 kolonner

UTSKRIFT

Utskriftshastighet	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 Tegn/s, 12 cpi: 529 Tegn/s, Draft: 10 cpi: 366 Tegn/s, 12 cpi: 396 Tegn/s, LQ: 10 cpi: 121 Tegn/s, 12 cpi: 132 Tegn/s
Strekkode	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Gjennomslag	6 pluss én original
Tegntabeller	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Utskriftsoppløsning	360 x 180 DPI

TILKOBLINGSMULIGHETER

Tilkoblinger	USB 2.0, Toveis parallell
--------------	---------------------------

PAPIR / MEDIE HÅNTERING

Papirinntrekk	Enkeltark foran, Endeløst papir bak, Papirlevering foran
Papirformater	Arkpapir (ett- og flerlags), Endeløst papir (ett- og flerlags), Merkelapper (ett- og flerlags), Rullpapir, Omslag, Papp
Papirtykkelse endeløst papir	0,065 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Papirtykkelse Labels Total Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Papirtykkelse Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Single Sheet	0,065 mm - 0,15 mm

GENERELT

Energiforbruk	38 Watt, 3 Watt(i hvilemodus)
Mål	480 x 301 x 211 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	6,8 kg
Temperatur	Drift 5° C - 35° C
Kompatible driftssystemer	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later
Inkludert programvare	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures	20.000 Timer
Skriverholdets levetid	400 Millioner slag per tråd
Lydtrykk	Drift:Drift:59 dB (A)- i hvilemodus:i hvilemodus:54 dB (A)
Skrifttyper	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H
Lagrer	128 kB Inkludert
Ribbon Yield	10000000 Tegn Sort Draft
Luftfuktighet	Drift 10% - 80%

YTTERLIGERE FUNKSJONER

Emulsjoner	ESC/P2, IBM PPDS
------------	------------------

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ82401
Strekkode	8715946695969
Opprinnelsesland	Indonesia
Pallstørrelse	4 Stykk

Epson LQ-690II

LEVERINGSOMFANG

- Hovedmaskin
- Montasjeanvisning
- Bruksanvisning (CD)
- Driver- og hjelpeprogrammer
- Programvare (CD)
- Garantidokument
- Strømkabel
- Fargebånd

FORBRUKERMATERIELL

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for LQ-690 (C13S015610) (C13S015610)