

# Epson LQ-690IIN

DATASHEET / BROCHURE



Hurtig og pålidelig matrixudskrivning med Epson LQ-690IIN. Dens robuste natur og moderne design passer komfortabelt ind i ethvert miljø.

LQ-690IIN er designet med produktivitet i tankerne og er en ultrapålidelig matrixprinter, der tilbyder en imponerende farvebåndskapacitet. Den er hurtig og kompakt med en robust konstruktion. Det moderne design gør den let at integrere i ethvert arbejdsmiljø, uanset om det er et kontor eller et lager.

#### Hurtig udskrivning:

Udskriv hurtigere og mere produktivt. LQ-690IIN udskriver originalen + seks kopier og kan udskrive imponerende 487 tegn/sek. (10 tegn pr. tomme), når der bruges indbyggede skrifttyper.

#### Høj båndkapacitet:

I et krævende og hurtigt arbejdsmiljø er et højt farvebåndsudbytte afgørende, og 10 millioner tegn pr. farvebånd gør LQ-690IIN førende på flatbedmarkedet. Den er også omkostningseffektiv med lange cyklusser til udskiftning af bånd, lave driftsomkostninger og samlede ejeromkostninger. Desuden kan farvebånd overføres, hvilket betyder, at du kan bruge farvebåndet fra din nuværende printer i den nye printer, hvorved du har færre omkostninger og mindre spild.

#### Pålidelig:

Brugere vil blive sikret en MTBF (mean time between failures [gennemsnitlig tid mellem fejl]) på 20.000 tænd-/sluk-timer, og den er bygget til at holde. Det robuste kabinet kan modstå høj fugtighed og varme, og med sine netværksfunktioner er LQ-690IIN perfekt til alle dine arbejdsbehov. Dette resulterer i større produktivitet og mindre vedligeholdelse på grund af nedetid, hvilket er afgørende ved produktion af store mængder dokumenter og data.

#### Smart design:

Denne kompakte, hårdtarbejdende printer er designet til at passe til dit skrivebord. Med sit moderne, sorte og hvide kabinet glider den perfekt ind i både kontor- og lagermiljøer.

## NØGLEFUNKTIONER

- **Høj hastighed**  
Imponerende udskrivningshastighed på 487 tegn/sek. (10 tegn pr. tomme) med 1 + 6 kopier
- **Kvalitet**  
De 106 kolonnekapaciteter med 24 nåle betyder bedre kvalitet
- **Pålidelig**  
Kombineret ydeevne for printheadets levetid og en MTBF på 20.000 timer
- **Moderne design**  
Det sorte og hvide kabinet passer perfekt ind i ethvert arbejdsmiljø

**EPSON**<sup>®</sup>

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

<b>TEKNIK</b>	
Number of Pins	24 pins
Antal spalter	106 kolonner

<b>UDSKRIFT</b>	
Udskriftshastighed	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 Tegn/s, 12 cpi: 529 Tegn/s, Draft: 10 cpi: 366 Tegn/s, 12 cpi: 396 Tegn/s, LQ: 10 cpi: 121 Tegn/s, 12 cpi: 132 Tegn/s
Stregkoder	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Gennemslag	6 plus en original
Tegntabeller	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

<b>CONTROLLERENS TILSLUTNING</b>	
Tilslutninger	USB 2.0, Tovejs parallel, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T)

<b>PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER</b>	
Arkfødning	Enkeltark foran, Endeløst papir bag, Papirudgang foran
Papirformater	Papirark (et og flere lag), Endeløst papir (et og flere lag), Etiketter (et og flere lag), Rullepapir, Konvolutter, Pap
Papirtykkelse endeløst papir	0,065 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Papirtykkelse Labels Total Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Papirtykkelse Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Single Sheet	0,065 mm - 0,15 mm

<b>GENERELT</b>	
Energiforbrug	38 Watt, 3 Watt (på standby)
Mål	480 x 301 x 211 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	6,8 kg
Temperatur	Drift 5° C - 35° C
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later
Medfølgende software	Epson Status Monitor
MTBF (gennemsnitstid mellem fejl)	20.000 Timer
Printerhovedets levetid	400 Millioner anslag/kabel
Lydtryk	Drift:59 dB (A)- på standby:54 dB (A)
Fonte	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H
Hukommelse	128 kB Medfølger
Ribbon Yield	10000000 Tegn Sort Draft

<b>ØVRIGE FUNKTIONER</b>	
Emulationer	ESC/P2, IBM PPDS

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

<b>TEKNIK</b>	
Number of Pins	24 pins
Antal spalter	106 kolonner

<b>UDSKRIFT</b>	
Udskriftshastighed	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 Tegn/s, 12 cpi: 529 Tegn/s, Draft: 10 cpi: 366 Tegn/s, 12 cpi: 396 Tegn/s, LQ: 10 cpi: 121 Tegn/s, 12 cpi: 132 Tegn/s
Stregkoder	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Gennemslag	6 plus en original
Tegntabeller	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

<b>CONTROLLERENS TILSLUTNING</b>	
Tilslutninger	USB 2.0, Tovejs parallel, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T)

<b>PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER</b>	
Arkfødning	Enkeltark foran, Endeløst papir bag, Papirudgang foran
Papirformater	Papirark (et og flere lag), Endeløst papir (et og flere lag), Etiketter (et og flere lag), Rullepapir, Konvolutter, Pap
Papirtykkelse endeløst papir	0,065 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm

Papirtykkelse Labels Total Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
----------------------------------	----------------------------

Papirtykkelse Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
--------------------------	----------------------------

Papirtykkelse Single Sheet	0,065 mm - 0,15 mm
----------------------------	-----------------------------

#### GENERELT

Energiforbrug	38 Watt, 3 Watt (på standby)
Mål	480 x 301 x 211 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	6,8 kg
Temperatur	Drift 5° C - 35° C
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later
Medfølgende software	Epson Status Monitor
MTBF (gennemsnitstid mellem fejl)	20.000 Timer
Printerhovedets levetid	400 Millioner anslag/kabel
Lydtryk	Drift:59 dB (A)- på standby:54 dB (A)
Fonte	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H
Hukommelse	128 kB Medfølger
Ribbon Yield	10000000 Tegn Sort Draft

#### ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	ESC/P2, IBM PPDS
-------------	------------------

#### LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ82403
-----	------------

Stregkode	8715946695983
-----------	---------------

Oprindelsesland	Indonesien
-----------------	------------

Pallestørrelse	4 Styk
----------------	--------

## Epson LQ-690IIN

### MEDFØLGER VED KØB

- Hovedapparat
- Opstillingsvejledning
- Betjeningsvejledning (CD)
- Driver og hjælpeprogrammer
- Software (CD)
- Garantidokument
- Strømkabel
- Farvebånd

### FORBRUGSMATERIALE

- Epson SIDM Kasette med stofbånd, sort, til LQ-690 (C13S015610) (C13S015610)

Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.  
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

**EPSON®**