



Hurtig 24-nåls matrixprinter med 136 kolonner, der tilbyder enestående pålidelighed og meget lave samlede ejeromkostninger.

LQ-2090II er en matrixprinter til store udskriftsmængder, der er designet til hurtig og pålidelig udskrivning. Opgrader dine eksisterende matrixprintere til vores nyeste model, som nu er ENERGY STAR-godkendt og har utroligt lave samlede ejeromkostninger.

#### Høj udskrivningshastighed

LQ-2090II tilbyder en forbedret USD-hastighed (Ultra Speed Draft, ultrahurtig kladde) på 550 tegn i sekundet med 10 tegn pr. tomme, hvilket udgør en virkelig forskel ved store udskriftsmængder som for eksempel lagerrapporter og store mængder fakturaer eller fragtdokumenter.

#### Forøget pålidelighed

Epsons matrixteknologi er allerede veludviklet og meget pålidelig. Den nye printer bygger videre på dette og forbedrer gennemsnitstiden mellem fejl med 25 % til 25.000 POH, hvilket er perfekt til krævende forhold eller steder, hvor regelmæssig vedligeholdelse ikke er praktisk.

#### Samme forbrugsmaterialer

Denne printer bruger de samme farvebånd som de eksisterende modeller, så du kan opgradere hardwaren og fortsætte med at bruge de forbrugsstoffer, du allerede har på lager.

#### NØGLEFUNKTIONER

- **Høj udskrivningshastighed**  
USD-hastighed på 550 tegn i sekundet med 10 tegn pr. tomme
- **Forøget pålidelighed**  
Gennemsnitstid mellem fejl på 25.000 POH
- **Fleksibel udskrivning**  
24-nåls matrixprinter med 136 kolonner
- **Øget antal kopier**  
Nu original plus seks kopier
- **Samme forbrugsmaterialer**  
Bruger de samme farvebånd som eksisterende modeller

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Printing Method | Matrixprinter |
| Number of Pins  | 24 pins       |
| Antal spalter   | 136 kolonner  |
| Nåle            | 24 nåle       |

### UDSKRIFT

|                    |                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskriftshastighed | Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 Tegn/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 Tegn/s, 12 cpi: 584 Tegn/s, Draft: 10 cpi: 366 Tegn/s, LQ: 10 cpi: 121 Tegn/s |
| Stregkoder         | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E                                                                       |
| Gennemslag         | 6 plus en original                                                                                                                                |

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Tilslutninger | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, parallel |
|---------------|----------------------------------------------------------------|

### PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arkfødning                      | Enkeltark foran og bag, Endeløst papir foran og bag, Papirudgang bag                                        |
| Papirformater                   | Papirark (et og flere lag), Endeløst papir (et og flere lag), Etiketter (et og flere lag), Konvolutter, Pap |
| Papirtykkelse endeløst papir    | 0,12 mm - 0,46 mm                                                                                           |
| Papirtykkelse Labels Base Sheet | 0,16 mm - 0,19 mm                                                                                           |
| Papirtykkelse Multi Part        | 0,12 mm - 0,46 mm                                                                                           |
| Papirtykkelse Single Sheet      | 0,065 mm - 0,14 mm                                                                                          |

### GENERELT

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiforbrug                     | 49 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mål                               | 612 x 375 x 177 mm (Bredde x Dybde x Højde)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vægt                              | 9,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatur                        | Drift 5° C - 35° C                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luftfugtighed                     | Drift 10% - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kompatible operativsystemer       | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later |
| MTBF (gennemsnitstid mellem fejl) | 25.000 Timer                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Printerhovedets levetid           | 400 Millioner anslag/kabel                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lydtryk                           | Drift: 55 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Støjniveau                        | Operation (Roll): 55 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                         |

### ØVRIGE FUNKTIONER

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Input Data Buffer | 128 kB |
|-------------------|--------|

### ANDRE

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Garanti | 12 Måneder Indlevering<br>Valgfri udvidet garanti tilgængelig |
|---------|---------------------------------------------------------------|

## LQ-2090II

### MEDFØLGER VED KØB

- Betjeningsvejledning
- Driver og hjælpeprogrammer (CD)
- Farvebånd
- Strømkabel

## FORBRUGSMATERIALE

- Epson SIDM Kasette med stofbånd, sort, til LQ-2090 (C13S015336)

C13S015336

## LQ-2090II

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II  
C12C933791
- Epson SIDM Push/Pull-traktorenhed til FX-2190, LQ-2090  
C12C800212
- Epson SIDM-papirulleholder til LX-300+II/1170II, FX-690/A, FX-2190, LQ-690/300+II-serien  
C12C811141

## LOGISTIK-INFORMATIONER

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| SKU             | C11CF40401    |
| Stregkode       | 8715946649870 |
| Oprindelsesland | Indonesien    |
| Pallestørrelse  | 2 Styk        |

Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.  
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

**EPSON®**