



Hurtig og pålidelig matrixudskrivning med Epson LQ-780. Dens robuste natur og moderne design passer komfortabelt ind i ethvert miljø.

LQ-780 er designet med produktivitet i tankerne og er en ultrapålidelig matrixprinter, der tilbyder en imponerende båndkapacitet. Den er hurtig og kompakt med en robust konstruktion. Det moderne design gør den let at integrere i ethvert arbejdsmiljø, uanset om det er et kontor eller et lager.

Hurtig udskrivning:

Udskriv hurtigere og mere produktivt. LQ-780 udskriver originalen + seks kopier og kan udskrive imponerende 487 tegn/sek. (10 tegn pr. tomme), når der bruges indbyggede skrifttyper.

Høj båndkapacitet:

I et krævende og hurtigt arbejdsmiljø er et højt båndudbytte afgørende, og 10 millioner tegn pr. bånd gør LQ-780 førende på flatbedmarkedet. Den er også omkostningseffektiv med lange cyklusser til udskiftning af bånd, lave driftsomkostninger og samlede ejeromkostninger.

Pålidelig:

Brugere vil blive sikret en MTBF (gennemsnitlig tid mellem fejl) på 20.000 tænd-/sluk-timer, og den er bygget til at holde. Det robuste kabinet kan modstå høje fugt- og varmekonforhold, og automatisk justering af papirtykkelsen gør LQ-780 intuitiv at bruge. Dette resulterer i større produktivitet og mindre vedligeholdelse på grund af nedetid, hvilket er afgørende ved produktion af store mængder dokumenter og data.

Smart design:

Denne kompakte, hårdtarbejdende printer er designet til at passe til dit skrivebord. Med sit moderne, sorte og hvide kabinet glider den perfekt ind i både kontor- og lagermiljøer.

NØGLEFUNKTIONER

- **Høj hastighed**
Imponerende udskrivningshastighed på 487 tegn/sek. (10 tegn pr. tomme) med 1+6 kopier
- **Kvalitet**
De 106 kolonnekapaciteter med 24 nåle betyder bedre kvalitet
- **Pålidelig**
Kombineret ydeevne for printhovedets levetid og en MTBF på 20.000 timer
- **Moderne design**
Det sorte og hvide kabinet passer perfekt ind i ethvert arbejdsmiljø

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Arkfødning	Enkeltark foran, Endeløst papir bag, Papirudgang foran
Papirformater	Papirark (et og flere lag), Endeløst papir (et og flere lag), Rullepapir, Konvolutter, Pap
Papirtykkelse endeløst papir	0,12 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Single Sheet	0,065 mm - 0,15 mm

TEKNIK	
Number of Pins	24 pins
Antal spalter	106 kolonner

UDSKRIFT	
Udskriftshastighed	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 Tegn/s, Draft: 10 cpi: 366 Tegn/s, LQ: 10 cpi: 121 Tegn/s
Stregkoder	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Gennemslag	6 plus en original
Tegntabeller	PC437, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Tegnsæt	15
Print Characteristics Barcode	8
Fonts	
Print Characteristics Bitmap	11
Fonts	
Print Characteristics Scalable	4
Fonts	
Udskriftsopløsning	360 x 180 DPI

CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, parallel

GENERELT	
Energiforbrug	46 Watt, 8,3 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 198 V - 264 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	480 x 301 x 211 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	6,7 kg
Temperatur	Drift 5° C - 35° C
MTBF (gennemsnitstid mellem fejl)	20.000 Timer
Printerhovedets levetid	400 Millioner anslag/kabel
Lydtryk	Drift:59 dB (A)
Fonte	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Arkfødning	Enkeltark foran, Endeløst papir bag, Papirudgang foran
Papirformater	Papirark (et og flere lag), Endeløst papir (et og flere lag), Rullepapir, Konvolutter, Pap
Papirtykkelse endeløst papir	0,12 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Papirtykkelse Single Sheet	0,065 mm - 0,15 mm

TEKNIK	
Number of Pins	24 pins
Antal spalter	106 kolonner

UDSKRIFT	
Udskriftshastighed	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 Tegn/s, Draft: 10 cpi: 366 Tegn/s, LQ: 10 cpi: 121 Tegn/s
Stregkoder	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Gennemslag	6 plus en original
Tegntabeller	PC437, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Tegnsæt	15
Print Characteristics Barcode	8
Fonts	
Print Characteristics Bitmap	11
Fonts	
Print Characteristics Scalable	4
Fonts	
Udskriftsopløsning	360 x 180 DPI

CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, parallel

GENERELT	
Energiforbrug	46 Watt, 8,3 Watt (på standby)

Supply Voltage	AC 198 V - 264 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	480 x 301 x 211 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	6,7 kg
Temperatur	Drift 5° C - 35° C
MTBF (gennemsnitstid mellem fejl)	20.000 Timer
Printerhovedets levetid	400 Millioner anslag/kabel
Lydtryk	Drift:59 dB (A)
Fonte	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H

LQ-780

MEDFØLGER VED KØB

- Netaggregat
- Farvebånd
- CD Manual

FORBRUGSMATERIALE

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for LQ-780/N
(S015630(B) EEB) (C13S015657)

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ81401
Stregkode	8715946696577
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	4 Styk

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®