



Chcete-li dosáhnout toho nejlepšího výkonu v oblasti jehličkového tisku, všestranná a uživatelsky přívětivá tiskárna Epson LQ-690 nabízí dokonalé spojení rychlosti, spolehlivosti a výtěžnosti pásky.

Náš nejnovější model byl navržen s ohledem na uživatele jehličkových tiskáren a nabízí impozantní rychlost tisku až 529 snímků za sekundu. Tuto flexibilní a kompaktní tiskárnu lze snadno používat pro tisk listů papíru, souvislých rolí, štítků, obálek a karet. Je vybavena vestavěnou funkcí Print Speed Enhancer, která zvyšuje rychlost tisku rastrových obrázků. Je tedy ideální tiskárnou pro uživatele v těch nejnáročnějších pracovních prostředích.

Vysoká rychlost:

Tiskněte rychleji a produktivněji díky jedinečné funkci ovladače Epson s názvem Print Speed Enhancer. Ideální pro tisk přímo z libovolné aplikace Windows®. – Tiskárna LQ-690 také dokáže vytisknout impozantních 529 snímků za sekundu (12 cpi) při použití vlastního fontu tiskárny.

Vysoká výtěžnost pásky:

V náročném a rušném pracovním prostředí je vysoká výtěžnost pásky velmi důležitá. Tiskárna LQ-690 disponuje výtěžností 10 milionů znaků na pásku a je tedy na trhu s plošnými tiskárnami předním hráčem. Je také nákladově efektivní díky dlouhým cyklům výměny pásky, nízkým provozním nákladům a celkovým nákladům na vlastnictví.

Spolehlivost:

Tiskárna je odolná a vyznačuje se dlouhou životností. Uživatelé se mohou spolehnout na střední dobu mezi poruchami, která dosahuje 20 000 provozních hodin a životnost tiskové hlavy 400 milionů zdvihů/vodič. Výsledkem je vyšší produktivita a menší nároky na údržbu – tyto výhody jsou zásadní při tisku velkého množství dokumentů a dat.

Inteligentní design:

Tato kompaktní, výkonná tiskárna je navržena tak, aby se vešla na váš pracovní stůl. Páčka pro nastavení výšky tiskového stolu je inteligentně skryta pod předním krytem, aby se předešlo náhodným změnám nastavení. Díky pravítku v předním vedení papíru je nastavení papíru snadné.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Kvalita**
Kapacita 106 sloupců s 24 piny zaručuje vyšší kvalitu
- **Rychlost**
Působivá rychlost tisku 529 snímků za sekundu
- **Produktivita**
Vyrovnávací paměť s kapacitou 128 kB a vestavěnou funkcí Print Speed Enhancer
- **Spolehlivost**
Kombinovaná životnost tiskové hlavy a střední doba mezi poruchami 20 000 hodin
- **Energetická úspornost**
Nízká spotřeba energie, lepší pro životní prostředí

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Počet jehliček	24 jehliček
Počet sloupců	106 sloupců

TISK

Rychlost tisku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 znaků/s, 12 cpi: 529 znaků/s, Draft: 10 cpi: 330 znaků/s, 12 cpi: 396 znaků/s, LQ: 10 cpi: 110 znaků/s, 12 cpi: 132 znaků/s
Čárové kódy	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Počet kopií	6 plus jeden originál
Tabulky znaků	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0 typu B, Obousměrný paralelní
----------	--------------------------------------

ZPRACOVÁNÍ PAPIRÚ/MÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu, Nekonečný papír vzadu, Výstup papíru vpředu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton
Síla papíru Nekonečný papír	0,065 mm - 0,49 mm
Síla papíru Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Síla papíru Labels Total Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Síla papíru Multi Part	0,12 mm - 0,49 mm
Síla papíru Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	38 W, 3 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	480 x 370 x 210 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	6,8 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C
kompatibilní operační systémy	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Obsažený software	Epson Status Monitor
Průměrná bezporuchová doba MTBF	20.000 Hodiny
Životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Akustický tlak	Provoz: 57 dB (A)- v pohotovostním režimu: 54 dB (A)
Druhy písma	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H
Paměť	128 kB součástí dodávky
Ribbon Yield	10000000 znaků Černá Draft

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	ESC/P2, IBM PPDS
---------	------------------

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CA13041
Čárový kód	8715946429939
Země původu	Indonésie
Velikost palety	4 ks

LQ-690

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- software (CD)
- Záruční dokument
- napájecí kabel
- Barvicí páska

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- S015610 (C13S015610)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Držák rolovaného papíru
C12C811141