LQ-590II

DATOVÝ LIST

Rychlá 24jehličková 80sloupcová tiskárna nabízející výjimečnou spolehlivost a extrémně nízké celkové náklady na vlastnictví.

Model LQ-590II je vysokokapacitní jehličková tiskárna, která umožňuje rychlý a spolehlivý tisk. Upgradujte své stávající jehličkové tiskárny na náš nejnovější model, který splňuje podmínky programu Energy Star a přináší neuvěřitelně nízké celkové náklady.

Vysoká rychlost tisku
Tiskárna LQ-590II nabízí zdokonalený režim USD (ultra rychlý náhled) s rychlostí 550 znaků za sekundu při 10 znacích na palec, což se skutečně projeví při velkoobjemovém tisku například zpráv o zásobách, faktur nebo přepravních dokumentů.

Vyšší spolehlivost
Technologie jehličkového tisku Epson je již vyspělá a velmi spolehlivá. Nová tiskárna na tomto faktu staví a díky tomu prodlužuje průměrnou dobu mezi poruchami o 25 procent. Lze tak zajistit 25 000 hodin v zapnutém stavu, což je ideální pro náročné podmínky nebo v případech, kdy pravidelná údržba není praktická.

Tytéž spotřební materiály
S touto tiskárnou se používají tytéž pásky jako u dosavadních modelů, takže můžete upgradovat hardware a nadále používat aktuální zásoby pásek.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoká rychlost tisku**
  Rychlost tisku ultra rychlého náhledu 550 znaků za sekundu při 10 znacích na palec
- **Vyšší spolehlivost**
  Střední doba mezi poruchami 25 000 hodin provozu
- **Flexibilní tisk**
  24jehličková 80sloupcová tiskárna
- **Vyšší počet výtisků**
  Nyní originál plus šest kopií
- **Tytéž spotřební materiály**
  Použití týchž pásek jako u dosavadních modelů

EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

LQ-590II

TECHNOLOGIE	
Metoda tisku	Jehličkový tisk
Počet jehliček	24 jehličky
Počet sloupců	80 sloupce
Počet jehliček	24 jehliček
TISK	
Rychlost tisku	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 znaků/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 znaků/s, 12 cpi: 584 znaků/s, Draft: 10 cpi: 366 znaků/s, LQ: 10 cpi: 121 znaků/s
Čárové kódy	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Počet kopií	6 plus jeden originál
Tabulky znaků	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY	
Rozhraní	Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Paralelní
ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ	
Podávání listů	Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton
Síla papíru Nekonečný papír	0,065 mm - 0,49 mm
Síla papíru Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Síla papíru Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Síla papíru Single Sheet	0,065 mm - 0,14 mm
OBECNÉ INFORMACE	
Rozměry výrobku	437 x 375 x 177 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	7,2 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C
vlhkost vzduchu	Provoz 10% - 80%
kompatibilní operační systémy	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Průměrná bezporuchová doba MTBF	25.000 Hodiny
životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Max. hladina hluku	Operation (Roll): 55 dB (A)
Ribbon Yield	5000000 znaků Černá Draft
DALŠÍ FUNKCE	
Emulace	ESC/P2
Vstupní vyrovnávací paměť	128 kB
OSTATNÍ	
Záruka	12 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Barvicí páska čená S015337 C13S015337

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pull Tractor Unit
  C12C933761
- Podavač jednotlivých listů 150 listů
  C12C806382
- Přísun jednotlivých listů 50 listů
  C12C806372
- Držák rolovaného papíru
  C12C811141

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CF39401
Čárový kód	8715946649849
Země původu	Indonésie
Velikost palety	2 ks

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.