

WorkForce Pro EP-C800RDW



Avec son design compact et moderne, l'imprimante professionnelle WorkForce Pro RIPS EP-C800RDW affiche une autonomie en encre élevée et une capacité papier pouvant atteindre 1 830 feuilles.

L'imprimante Jet d'Encre Professionnel RIPS EP-C800RDW constitue la meilleure solution pour une impression efficace, ininterrompue et une large autonomie sans remplacement de consommables. Avec son facilité d'intégration (aux solutions tierces), son faible encombrement et son TCO (coût de possession) peu élevé, elle est idéale pour les petites entreprises. Sa faible consommation électrique¹, son temps de sortie de la première page rapide² et sa vitesse d'impression de 25 ppm³ en font un outil idéal pour les environnements de bureau.

Haute productivité, peu d'interventions

Un temps de sortie de la première page rapide de 4,8 secondes depuis le mode « Prêt »², en imprimant jusqu'à 50 000 pages en monochrome et 20 000 pages en couleur sans remplacer de consommables⁴ pour augmenter la productivité de votre entreprise. Grâce à sa capacité papier pouvant atteindre 1 830 feuilles (3 magasins de 500 feuilles en option), vous passez moins de temps à recharger en papier. Des vitesses d'impression jusqu'à 25 ppm³ en font une machine performante, idéale pour de multiples secteurs, de la santé à l'éducation.

Technologie d'impression Zéro Chaleur

Conçu dans un souci d'efficacité, le modèle EP-C800RDW affiche une faible consommation électrique¹. Changez pour la technologie d'impression Zéro Chaleur qui n'utilise pas de chaleur dans le processus d'éjection de l'encre, économisez de l'énergie et du temps, et diminuez le nombre d'interventions¹.

Frais de fonctionnement réduits

Une autonomie en encre élevée diminue le nombre de commandes et de remplacements de consommables⁴, ce qui contribue à rendre les coûts d'impression plus prévisibles et le coût total de possession compétitif. Des coûts d'entretien et d'intervention réduits en font un modèle fiable et attrayant pour les entreprises. Sa faible consommation électrique permet de réaliser des économies importantes¹.

Des solutions conçues pour les entreprises

Gestion des flux de travaux, sécurité, gestion de parc et maintenance à distance : Epson Solutions Suite vous offre tout ce dont vous avez besoin. Epson Remote Services permet un diagnostic à distance facile alors qu'Epson Print Admin (EPA) contribue à répondre à vos exigences en matière de sécurité d'impression et d'intégration aux solutions tierces.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Haute productivité, peu d'interventions**
Vitesse d'impression de 25 ppm³ et temps de sortie de la première page de 4,8 secondes²
- **Imprimante A4 compacte et efficace**
Interface couleur LCD 6,1 cm, design compact et moderne
- **Économies**
Faible coût total de possession et économies d'énergie grâce à la technologie d'impression Zéro Chaleur Epson¹
- **Conçue pour l'entreprise**
Compact, avec une autonomie en encre (monochrome) pouvant atteindre 50 000 pages⁴ et une capacité papier maximale de 1830 feuilles
- **Epson Solutions Suite**
Intégration simple aux systèmes d'information et liberté de travailler n'importe où

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Ultra, RIPS (Replaceable Ink Pack System)
Catégorie	Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression

IMPRESSION	
Number of colours	4 couleurs
Temps de sortie de première page	Monochrome4,8 Secondes, Couleur5,3 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/minMonochrome, 25 pages/minCouleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	16 pages A4/min.Monochrome, 16 pages A4/min.Couleur
Vitesse d'impression maximum	34 pages/minMonochrome (papier ordinaire), 34 pages/minCouleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	70.000 pages par mois
	Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	500 - 5.000 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Imprimez depuis	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

CONNECTIVITÉ	
Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

WorkForce Pro EP-C800RDW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Initialisation des unités d'alimentation d'encre
- Câble électrique
- Instructions de montage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EP-C800RDW

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Défini par l'utilisateur
Chargeur automatique de documents	En option
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	250 FeuillesStandard, 80 FeuillesMP tray
Capacité du bac de sortie papier	150 Feuilles
Paper Tray Capacity	330 FeuillesStandard, 1.830 Feuillesmaximale
Standard paper tray(s)	Bac Multipurpose 80 feuilles, Bac papier de 500 feuilles
Bac(s) papier en option	3 bacs papier de 500 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	1.830
Nombre de bacs papier	2

ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, Executive
Formats personnalisés	Min64x 127 mm to Max215,9x 6.000 mm
Grammage papier compatible	64g/m² - 300g/m²
Capacité papier 1	80 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, HLT, Executive
Formats personnalisés	Min89x 127 mm to Max215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	64g/m² - 160g/m²
Capacité papier 1	250 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C2

Nom d'entrée de papier	C2
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Formats personnalisés	Min100x 148 mm to Max215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	64g/m² - 160g/m²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Formats personnalisés	Min148x 210 mm to Max216x 297 mm
Grammage papier compatible	64g/m² - 160g/m²
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EP-C800RDW

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	27 W(copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,1 W(mode veille), 7 WPrêt, 0,2 W(éteindre), TEC0,16 kWh/week
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	425 x 535 x 413 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	17,6 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ou version ultérieure, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,7 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :52 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	2.048 Mo
Caractéristiques	Impression directe, Impression directe en USB, Technologie de vérification des buses
Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale :6,1 cm
Gestion des médias	Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
--	---

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, SFTP, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CONSOMMABLES

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	10.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	50.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	20.000 pages

WorkForce Pro EP-C800RDW

ACCESSOIRES EN OPTION

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CK21401
Code EAN	8715946717616
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	2 Pièces

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

- 1. Pour plus d'informations, rendez-vous sur epson.fr/heat-free-technology.
- 2.
- 3. Délai entre la réception des données d'impression et la sortie complète de la première page. Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, consultez epson.fr.
- 4.
- 5. La productivité a été déterminée conformément à la norme ISO 24734 avec les paramètres par défaut. La moyenne ESAT du test de la catégorie Bureau. Vous pouvez obtenir le rapport détaillé complet auprès de votre bureau Epson local.
- 6.
- 7. Autonomie approximative en nombre de pages. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez epson.eu/pageyield

