

EcoTank Pro M15180



Táto čiernobiela multifunkčná tlačiareň formátu A3, ktorá je rýchla a ponúka mnoho funkcií, prináša bezproblémovú tlač a mimoriadne nízke prevádzkové náklady.

Tlačte, skenujte a kopírujte s tlačiarňou EcoTank Pro s Wi-Fi. Má jednoduchú obsluhu, dosahuje výnimočne nízke náklady na tlač a znižuje spotrebu energie vďaka technológii Heat-Free. Vysoká rýchlosť tlače a skenovania umožňuje rýchlo vykonať úlohy vo formáte A3 a A4. Vďaka využitiu systému Open Platform môžete v záujme zvýšenia efektivity bez problémov integrovať do existujúcej infraštruktúry IT mnoho softvérových riešení.

Ušetríte viac

Ušetríte pri každej tlači. Vďaka nízkonákladovým fľašiam s atramentom môžete dosiahnuť neuveriteľne nízke náklady na stranu. Technológia Epson Heat-Free udržuje spotrebu energie na minimálnej úrovni a šetrí energiu.

Funkcie, ktoré vám šetria čas

Tlačiareň M15180 vytlačí prvú stranu už za 5,5 sekundy¹ a rýchlosť tlače dosahuje až 25 strán za minútu. Automatický podávač dokumentov dokáže skenovať až 26 obrázkov za minútu.

Kompatibilita s pokročilými softvérovými riešeniami

V záujme zvýšenia efektivity možno do existujúcej infraštruktúry IT integrovať mnoho softvérových riešení. Patrí medzi ne softvér Epson Remote Services (ERS), ktorý ponúka systém monitorovania a správy zariadení založený na cloude. Tento systém umožňuje vykonávať na diaľku pokročilú diagnostiku firemných produktov spoločnosti Epson.

Menej zásahov používateľa

Táto tlačiareň EcoTank Pro dokáže na jednu náplň atramentu vytlačiť tisíce strán, čím minimalizuje nutnosť dopĺňania atramentu. Dva zásobníky ponúkajú kapacitu 500 listov. So zadným podávačom s kapacitou 50 listov a automatickým podávačom dokumentov si nemusíte robiť starosti s ručným vkladáním papiera.

Jednoduché používanie a spoľahlivosť

Výber funkcií je s farebným dotykovým displejom LCD jednoduchý. A ľahké je aj dopĺňanie veľkých predných atramentových zásobníkov z uzatvárateľných fľaš s atramentom s ochranou proti kvapkaniu, ktorých použitie je úplne intuitívne.

Tlač takmer odkiaľkoľvek

Pomocou tlačiarne M15180 možno ľahko tlačiť z mobilov, tabletov a prenosných počítačov. Pomocou aplikácie Epson iPrint² a pripojenia cez Wi-Fi a Wi-Fi Direct môžete poslať dokumenty na tlač z inteligentných zariadení.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Hospodárna, čiernobiela tlačiareň 3 v 1 formátu A3**
Úsporný systém atramentových zásobníkov
- **Rýchla tlač a skenovanie**
Tlač až 25 str./min a skenovanie až 26 obr./min
- **Atramentový zásobník s jednoduchým používaním**
Užívajte si dopĺňanie bez neporiadku a problémov vďaka vylepšeným fľašiam s atramentom
- **Mobilná tlač a pripojiteľnosť**
Pripojenie k sieti Wi-Fi, Wi-Fi Direct a Ethernet a bezplatné aplikácie na mobilnú tlač²
- **Pokročilé softvérové riešenia**
Bezproblémová integrácia softvéru do existujúcej infraštruktúry IT

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Spôsob tlače | PrecisionCore™ Tlačová hlava |
| Konfigurácia trysiek | 800 Trysky čierna |
| Minimálna veľkosť kvapôčky | 3,8 pl |
| Atramentová technológia | DURABrite™ ET |
| Kategória | Pracovná skupina |
| Multifunkčné | Tlač, Skener, kópia |

TLAČ

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čas do prvej stránky | Čiernobiela 5,5 Sekundy |
| Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734 | 25 Str./min. Čiernobiela |
| Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734 | 16 A4 str./min. Čiernobiela |
| Rozlíšenie tlače | 4.800 x 1.200 DPI |
| Objem tlače | 66.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom. |
| Farby | Čierna |
| Print from | PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct) |

SKENOVANIE

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Double-sided scanning | áno |
| Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobiela A4) | 26 ipm with ADF scan |
| Rýchlosť obojstranného skenovania (čiernobiela A4) | 11,5 ipm with ADF scan |
| Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne A4) | 9 ipm with ADF scan |
| Rýchlosť obojstranného skenovania (farebne A4) | 6 ipm with ADF scan |
| Rozlíšenie skenovania | 1.200 DPI (horizontálne x vertikálne) |
| Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov) | 1.200 DPI (horizontálne x vertikálne) |
| Výstupné formáty | BMP, JPEG, TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, PDF, PNG |
| Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) |

PRIPOJITEĽNOSŤ

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sieťový protokol | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Prípojky | Vysokorychlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Hostiteľ USB |
| Bezpečnosť WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formáty papiera | A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (obálka), DL (obálka), C6 (Obálka), C4 (obálka), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+ |
| Automatické podávanie dokumentov | 50 Strany |
| Vhodná hmotnosť papiera | 64 g/m ² - 255 g/m ² |
| Obojstranná tlač | Áno (A4/A3, obyčajný papier) |
| Kapacita zásobníka na papier | 125 Listy |
| Kapacita priehradky na papier | 250 Listy Štandardná, 550 Listy maximálne |
| Zadná dráha papiera (špeciálne médiá) | áno |
| Počet priehradiek na papier | 3 |

EcoTank Pro M15180

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Inštalácia/bezpečnostná príručka
- Ovládač a pomocné programy (CD)
- Záručný list
- Hlavné zariadenie
- Stručná príručka

ÚDAJE O PRODUKTE

VŠEOBECNE

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba energie | 19 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 0,7 Watt (úsporný režim), 9,7 Watt Pripravený, 0,15 Watt (vypnutie), TEC 0,13 kWh/week |
| Napájacie napätie | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Rozmery produktu | 515 x 500 x 350 mm (Šírka x Hĺbka x Výška) |
| Hmotnosť produktu | 20,3 kg |
| Hladina akustického tlaku | 6,7 B (A) podľa ISO 7779 tlačového vzoru na fotografickom papieri Epson Premium Glossy/režim Photo RPM - 52 dB (A) podľa ISO 9226 |
| Kompatibilné operačné systémy | Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 a vyššie, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 alebo novší (len softvér Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 alebo novší, Mac OS 10.5.8 alebo novší (vyžaduje prevzatie ovládača z webovej lokality spoločnosti Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x alebo novší, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7 |
| Priložený softvér | Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config |
| Akustický výkon | Prevádzka: 6,7 B (A) |
| Akustický tlak | Prevádzka: 52 dB (A) |
| Mobilná tlač a tlač pre službu cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint |
| Hladina akustického tlaku | Operation (Roll): 52 dB (A) |
| Napájací prúd | 220 V, 240 V |

ĎALŠIE FUNKCIE

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti | Dotykový displej, Priama tlač na USB |
| LCD displej | Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm |
| Spracovanie médií | Automat. podávač dokumentov, 2-stranná kópia (A4/A3, obyčajný papier), Automat. podávač dokumentov, 2-stranný sken (A4/A3, obyčajný papier), Automatická duplexná tlač (A4/A3, obyčajný papier) |
| Pamäťové karty | - |

ĎALŠIE FUNKCIE

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Emulácia | PCL5e, PCL6 |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool |
| Security | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802 |

INÉ

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| Záruka | 12 mesiace Servis na mieste Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky |
|--------|------------------------------------------------------------------------|

SPOTREBNÝ MATERIÁL

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| ● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box | C12C934591 |
| ● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle | C13T06C14A 7.500 pages |

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|----------------|---------------|
| SKU | C11CJ41406 |
| Čiarový kód | 8715946690377 |
| Krajina pôvodu | Indonézia |



EPSON EUROPE B.V.
Organizačná zložka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EcoTank Pro M15180

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTI A TRAMENTU



112 4-farebné atramentové náplne určené 112

7.500 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield

- Určené v súlade s normou ISO/IEC 24734 vyjadrujúcou priemernú hodnotu ESAT z testu kancelárskych zariadení kategórie pri jednostrannej tlači. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.eu/testing.
- Vyžaduje bezdrôtové pripojenie na internet. Ďalšie informácie a zoznam podporovaných jazykov a zariadení získate na webovom sídle www.epsonconnect.eu.

EPSON[®]