

WorkForce Pro EP-C800RDW

DATASHEET / BROCHURE



WorkForce Pro EP-C800RDW-erhvervsprinter har et kompakt, moderne design, høj blækkapacitet og papirkapacitet på op til 1.830.

EP-C800RDW RIPS-inkjetprinter tilbyder en løsning til effektiv, uafbrudt udskrivning i store mængder uden at skifte forbrugsstoffer. Med problemfri integration (til tredjeparts løsninger), lille footprint og lave samlede ejeromkostninger (TCO) er den ideel til mindre virksomheder. Lavt strømforbrug¹, hurtig udskrivning af første side (FPOT)², udskrivningshastighed på 25 sider pr. minut³ gør denne oplagt til kontormiljøer.

Høj produktivitet, mindre vedligeholdelse

En hurtig FPOT på 4,8 sekunder fra klartilstand², mens du udskriver op til 50.000 sider (sort/hvid) og 20.000 sider (farve) uden at skifte forbrugsstoffer⁴, øger din virksomheds produktivitet. En papirkapacitet på op til 1.830 ark (3 x valgfri kassetter til 500 ark) betyder mindre tid brugt på genopfyldning af papir. Udskrivningshastigheder på 25 sider pr. minut³ gør dette til en ideel printer til en lang række industrisektorer: fra sundhedspleje til uddannelse.

Varmedfri printteknologi

EP-C800RDW er bygget med effektivitet i tankerne og tilbyder lavt strømforbrug¹. Ved at skifte til varmedfri printteknologi, der ikke bruger varme i blækfrigivelsesprocessen, kan du spare energi, tid og reducere indgriben¹.

Lave driftsomkostninger

Høj blækkapacitet reducerer behovet for at bestille og udskifte forbrugsstoffer hyppigt⁴, hvilket hjælper med at levere forudsigelige udskrivningsomkostninger og en konkurrencedygtig TCO. Lavere omkostninger til service og intervention gør dette til et pålideligt og attraktivt valg for virksomheder. Lavt strømforbrug giver meget nødvendige besparelser¹.

Løsninger, der er bygget til virksomheder

Med workflow og sikkerhed, flådestyring, fjerntjenester samt tredjepartsintegration er du dækket ind med Epson Solutions Suite. Nem fjerndiagnosticering med Epson Remote Services, Epson Print Admin (EPA) som hjælp til dine krav til udskrivningssikkerhed og tredjeparts løsninger.

NØGLEFUNKTIONER

- **Høj produktivitet, mindre vedligeholdelse**
25 sider pr. minut print³ og hurtig FPOT på 4,8 sek²
- **Effektiv kompakt A4**
6,1 cm LCD-farveinterface, moderne kompakt design
- **Spar penge**
Lav TCO og spar energi med Epsons varmedfri udskrivningsteknologi¹
- **Fremstillet til virksomheder**
Kompakt med op til 50.000 sort/hvid blækkapacitet⁴ og 1.830 maks. papirkapacitet
- **Epson Solutions Suite**
Nem systemintegration og frihed til at arbejde hvor som helst

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Ultra, Udskifteligt blækpakkesystem, RIPS
Category	Middelstor arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom4,8 Sekunder, Colour5,3 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/minMonokrom, 25 Sider/minColour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	16 A4 Pages/minMonokrom, 16 A4 Pages/minColour
Maksimal udskrivningshastighed	34 Sider/minMonokrom (almindeligt papir), 34 Sider/minColour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	70.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	500 - 5.000 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Pc (kabelforbundet), Pc (trådløs), Mobil enhed (Wi-Fi Direct)

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, Juridisk, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Brugerdefineret
Automatisk dokumentindføring	Valgfrit
Egnet papirvægt	64 - 300g/m²
Dobbeltsidet	Yes
Standard Paper input	250 ArkStandard, 80 ArkMP tray
Ud-papirskuffens kapacitet	150 Ark
Paper Tray Capacity	330 ArkStandard, 1.830 ArkMaksimalt
Standard paper tray(s)	80 ark (universalmagasin), 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Papirbakke til 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.830
Antal papirskuffer	2

WorkForce Pro EP-C800RDW

MEDFØLGER VED KØB

- Initialiseringsblækbeholdere
- Strømkabel
- Opstillingsvejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EP-C800RDW

PAPIRFØDNING RASF	
Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min64x 127 mm to Max215,9x 6.000 mm
Kompatibel papirvægt	64g/m² - 300g/m²
Papirkapacitet 1	80 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPIRFØDNING C1	
Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, HLT, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min89x 127 mm to Max215,9x 355,6 mm
Kompatibel papirvægt	64g/m² - 160g/m²
Papirkapacitet 1	250 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPIRFØDNING C2	
Navn på ilagt papir	C2
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min100x 148 mm to Max215,9x 355,6 mm
Kompatibel papirvægt	64g/m² - 160g/m²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING DUPLEX	
Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min148x 210 mm to Max216x 297 mm
Kompatibel papirvægt	64g/m² - 160g/m²
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

GENERELT	
Energiforbrug	27 Watt(standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt(sleep mode), 7 WattReady, 0,2 Watt(sluk), TEC0,16 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 535 x 413 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	17,6 kg
Kompatible operativsystemer	Citrix XenApp 7.6 og højere, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x eller nyere, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Lydeffekt	Drift:6,7 B (A)
Lydtryk	Drift:52 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES	
Hukommelse	2.048 MB
Funktioner	Direkte udskrivning, Direkte udskrivning fra USB, Dysekontrolteknologi
LC-display	Type: Farve, Diagonal:6,1 cm
Medieforarbejdning	Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortløbig udskrivning med pinkodefrigivelse, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand



PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EP-C800RDW

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion.
Følg altid informationen på produktetiketten.

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, SFTP, WPA2, WPA3, SSL/TLS,
Paneladministratortilstand

ANDRE

Garanti 12 Måneder On-site-service
Valgfri udvidet garanti tilgængelig

FORBRUGSMATERIALE

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	10.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	50.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	20.000 pages

WorkForce Pro EP-C800RDW

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CK21401
Stregkode	8715946717616
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk

1. Besøg epson.dk/heat-free-technology for yderligere oplysninger.
- 2.
3. Tid mellem de modtagne udskriftsdata til afslutning af den første side. Du finder detaljerede oplysninger om udskrivningshastighed på epson.eu
- 4.
5. Produktiviteten er fastsat i overensstemmelse med ISO 24734 ved hjælp af standardindstillinger. Gennemsnittet af ESAT fra kontorkategoritesten. Den komplette rapport kan fås hos dit lokale Epson salgskontor.
- 6.
7. Omtrentlig sidekapacitet. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af de printede billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge epson.eu/pageyield

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2024-12-11

